

WL.2371.3.2025

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa pakietu sprzętu do realizacji szkoleń”, znak: WL.2371.3.2025, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania:

1. Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,
działając w interesie zapewnienia uczciwej konkurencji oraz najwyższej jakości oferowanego sprzętu, niniejszym wnosimy:

1. O wydzielenie do osobnego pakietu z Części 1 – pozycji 28 Zestaw ratowniczy PSP R1.
2. Doprecyzowanie Opisu przedmiotu zamówienia czy zestaw R1 ma być z deską ortopedyczną kpl (ze stabilizacją i pasami).

Uzasadnienie:

1. Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.):

W przypadku omawianego postępowania brak podziału może ograniczyć konkurencję, zwłaszcza że przedmiot zamówienia obejmuje różne kategorie sprzętu, do których produkcji i dostawy specjalizują się odmienne grupy wykonawców.

2. Różnorodność przedmiotu zamówienia.

Sprzęt wysokościowy wymaga wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie sprzętu. Tymczasem Zestaw ratowniczy PSP R1 należy do zupełnie innej kategorii – wyposażenia medycznego. Trudno oczekiwać, by jeden wykonawca oferował najwyższy poziom jakości w każdej z tych dziedzin.

3. Zwiększenie konkurencyjności i jakości ofert.

Wydzielenie zamówienia umożliwi udział wyspecjalizowanych podmiotów w każdej kategorii sprzętu. Skutkiem będzie:

większa liczba ofert,
poprawa jakości oferowanych produktów,
potencjalna optymalizacja kosztów (większa konkurencja cenowa),
zwiększenie transparentności i efektywności wydatkowania środków publicznych.

4. Równość szans dla MŚP.

Podział zamówienia sprzyja realizacji celu, o którym mowa w art. 95 ust. 3 PZP, tj. umożliwienie udziału w zamówieniu małym i średnim przedsiębiorcom, którzy z racji specjalizacji mogliby nie być w stanie złożyć oferty na cały pakiet obejmujący tak zróżnicowany sprzęt.

Odpowiedź nr 1:

1. Odpowiedź dla części „1” postępowania:

Zamawiający zaplanował realizację zadania formie pakietu na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

- a) Na podstawie oszacowania wartości zamówienia, wartość poz. 28 stanowi ok. 3% wartości całości zadania.
- b) Zamawiający realizuje zadanie polegające na dostawie pakietu. Rozdzielnie na poszczególne asortymenty doprowadziłoby do ryzyka niezrealizowania zadania w całości, a tym samym braku możliwości rozliczenia zadania.
- c) Wykonawca, który wygra postępowanie będzie musiał zakupić sprzęt z poz. 28 od Państwa lub od firmy w Państwa branży, w związku z powyższym w żaden sposób nie ograniczono konkurencji w zakresie Państwa dziedziny.

2. Odpowiedź dla części „2” postępowania:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga dostarczenia zestawu PSP R1 bez deski ortopedycznej.

2. Pytanie nr 2:

W związku z postępowaniem na: „Dostawa pakietu sprzętu do realizacji szkoleń” Nr sprawy: WL.2371.3.2025 zwracam się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w Opisie przedmiotu zamówienia la.cz.1 oraz 1b.cz2.

NR	OPIS	PARAMETRY OPZ	PARAMETRY PROPONOWANE
2.	Lina statyczna/półstatyczna (10 - 11 mm) 100 m w worze	Lina spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Lina typu A. Waga do 79g/m. Liczba odpadnięć >20. Wydłużenie statyczne maks. 3,2%. Wytrzymałość statyczna min. 34,9 kN. Kolor: khaki. Worek typu „jaskiniowego”. Worek wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprząży (np. ucho, lonża).	Lina spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Lina typu A. Waga do 79g/m. Liczba odpadnięć >20. Wydłużenie statyczne maks. 3,2%. Wytrzymałość statyczna min. 34,9 kN. Kolor: pomarańczowy. Worek typu „jaskiniowego”. Worek wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością podwieszania worka do uprząży (np. ucho, lonża).
4a.	Karabinek z zabezpieczeniem – stalowy asymetryczny	Karabinek o dużym prześwicie z zabezpieczeniem (>24 mm), spełniający wymogi normy PN-EN 362. Karabinek z zabezpieczeniem zakręcanym oraz z zamkiem typu Keylock. Unikalny numer seryjny. Wytrzymałość min. - otwarty zamek 20 kN - oś podłużna 50 kN - oś poprzeczna 13 kN Waga maks. 240 g.	Karabinek o dużym prześwicie z zabezpieczeniem (>24 mm), spełniający wymogi normy PN-EN 362. Karabinek z zabezpieczeniem zakręcanym oraz z zamkiem typu Keylock. Unikalny numer seryjny. Wytrzymałość min. - otwarty zamek 20 kN - oś podłużna 50 kN - oś poprzeczna 13 kN Waga maks. 255 g.
10.	Lonża regulowana	Lonża o minimalnej długości całkowitej 3 m, spełniająca wymogi norm PN-EN 358, PN- EN 354 . Przyrząd ma mieć: - możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem PN-EN 12841 typ C - system progresywnej regulacji, pozwalający na precyzyjne stabilizowanie swojej pozycji, - końcówkę z plastikową osłoną utrzymującą karabinek w prawidłowej pozycji. Waga maks. 400 g.	Lonża o minimalnej długości całkowitej 3 m, spełniająca wymogi norm PN-EN 358, PN- EN 354 . Przyrząd ma mieć: - możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem PN-EN 12841 typ C - system progresywnej regulacji, pozwalający na precyzyjne stabilizowanie swojej pozycji, - końcówkę z plastikową osłoną utrzymującą karabinek w prawidłowej pozycji. Waga maks. 400 g.

30.	Zestaw do osadzania kotew	c) Punkt stanowiskowy z możliwością demontażu, z funkcją blokady. Materiał: stal nierdzewna, aluminium -10 szt. Punkt stanowiskowy 12 mm z możliwością demontażu, ze stali nierdzewnej. Wielokrotnego użytku, może zostać osadzony lub wyciągnięty, w łatwy i szybki sposób, bez narzędzi. Funkcja blokowania ogranicza ryzyko przypadkowego wyciągnięcia. – szerokość otworu pozwala na wpięcie dwóch karabinków jednocześnie. Zgodny z normą EN 795 B.	c) Punkt stanowiskowy z możliwością demontażu, z funkcją blokady. Materiał: stal nierdzewna, aluminium -10 szt. Punkt stanowiskowy 12 mm z możliwością demontażu, ze stali nierdzewnej. Wielokrotnego użytku, może zostać osadzony lub wyciągnięty, w łatwy i szybki sposób, bez narzędzi. Funkcja blokowania ogranicza ryzyko przypadkowego wyciągnięcia. – szerokość otworu pozwala na wpięcie dwóch karabinków jednocześnie. Zgodny z normą EN 795 B.
31.	Wiertarka akumulatorowa udarowa	Parametry: napięcie: 18 V energia uderu: 2,3 J maks. częstotliwość uderu: 0-5100 ud/min prędkość bez obciążenia: 0-1400 obr/min maks. zdolność wiercenia w drewnie/metalu/betonie: 26/13/26 mm poziom wibracji przy wierceniu: 8,9 m/s² poziom wibracji przy dłutowaniu: 9,5 m/s² typ akumulatora: Li-ion waga z akumulatorem maks. 3,5 kg bezszerokowy silnik system do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm. metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia. min. 3 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót antywibracyjny uchwyt boczny zapewnia mniejsze narażenie na drgania. kompatybilny z odsysaczem dostarczany w walizce 2 x baterie 18V zestaw wiertel do betonu ładowarka 2 dłuta do betonu.	Parametry: napięcie: 18 V energia uderu: 2,3 J maks. częstotliwość uderu: 0-4900 ud/min prędkość bez obciążenia: 0-1400 obr/min maks. zdolność wiercenia w drewnie/metalu/betonie: 26/13/26 mm poziom wibracji przy wierceniu: 14,9 m/s² poziom wibracji przy dłutowaniu: 12,7 m/s² typ akumulatora: Li-ion waga z akumulatorem maks. 3,5 kg bezszerokowy silnik system do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm. metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia. min. 3 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót antywibracyjny uchwyt boczny zapewnia mniejsze narażenie na drgania. kompatybilny z odsysaczem dostarczany w walizce 2 x baterie 18V zestaw wiertel do betonu ładowarka 2 dłuta do betonu.

Zmiana ww. parametrów spowoduje wzrost konkurencyjności i naszym zdaniem nie zmniejszy walorów użytkowych sprzętu.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ww. parametrów i modyfikuje zał. nr 1. Ponadto w zał. nr 1 cz. 2 w poz. 36 usuwa zapis „LO”.

II. Modyfikacja ogłoszenia i SWZ

Ogłoszenie

1. Dla części 1 i części 2 Zamawiający ujednolica zapisy

Pkt 5.1.9

jest

„Kryterium: Referencje dotyczące określonych dostaw

Opis: Nazwa warunku udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna i zawodowa: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali łącznie co najmniej 1 dostawę pakietu sprzętu do realizacji szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KS RG w zakresie specjalistycznym o łącznej wartości tego zamówienia...”

winno być

„Kryterium: Referencje dotyczące określonych dostaw

Opis: Nazwa warunku udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna i zawodowa: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali łącznie co najmniej 1 dostawę pakietu sprzętu ratownictwa wysokościowego (z wyłączeniem środków ochrony indywidualnej w postaci ubrań, kombinezonów, butów rękawic) o łącznej wartości tych zamówień...”

2. Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert

jest

„5.1.12.

Termin składania ofert: 25/11/2025 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 25/11/2025 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e5a58009-e2c2-4447-ac15-35f15c07c29b>

Informacje dodatkowe: Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 25.11.2025 r. do dnia 22.02.2026 r.”

winno być

„5.1.12.

Termin składania ofert: 02/12/2025 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 02/12/2025 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e5a58009-e2c2-4447-ac15-35f15c07c29b>

Informacje dodatkowe: Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 02.12.2025 r. do dnia 01.03.2026 r.”

SWZ

Ujednolicono zapisy dotyczące terminu składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą oraz zdolności technicznej tj. usunięto zapisy dotyczące ratownictwa specjalistycznego.

Załączniki do SWZ

1. Zmodyfikowano zał. nr 1 opz

a) zgodnie z odpowiedziami na pytania

b) dodano kolumnę „Uzupełnić: producent, typ, model”.