

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	Fabrycznie nowy namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy przeznaczony do zastosowań ratowniczych, logistycznych, medycznych, operacyjnych, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.	
2.	Karta katalogowa / strona www	Dołączenie karty katalogowej oferowanego namiotu lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.	
3.	Produkcja seryjna	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe.	
4.	Przeznaczenie urządzenia	Organizacja zaplecza logistycznego, punktów medycznych, miejsc czasowego pobytu ludności, stanowisk dowodzenia, magazynowania oraz działań ratowniczych.	
5.	Rok produkcji	Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany.	
6.	Zakres rzeczowy zamówienia	Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy o powierzchni użytkowej min. 28 m ² i nie większej niż 40 m ² .	
7.	Wejścia i okna	Min. 2 wejścia oraz min. 4 okna wyposażone w moskitiery lub rozwiązanie równoważne.	
8.	Wentylacja	Min. 4 otwory wentylacyjne.	
9.	Kanały HVAC	Możliwość podłączenia ogrzewania lub klimatyzacji.	

10.	Przepusty kablowe	przepusty na przewody elektryczne.	
11.	Ciśnienie robocze	6–8 bar.	
12.	Modułowość	Możliwość łączenia z innymi namiotami lub modułami.	
13.	Odporność na wiatr	Min. 100 km/h po prawidłowym zakotwieniu.	
14.	Obciążenie śniegiem	Min. 20 kg/m ² .	
15.	Zakres temperatur pracy	Nie gorszy niż od -30°C do +45°C.	
16.	Zakres zestawu	Namiot, podłoga, kompresor, manometr, zestaw kotwiący, torba/skrzynia transportowa, zestaw naprawczy, instrukcja PL.	
17.	Materiały	PVC lub równoważne, gramatura min. 650 g/m ² , odporność UV, wilgoć i pleśń.	
18.	Podłoga	Zintegrowana lub demontowalna, antypoślizgowa.	
19.	Odporność ogniowa	Minimum B-s2,d0 wg EN 13501-1 lub równoważna.	
20.	Montaż	Do 30 minut przez maks. 4 osoby.	
21.	Dokumentacja	Instrukcja PL, karty katalogowe i dokumenty potwierdzające parametry.	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” **Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego wyrobu, nazwę producenta, model oraz wartości potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.** W przypadku parametrów zgodnych z wymaganiami minimalnymi dopuszcza się wpis „spełnia”.

2. Uwagi dodatkowe:

- 1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Wąwelnica
- 2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:
 - kompletności dostawy,

- zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze Specyfikacją Techniczną,
 - zgodności z ofertą Wykonawcy,
 - jakości wykonania,
 - sprawności i funkcjonalności dostarczonego wyposażenia.
- 4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostawą:
- instrukcję obsługi w języku polskim,
 - kartę katalogową lub dokumentację techniczną producenta,
 - deklarację zgodności CE lub dokument równoważny (jeżeli dotyczy),
 - warunki gwarancji.
- 6) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
- 7) Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.