

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa używanego samochodu ciężarowego z napędem 6x6 z zabudową z trzystronnym wywrotem”

CPV: 34134000-5 – Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, sztuk 1 - używanego samochodu ciężarowego z napędem 6x6 z zabudową z trzystronnym wywrotem.

Szczegółowe warunki techniczne przedmiotu zamówienia, warunki ogólne jak również warunki gwarancji i serwisu zostały opisane poniżej.

Parametry techniczne samochodu oferowanego przez wykonawcę nie mogą być gorsze od opisanych w niniejszym opisie.

I. Parametry techniczne:

Lp.	Wymagania techniczne
Podwozie	
1.	Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2005 r.
2.	Podwozie fabryczne z zabudową z trzystronnym wywrotem.
3.	Podwozie trzyosiowe 6x6 (wszystkie osie napędowe).
4.	Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy minimum: 330 kW
5.	Hamulec silnikowy „lub równoważne” o mocy minimum 335 kW
6.	Podwójny tylny most, ze zwolnicami w piastach kół.
7.	Norma emisji spalin Euro 3.
8.	Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy na skrzyni biegów.
9.	Rozstaw osi między pierwszą a napędową max. 3600 mm.
10.	Stabilizator osi przedniej i tylnej.
11.	Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych.
12.	Zawieszenie tylne na resorach parabolicznych.

13.	Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg, nośność tylnego zawieszenia min. 19000 kg.
14.	Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.
15.	2 akumulatory o pojemności minimum 220Ah.
16.	Kabina krótka dzienna 2 osobowa.
17.	Fotel kierowcy regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (poziom i pion) .
18.	Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne.
19.	Kabina wyposażona w klimatyzację.
20.	Wspomagany układ kierowniczy.
21.	Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim.
22.	Ogranicznik prędkości do 90 km/h.
23.	Hamulce bębnowe na wszystkich osiach.
24.	ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania „lub równoważne”.
25.	Ogumienie 385/65 R22,5 na osiach przednich ogumienie 315/80 R22,5 na osiach tylnych, opony terenowe.
26.	Przewód do pompowania kół.
27.	Pojemność zbiornika paliwa min.- 320 litrów z kluczykiem.
28.	Rura wydechowa wyprowadzona do góry.
29.	Tylny zaczep holowniczy.
30.	Sygnal dźwiękowy – pneumatyczny.
31.	Lusterka główne podgrzewane i regulowane elektrycznie.
32.	Elektrycznie sterowane podnośniki szyb.
33.	Immobilizer fabryczny.
34.	Tachograf.
35.	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o cofaniu.
36.	Światła tylne oraz przednie do jazdy dziennej diodowe (LED)
37.	Gniazdo elektryczne na 12 V.
38.	Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach (pion i poziom)

39.	Gumowe dywaniki podłogowe.
40.	Dwie lamy ostrzegawcze na dachu kabiny.
41.	Dwa kliny pod koła, podnośnik hydrauliczny.
42.	Koło zapasowe.
43.	Klucz do odkręcania kół.
Zabudowa	
1.	Nadwozie wywrotki stalowe z trzystronnym wywrotem.
2.	Wysokość burt minimum 1050 mm.
3.	Objętość minimum 11 m ³ .
4.	Podłoga grubość minimum 7 mm : materiał Hardox 450 „lub równoważne”.
5.	Burty o grubości minimum 5 mm.
6.	Burty boczne ruchome, w tym co najmniej jedna otwierana hydraulicznie.
7.	Burta tylna z górnymi zawiasami, otwierana automatycznie przy podniesieniu skrzyni.
8.	Sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny.
9.	Sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy.
10.	Plandeka zwijana na burcie prawej plus wysuwana drabinka ze stopniami.
11.	Podest umożliwiający bezpieczne zwijanie/rozwijanie plandeki „lub równoważne”,
12.	Drabinka na ścianie przedniej ze stopniami antypoślizgowymi.
13.	Pompa hydrauliczna , zbiornik oleju z olejem.
14.	Podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową szt.1,
15.	Mocowanie klinów pod koła, łopata pod podłogą.
16.	Tylne błotniki.
17.	Oklejenie taśmami odblaskowymi.
18.	Żółte światła obrysowe.
19.	Tablice wyróżniające.

II. Wymagania ogólne:

1. Pojazd w pełni sprawny technicznie, zarejestrowany w Polsce, musi posiadać aktualny przegląd techniczny.

Zamawiający dopuszcza zakup pojazdu niezarejestrowanego w Polsce. Przy dostawie pojazdu niezarejestrowanego w Polsce Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z fakturą:

- 1) zagraniczny dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem;
 - 2) dowód opłacenia akcyzy (lub potwierdzenie braku obowiązku jej zapłaty);
 - 3) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 - 4) tablice rejestracyjne pojazdu, jeżeli nie ma tablic oświadczenie Wykonawcy o ich braku;
 - 5) oświadczenie Wykonawcy o sprowadzeniu pojazdu zawierające podstawowe informacje o miejscu nabycia, podmiocie lub osobie od której pojazd został nabyty oraz o terminie nabycia.
2. Pojazd należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (OTL w Świebodzinie - ul. Poznańska 10, 66-200 Świebodzin).
 3. Pojazd musi posiadać apteczkę ADR (do zabezpieczania wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu).
 4. Pojazd musi posiadać gaśnicę co najmniej Gp4, apteczkę co najmniej DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy szt.1.
 5. Przekazanie kompletnego pojazdu do eksploatacji nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego sprawdzenia zgodności stanu technicznego pojazdu z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 6. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zapewni szkolenie pracowników OTL w Świebodzinie w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu.
 7. Minimalny okres gwarancji na cały pojazd minimum 3 miesiące.
 8. Wykonawca musi posiadać punkt serwisowy zapewniający obsługę (serwis gwarancyjny, pogwarancyjny) w odległości drogowej nie większej niż 50 km od siedziby OTL w Świebodzinie.

III. Warunki gwarancji i serwisu:

1. Gwarancja na przedmiot zamówienia co do jego jakości, zgodności z wszelkimi dotyczącymi go normami i przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, na okres nie krótszy niż 3 miesiące od chwili wydania samochodu Zamawiającemu po potwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag w miejscu lokalizacji tj. Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego przy ul. Poznańskiej 10 w Świebodzinie.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte usterki, wady, awarie i uszkodzenia materiałowe powstałe przy prawidłowej eksploatacji dostarczonego urządzenia.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o odszkodowaniu oraz o rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości.
5. Czas dokonania diagnozy na zgłoszoną awarię – nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego;
6. Maksymalny czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii, a w uzasadnionych obiektywnych przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, licząc od dnia wykonania diagnostyki.
7. Jeżeli wykonawca nie usunie w terminach wskazanych w pkt. powyżej awarii, wady, usterki stwierdzonej w okresie gwarancji lub nie wykona napraw lub innych zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji, usunąć awarię, wadę, usterkę we własnym zakresie lub powierzyć naprawę innemu wykonawcy na koszt i ryzyko gwaranta.
8. Gwarancja wydłużona jest o czas napraw gwarancyjnych.
9. Usługa serwisowa w ramach gwarancji, w tym jeden obowiązkowy przegląd serwisowy w terminie 1/2 zaoferowanego okresu gwarancyjnego. Przegląd serwisowy – do 5 dni roboczych od daty e-mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego;
10. W trakcie gwarancji transport samochodu do punktu serwisowego na koszt Wykonawcy.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Materiałów i części wynikających z normalnego użytkowania takich jak oleje, smary, wkłady filtrów, paski klinowe, pasy napędowe, sworznie, tuleje i inne elementy podlegające szybkiemu zużyciu.
2. Niewłaściwego użytkowania, wypadku, przeróbki, czy nieprzestrzegania instrukcji w zakresie konserwacji lub użytkowania produktu.