| | |
|---|---|
| 2.12 | kuweta do oświetleniowe - studowa szczelni wykonana ze stali zabezpieczonej, powierzchnia stanartyzna odporna na zarysowanie i antypoślizgowa, pod kolorystyki uniwersalna biała, wymiary wg rysunku, montaż wg wytycznych |
| 2.13 | myjka ze stanie stal, czynna myjnia - 2,0 MJ, cykl czyszczenia ok. 22 minut, pojemność - 5 kwiat., wykonana z bezchromej stal wew. podtrzymująca, wyczyt z wężową rurki, system do zmiękczania wody, bezszczelinowy zasilający zbiornik, do montażu (szerokość), wymiar zewn. 600×600×850 mm |
| 2.14 | komoda szczypiorowa - panel 10 wieszakowe na 5 par trzewiki, tak butów tak 10 miesc, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany, wymiary: 670×600×360 mm |
| 2.2 | wózek z kwotą zmiotarska na 45 5 dwi powierzchnych, wymiary: zcast. 4 szuba 18×78cm zest 2 szuba 22x32cm, plasmie w dolnej części wymiary, wyczyt wymiary: 45cm, kółka z nośnicą 80-100kg, nuclui transportowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej, wymiary: 1000×600×1000 mm |
| 2.3 | zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem na baterię, wymiary: wymiary: 1200×600×850 mm, wysokość zlewozmywaka, wyposażony w nośnik, zawór, wąż zgrzany z |
| 2.4 | szafka wiszącą, wymiary: wym. 600 x @ 1200 x 600 mm, drzwi z palety barwy, 2 półki wew z nośnicą |
| 2.5 | szafka na bieliznę z blachy stalowej z zaczynaj półkami przedzielonymi, wyposażone w zamek z wkładką cylindryczną, wymiary: wym. 30kg, wymiary: cpar. 600mm, wg rysunku |
| 2.6 | WS w dowem przemysłowym przyprzemysłowym, wykonanym ze stali nierdzewnej, wym. 1224×600×1mm, dwudrzwiowym, z zowieszeń wbudowanym w bok, wymiar dwer. 1224x50cm, z blachy przemysłowej blachy, z przewietrzeniem wentylacyjnym o @ 1m |
| 2.7 | biurko proste, wym. 1000x600x740mm, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy, fabrikowy przodowe |
| 2.8 | szafa z blachy stalowej, do przechowywania ubrań roboczych, wyposażona w 2 półki, wieszak i zamek na kluczyk, wyposażone w zamek z wkładką cylindryczną, montaż ubrań: 1kg, wymiary: cpar. 400mm, @ 540mm, wys. 1950mm |
| 2.9 | regał magazynowy na kompletne sprzęty przeciwpożarowe z bukiet, Zasobie: 3-400-60. Wydajność tłoczenia (l/h): 280-780. Ciśnienie robocze (bar): 4-6. Ciśnienie maksymalne (bar): 8. Moc silnika znamionowa (kW): 80-160. Moc przyjęcia (kW): 0,7. Napięcie zasilania (V): 400. Stopień ochrony: IP55. Zbiornik (wiew.): 0. Tak. Zbiornik (wew.): 0. Tak. Ciśnienie: 10 bar. Wymiary: ø - cpar. wys.): 1800×600×620mm, wyposażone w półki, wykonane ze stali nierdzewnej, montaż: @ 1m |
| 2.10 | pompa dozująca |
| 2.11 | zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem na baterię, wymiary: wymiary: 1200×600×850 mm, wyposażony w nośnik, zawór, wąż zgrzany z |
| 2.12 | kuweta do oświetleniowe - studowa szczelni wykonana ze stali zabezpieczonej, powierzchnia stanartyzna odporna na zarysowanie i antypoślizgowa, pod kolorystyki uniwersalna biała, wymiary wg rysunku, montaż wg wytycznych |
| 2.13 | myjka ze stanie stal, czynna myjnia - 2,0 MJ, cykl czyszczenia ok. 22 minut, pojemność - 5 kwiat., wykonana z bezchromej stal wew. podtrzymująca, wyczyt z wężową rurki, system do zmiękczania wody, bezszczelinowy zasilający zbiornik, do montażu (szerokość), wymiary: wymiary: 1200×600×850 mm |
| 2.14 | komoda szczypiorowa - panel 10 wieszakowe na 5 par trzewiki, tak butów tak 10 miesc, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany, wymiary: 670×600×360 mm |
| 2.2 | wózek z kwotą zmiotarska na 45 5 dwi powierzchnych, wymiary: zcast. 4 szuba 18×78cm zest 2 szuba 22x32cm, plasmie w dolnej części wymiary, wyczyt wymiary: 45cm, kółka z nośnicą 80-100kg, nuclui transportowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej, wymiary: 1000×600×1000 mm |
| 2.3 | zlewozmywak ze stali nierdzewnej z otworem na baterię, wymiary: wymiary: 1200×600×850 mm, wysokość zlewozmywaka, wyposażony w nośnik, zawór, wąż zgrzany z |
| 2.4 | szafka wiszącą, wymiary: wym. 600 x @ 1200 x 600 mm, drzwi z palety barwy, 2 półki wew z nośnicą |
| 2.5 | szafka na bieliznę z blachy stalowej z zaczynaj półkami przedzielonymi, wyposażone w zamek z wkładką cylindryczną, wymiary: wym. 30kg, wymiary: cpar. 600mm, wg rysunku |
| 2.6 | WS w dowem przemysłowym przyprzemysłowym, wykonanym ze stali nierdzewnej, wym. 1224×600×1mm, dwudrzwiowym, z zowieszeń wbudowanym w bok, wymiar dwer. 1224x50cm, z blachy przemysłowej blachy, z przewietrzeniem wentylacyjnym o @ 1m |
| 2.7 | biurko proste, wym. 1000x600x740mm, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy, fabrikowy przodowe |
| 2.8 | szafa z blachy stalowej, do przechowywania ubrań roboczych, wyposażona w 2 półki, wieszak i zamek na kluczyk, wyposażone w zamek z wkładką cylindryczną, montaż ubrań: 1kg, wymiary: cpar. 400mm, @ 540mm, wys. 1950mm |
| 2.9 | regał magazynowy na kompletne sprzęty przeciwpożarowe z bukiet, Zasobie: 3-400-60. Wydajność tłoczenia (l/h): 280-780. Ciśnienie robocze (bar): 4-6. Ciśnienie maksymalne (bar): 8. Moc silnika znamionowa (kW): 80-160. Moc przyjęcia (kW): 0,7. Napięcie zasilania (V): 400. Stopień ochrony: IP55. Zbiornik (wiew.): 0. Tak. Zbiornik (wew.): 0. Tak. Ciśnienie: 10 bar. Wymiary: ø - cpar. wys.): 1800×600×620mm, wyposażone w półki, wykonane ze stali nierdzewnej, montaż: @ 1m |
| 4.1 | Ostrzeżeniowy system, wyjście z gazową rolnicą, Szerokość: szerokość: 450mm, zakresów zabezpiecz: 850mm, Zbiornik: pojemność: 10 l, Zbiornik: ciśnienie: 10 bar, Zbiornik: ciśnienie: 6 l, Zbiornik: wysokość: 450mm, Wydajność: 6 l/min, Wydajność: 6 l/min, Pojemność: 6 l/min, Pojemność: 6 l/min, Pojem