

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	DW1 (magazyny)	DW1' (magazyny)	DW2 (magazyny, pralnia)	DW2' (wodomiar, pom. tech.)	DW3 (szatnie)	DP4 EI 30 (serwerownia)	DW5 (WC)	DP6 EI 30 (serwerownia pom. techniczne)	DW7 EI 30 (archiwum)
SCHEMAT:									
WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO (mm)	1100x2100	1100x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	900x2100	1300x2100	1100x2100
WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY NIE MNIEJ NIŻ (mm)	1000x2050	1000x2050	900x2050	900x2050	900x2050	900x2050	800x2050	1200x2050	1000x2050
KIERUNEK OTWARCIA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
LICZBA SZTUK	10. 18.	3. 1.	7. 3.	-- 2.	-- 6.	-- 1.	2. 6.	-- 2.	3. --
RAZEM	28.	4.	10.	2.	6.	1.	8.	2.	3.
OPIS OŚCIEŻNICY:	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA CĘGWA LUB KĄTOWA o gr. 1,5mm-2mm z uszczelką EPDM na trzech brawędziach - MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9001 - OBEJMUJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR 3cm	- OŚCIEŻNICA SKŁADA SIĘ Z BELKI POZIOMEJ ORAZ DWÓCH PIONOWYCH WYKONANYCH Z MDF-u, LISTEW OPASKOWYCH, ZAWIASÓW CZOPOWYCH, NAKŁADEK ZABEZPIECZAJĄCYCH DÓŁ OŚCIEŻNICY - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- OŚCIEŻNICA CĘGWA LUB KĄTOWA o gr. 1,5mm-2mm z uszczelką EPDM na trzech brawędziach - MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9001 - OBEJMUJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR 3cm	- OŚCIEŻNICA CĘGWA LUB KĄTOWA o gr. 1,5mm-2mm z uszczelką EPDM na trzech brawędziach - OBEJMUJĄCA ZACHODZĄCA NA MUR 3cm
OPIS SKRZYDŁA:	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001 - SAMOZAMYKACZ,	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001 - SAMOZAMYKACZ,	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001 - SAMOZAMYKACZ	- SKRZYDŁO PŁASZCZOWE z BLACHY STALOWEJ o gr. 1,5mm-2mm z USZCZELKĄ EPDM NA CZTERECH KRAWĘDZACH, - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 60 kg/m3 - 3 ŁOŻYSKOWE ZAWIASY - SAMOZAMYKACZ, - MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9001 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	- RAMA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: WKŁAD STABILIZUJĄCY LUB PŁYTA WÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA - WEWNĘTRZNE PŁYTOWE PEŁNE - LAMINAT W KOLORZE RAL 9001 - SKRZYDŁO Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ o pow.0,022m²	- SKRZYDŁO PŁASZCZOWE z BLACHY STALOWEJ o gr. 1,5mm-2mm z USZCZELKĄ EPDM NA CZTERECH KRAWĘDZACH, - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 60 kg/m3 - 3 ŁOŻYSKOWE ZAWIASY - SAMOZAMYKACZ, - MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9001 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30	- SKRZYDŁO PŁASZCZOWE z BLACHY STALOWEJ o gr. 1,5mm-2mm z USZCZELKĄ EPDM NA CZTERECH KRAWĘDZACH, - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 60 kg/m3 - 3 ŁOŻYSKOWE ZAWIASY - SAMOZAMYKACZ, - MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9001 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30
OKUCIA I ZAMKI:	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE, WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE, WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE, WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE, WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE, WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE - WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE - W SKRZYDLE DRZWIOWYM OD STRONY POM. WC BLOKADA ŁAZIENKOWA	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE - WKŁADKA Z ZAMKIEM	- OKUCIA KOLOR: ALUMINIUM ANOD. - KLAMKA STANDARD OBUSTRONNIE - WKŁADKA Z ZAMKIEM
UWAGA: PO OTWARCIU SKRZYDŁA PROWADZĄCEGO, SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90cm									

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT:	
WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU (mm)	So 1150 Ho 1150
WYMIAR OŚCIEŻNICY (mm)	So 1110 Ho 1110
SKRZYDŁO GŁÓWNE	PROFIL – 6-komorowy głębokość zabudowy 82 mm ze wzmocnieniami stalowymi , klasa A– ścianka zewnętrzna 2,8–3mm ,Współczynnik przenikania ciepła okna Umax= 1,1 W/m2K; izolacyjność akustyczna zestawu 36dB,kolor biały wewnątrz, atracyl zewnętrzny OKUCIE–Okucia rozwierane i uchylno- rozwierane – określić po wybraniu producenta stolarki okiennej. Blokada obrótu klamki z podnośnikiem – skrzydło wyposażone w min. 2 zaczepy antywyważeniowe (do każdego skrzydła), SZKLENIE– pakiet 3 szybowy,szkło P4, bezpieczne TYP B . Przepuszczalność światła LT–min. 70%, Współczynnik promieniowania słonecznego g=min. 50%(Głębokość ramki dystansowa między szybami WENTYLACJA– Blokada antyprzebiegową, mikrowentylacja – Nowieniki umożliwiające regulację strumienia powietrza nowienowego, nowienik ciśnieniowy o przepływie 5–35 m3/h, izolacyjność akustyczna min.42dB, wyposażony w łącznik i okap akustyczny, mocowanie w zestawach okiennych, kolor nowienika zgodny z kolorystyką okna Zasada umieszczania nowieników w zestawach zgodnie z kartą techniczną producenta – Wymiary w oznaczeniach poszczególnych zestawów przedstawiają wymiary w świetle konstrukcji, do której mocowany jest zestaw.

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r.o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. 2017 poz. 880 ze zmianami.	
Tytuł projektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH i MAGAZYNOWYCH NA POZIOMIE -I	
Adres Inwestycji: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa dz. ew. nr 57/1, 57/2 obr. 5-05-02	
Inwestor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa	
Jednostka projektowa: SPS Budownictwo i Architektura Stanisława Tadzika ul.Makowa 10a, Czarny Las, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,	
PROJEKTANT:	Podpis
mgr inż. arch. Stanisława Tadzika upr.nr MA/052/17 specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ			
Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	Faza projektu: PROJ. WYKONAWCZY		
Skala: 1:100	Format wydruku: A2	Nr rewizji:	Nr rysunku: PW/A/14
Data: marzec 2019 r.			Nr strony: 69