



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.12

/zpo/

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa ooś,
- § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Mostowik, z dnia 14 marca 2025 r. (wpływ 19 marca 2025 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „**Likwidacja wypłylenia odc. gazociągu DN250 Sopieszyno-Lębork na przekroczeniu rz. Gościcina w m. Dąbrówka**”, wraz z uzupełnieniami z dnia: 01 kwietnia 2025 r., 28 kwietnia 2025 r. (wpływ 30 kwietnia 2025 r.), oraz działając w oparciu o:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia - autor opracowania: Pani Marta Mostowik, 14 marca 2025 r., zwana dalej „KIP”;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, pismo znak GG.ZZŚ.4901.191.1.2025.KT z dnia 21 maja 2025 r. (wpływ 21 maja 2025 r.),

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Likwidacja wypłylenia odc. gazociągu DN250 Sopieszyno-Lębork na przekroczeniu rz. Gościcina w m. Dąbrówka**”, na działkach o nr ew. 84, 111, 86, 102/6 obręb 0015 Ustarbowo, gm. Wejherowo, oraz dz. nr 20, 21 obręb 0002 Dąbrówka, gm. Luzino województwo pomorskie.**
- II. Określić dla przedmiotowego przedsięwzięcia istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

A. etap realizacji przedsięwzięcia:

1. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami.
2. Wykopy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich małych zwierząt. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów, a w przypadku stwierdzenia obecności w wykopach zwierząt, przenieść je poza strefę prowadzonych prac budowlanych, na odpowiednie dla nich siedliska, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
3. Rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu;
4. Nie parkować maszyn i pojazdów w zasięgu korony drzewa.
5. Prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności; dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej, w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
6. Prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00), w uzasadnionych technologicznie lub organizacyjnie przypadkach dopuszcza się pracę w godzinach nocnych.
7. Podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowo – budowlanych, w przypadku wzmożonego pylenia, zwłaszcza w okresie bezdeszczowym, eliminować pylenie poprzez zraszanie dróg dojazdowych i terenu placu budowy.
8. Materiały sypkie przeładowywać i magazynować w sposób eliminujący pylenie, poprzez zraszanie, przykrywanie plandekami itp.
9. Tankowanie maszyn oraz ewentualne naprawy sprzętu prowadzić poza obszarem inwestycji w miejscach do tego przystosowanych.
10. Teren przedsięwzięcia i zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
11. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
12. Zaplecze budowy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od rzeki Gościcina.
13. Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
14. Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby stać się tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
15. Wodę na potrzeby realizacji inwestycji dowozić na teren realizacji przedsięwzięcia w zbiornikach.

III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Mostowik, z dnia 14 marca 2025 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej (4 egz. płyty CD);
- 2) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 4) pełnomocnictwo z dnia 12 lipca 2024 r. udzielone m.in. Pani Marcie Mostowik;
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł) i pełnomocnictwo (17 zł).

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.1 z dnia 20 marca 2025 r., tut. organ wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego wniosku o: wypis z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, uzasadnienia wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez uzasadnienie, że planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o wskazanie nazwy przedsięwzięcia dla którego ma być wydana ww. decyzja.

W odpowiedzi na powyższe, w dniu 01 kwietnia 2025 r., pełnomocnik Inwestora złożył wyjaśnienia.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.2, z dnia 10 kwietnia 2025 r., RDOŚ w Gdańsku, zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.3 z dnia 11 kwietnia 2025 r. tut. organ działając na podstawie art. 38 pkt. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2024 poz. 1286 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 litera f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu w dniu 19 marca 2025 r. przez Wnioskodawcę: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Mostowik, z dnia 14 marca 2025 r., uzupełnionego dnia 01 kwietnia 2025 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja wypłyca odc. gazociągu DN250 Sopieszyno-Lębork na przekroczeniu rz. Gościcina w m. Dąbrówka”.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.4, z dnia 11 kwietnia 2025 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<http://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej RDOŚ w Gdańsku). Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym

wykazie danych Ekoportal (<http://www.ekoportal.pl>) pod numerem 247/2025, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOS.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.5 z dnia 11 kwietnia 2025 r., tut. organ wezwał Wnioskodawcę, w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Wnioskodawca pismem z dnia 28 kwietnia 2025 r. (wpływ 30 kwietnia 2025 r.) przekazał uzupełnienie wymaganych informacji.

Dla inwestycji celu publicznego i inwestycji wymienionych w art. 59a ww. ustawy OOS, nie analizuje się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W opinii tut. organu, inwestycja kwalifikowana jest zgodnie z **§ 3 ust 2 pkt 2** Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), jako: *„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”*, w związku z **§ 3 ust. 1 pkt 31** o brzmieniu: *„instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko;”*.

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, dla planowanych „przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ.

W okolicznościach niniejszej sprawy organami właściwymi w sprawie opiniowania są: Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy OOS realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii: 1) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-29 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b; 4) organu właściwego do wydania

oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.6 z dnia 05 maja 2025 r. tut. organ, działając na podstawie art. 64 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Strony postępowania zostały powiadomione o wystąpieniu do organów opiniujących, pismem RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.7 z dnia 06 maja 2025 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<http://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z art. 74 ust. 3aa ustawy OOŚ – RDOŚ w Gdańsku poinformował pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.8 z dnia 06 maja 2025 r., Wójta Gminy Luzino oraz Wójta Gminy Wejherowo, o wszczętym postępowaniu administracyjnym dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku pismem znak: GG.ZZŚ.4901.191.1.2025.KT z dnia 21 maja 2025 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.
2. Tankowanie maszyn oraz ewentualne naprawy sprzętu prowadzić poza obszarem inwestycji w miejscach do tego przystosowanych.
3. Teren przedsięwzięcia i zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
4. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
5. Zaplecze budowy zlokalizować w znacznej odległości od rzeki Gościcina.
6. Unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień.
7. Unikać pozostawiania niezasypanych wykopów, które mogłyby stać się tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych.
8. Prace prowadzone w rejonie rzeki Gościcina wykonywać ze szczególną ostrożnością, w taki sposób, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód.
9. Plac budowy wyposażać w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot.
10. Woda na potrzeby realizacji inwestycji dowożona będzie na teren realizacji przedsięwzięcia w zbiornikach.
11. Odpady powstające w trakcie realizacji robót, wyselekcjonować i przekazać uprawnionym firmom w celu odzysku lub unieszkodliwienia, teren robót po zakończeniu prac budowlanych uporządkować.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uwzględnił w niniejszej decyzji poniższych warunków, z uwagi iż zagadnienia w nich zawarte uregulowane zostały w następujących przepisach:

- pkt 1 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), regulującym m.in. wymagania w odniesieniu do maszyn i innych urządzeń technicznych stosowanych podczas prac budowlanych,
- pkt 8 sformułowane w sposób zbyt ogólny, nie rozstrzygają kwestii związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i ma charakter jedynie informacyjny,
- pkt 9 wynika z § 57 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
- pkt 11 wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
- pkt 5 został doprecyzowany poprzez wskazanie minimalnej odległości lokalizacji placu budowy o rzeki Gościciny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie odebrał wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie opinii kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w ramach niniejszego postępowania, w dniu 09 maja 2025 r. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy OOS niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, w ustawowo przewidzianym terminie, (tj. 14 dni od daty otrzymania wniosku od RDOŚ w Gdańsku o wydanie stosownej opinii), traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: RDOŚ-GD-WOO.420.24.2025.AK.9, z dnia 02 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 10 Kpa zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów. Strony postępowania zostały powiadomione o powyższym wystąpieniu zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.10, z dnia 02 czerwca 2025 r., które zamieszczone zostało na stronie internetowej RDOŚ w Gdańsku i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Ponadto, tut. organ pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.11 z dnia 02 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 74 ust. 3aa ustawy oos, poinformował Wójta Gminy Luzino oraz Wójta Gminy Wejherowo, o zakończeniu zbierania dowodów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oos:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości,

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
 - f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
 - g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
 - b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - h) gęstość zaludnienia,
 - i) obszary przylegające do jezior,
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
 - k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
- 3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Ze względu na strategiczny charakter planowanej inwestycji, realizacja zadania będzie przygotowana na podstawie art. 38 pkt. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2024 poz. 1286 ze zm.).

Celem niniejszej inwestycji jest remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 5,5 MPa relacji Sopieszyno-Lębork, w miejscu przekroczenia rzeki Gościcina. Planowane zadanie będzie polegało na likwidacji wypłyconia gazociągu DN250 pod dnem rzeki Gościcina. Prace będą polegały na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu nowym odcinkiem posadowionym zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejście pod rzeką planuje się wykonać metodą bezwykopową. Roboty będą prowadzone po istniejącej trasie gazociągu DN250. Zadanie polegające na remoncie gazociągu DN250 nie spowoduje zmiany sposobu wykorzystywania terenu. Prace te mają na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji gazociągu.

Parametry istniejącego gazociągu:

- Rok budowy: 1987,
- Projektowe ciśnienie pracy: 5,5 MPa,
- Średnica nominalna: DN250,
- Średnica zewnętrzna: 273 mm,
- Grubość ścianki: 4,5 mm,
- Materiał: stal G-355,
- Izolacja: bitumiczna.
- Głębokość posadowienia istniejącego odcinka: 0,6-0,8m ppt po zachodniej stronie rzeki, 1m ppt po wschodniej stronie rzeki.

Parametry techniczne nowego odcinka remontowanego gazociągu:

- Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5,5MPa,
- Średnica nominalna: DN250,
- Średnica zewnętrzna: 273 mm,
- Grubość ścianki: 7,1 mm,
- Materiał: stal L360NE wg PN-EN ISO 3183,
- Izolacja antykorozyjna: 3LPE klasy B3 (na podkładzie FBE) wg PN-EN ISO 21809-1:2018-2,
- Projektowana głębokość posadowienia: 4,5-6,2m ppt.

Minimalne wymagane przykrycie gazociągu wynosi 1,2 m, oraz min. 1,5 m poniżej dna rzeki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie §15 pkt 2 (Dz. U. 2013 poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż:

- 1,0 m – do dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki, kanału wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej;
- 0,5 m – do dna skalistego.

Odcinek remontowanego gazociągu DN250 wynosi ok. 316,5 m, w tym 304 m metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym). W stanie istniejącym rura przewodowa jest wypłycona pod dnem rzeki. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa relacji Wiczlino – Lębork, odcinek eksploatacyjny Sopieszyno-Lębork na przekroczeniu rzeki Gościciny oraz na sąsiednich działkach, na których występuje nienormatywne krycie, w celu odtworzenia właściwego przykrycia gazociągu, zgodnego z wymaganiami prawnymi. Konieczne jest wykonanie remontu celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji gazociągu oraz bieżącej kontroli stanu technicznego rur.

Rury będą układane metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym oraz w wykopie otwartym. Na czas remontu przepływ gazu zostanie wstrzymany za pomocą projektowanych kształtek, które zostaną zamontowane na istniejącym gazociągu DN250.

Trasa projektowanego gazociągu została zaprojektowana możliwie w śladzie istniejącego gazociągu, trasa nie ulegnie zmianie. Wszelkie prace odkrywkowe istniejących instalacji będą wykonane tylko przy użyciu narzędzi ręcznych (szpadli, łopat).

Prace sprzętem zmechanizowanym mogą się odbywać tylko do odległości 0,5 m od istniejącego gazociągu i pod stałym nadzorem. W przypadku napływu wód gruntowych, zastosować odwodnienie wykopu z wykorzystaniem igłofiltrów. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie poza obszar prowadzenia prac remontowych w obrębie działek objętych inwestycją.

Rury należy układać w wykopie, z którego usunięto gruz, beton i kamienie oraz gnijące resztki roślinne. Przed ułożeniem gazociągu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm poniżej gazociągu, a następnie przed zasypaniem wykopów ziemią rodzimą wykonać obsypkę gazociągu z piasku do wysokości 20cm nad rurę. Na odcinkach wykonywanych w wykopach otwartych istniejący gazociąg zostanie zlikwidowany.

Plac maszynowy dla maszyny przewiertowej zostanie zorganizowany na działce nr 84 obr. 15 Ustarbowo, na działce nr 20, 30, 272/16, 272/26 obr. 02 Dąbrówka planuje się ułożenie liry, tj. przygotowanego w całości odcinka gazociągu do przewiertu, oraz plac montażowy dla przygotowania liry po ok. 10m od osi ułożonej liry.

Przewiduje się wstrzymanie przepływu na remontowanym odcinku gazociągu DN250 i wykorzystanie tymczasowego rurociągu obejściowego by-pass w celu zapewnienia kontynuacji przepływu gazu. Poprowadzenie by-passu zakłada się na powierzchni terenu.

Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Do zasypania wykopów będzie wykorzystany grunt miejscowy, wydobyty z miejsc wykopu oraz próchniczne warstwy gleby odłożone w wyznaczonym miejscu. Odpowiednie zagęszczenie ziemi zapewni wykorzystanie całego gruntu z wykopu (nie powstanie odpad) i wyeliminuje osiadanie gruntu.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych:

- dz. nr 84,111, 86, 102/6 obr. 0015 Ustarbowo, gm. Wejherowo,
- dz. nr 20, 21 obr. 0002 Dąbrówka, gm. Luzino,

powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Tymczasowo zajęte działki pod organizację placu budowy:

- dz. nr 30, 272/16, 272/26 obr. 0002 Dąbrówka, gm. Luzino.

Prace zostaną przeprowadzone na terenie działek należących do osób prywatnych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W miejscu przekroczenia rzeki gazociąg w/c DN250 przebiega przez tereny użytkowane jako łąki i pastwiska oraz pod wodami płynącymi. Równolegle do gazociągu DN250 zlokalizowany jest gazociąg DN700, w odległości 5-10 m.

Na terenie inwestycji obowiązują MPZP:

- Dla msc. Ustarbowo: Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30.03.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo oraz zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski oraz fragmentu wsi Sopieszyno pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Istniejący gazociąg DN250 przebiega przez tereny przeznaczone na cele rolnicze/gazownictwa.

- Dla msc. Dąbrówka: Uchwała Nr XLIII/382/2010 z dnia 2010-06-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

Istniejący gazociąg DN250 przebiega przez tereny przeznaczone na cele rolnicze/gazownictwa.

Zgodnie z Planem Gospodarowania wodami planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły (RZGW Gdańsk, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny w Redzie), na obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW200010478489 o nazwie Gościcina oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW200013.

Wody o kodzie RW200010478489 charakteryzują się dobrym stanem ekologicznym, ale stan wód oceniany jest na zły. Celem środowiskowym dla powyższych JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, dla stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ten cel środowiskowy określa się jako zagrożony.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz. U. 2023 r. poz. 300, wody w ramach JCWPd nr 13 cechują się dobrym stanem ilościowym i chemicznym (stan na rok 2019), celem środowiskowym jest utrzymanie tych stanów.

Projektowany odcinek gazociągu DN250 w rzucie poziomym zajmuje powierzchnię ok. 86,5 m².

Szacowana powierzchnia obszaru niezbędnego do organizacji placów budowy i montażowych wynosi 7670 m², szacowana zajętość terenu, na którym będzie realizowana inwestycja wynosi 1,8 ha. Dojazd na miejsce realizacji zadania będzie się odbywał istniejącymi drogami dojazdowymi i działkami przeznaczonymi na użytek drogowy.

Teren użytkowany jest jako łąka, remont gazociągu nie zmienia sposobu użytkowania terenów.

Wysokość skarp rzeki na przekroczeniu rzeki wynosi ok. 2,3 m po stronie działki nr 84 obr. Ustarbowo i ok. 1,0 m po stronie działki nr 20 obr. Dąbrówka. Wokół koryta rzeki znajdują się łąki i pastwiska, przy samych brzegach rzeki rosną drzewa i krzewy.

W związku z zakresem prowadzonych prac, zajdzie konieczność wycinki krzewów z terenu działki 21, oraz wycinki samosiejek na terenie działki 20. Szacuje się, że powierzchnia przewidziana do wycinki to ok. 1550 m².

Na terenie realizacji inwestycji występują zwierzęta takie jak: jelenie, daniela, sarny, dziki, lisy, zajęce, kuny, borsuki, jenoty, tchórze, piżmaki, norki amerykańskie, kuropatwy i inne. Na terenie realizacji inwestycji nie zostały wyznaczone chronione siedliska.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 są:

- ok. 2,40 km na wschód Biała PLH220016,
- ok. 3,50 km na południowy wschód Pełcznica PLH220020,
- ok. 5,90 km na północny wschód Wejherowo PLH220084.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) znajdują się w odległości:

- ok. 2,50 km na północny wschód rezerwat przyrody „Lewice”,
- ok. 3,70 km na południowy wschód rezerwat przyrody „Pełcznica”,
- ok. 4,50 km na północny wschód rezerwat przyrody „Gałęźna Góra”,
- ok. 6,62 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy łęby.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w odległości ok. 1,80 km na południe od korytarza ekologicznego Kaszuby KPn-20B oraz w odległości ok. 2,30 km na wschód od korytarza ekologicznego Lasy Trójmiejskie Południowy KPn-20E (opracowanie z 2012 r., Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży - obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN).

Ze względu na charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności ww. korytarza ekologicznego.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw, energii

W trakcie realizacji:

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę:

- woda wykorzystywana do prób wytrzymałości rurociągów i ciśnieniowych prób – 15 m³,
- wodę na cele bytowe pracowników – nie przewiduje się,
- woda do sporządzenia płuczki wiertniczej – ok. 121 m³ (dokładna ilość wody potrzebnej do przygotowania płuczki wiertniczej zostanie określona przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót budowlanych).

Przewidywane zapotrzebowanie na energię (elektryczną): przenośne agregaty prądotwórcze o mocy do 12 kW – wykorzystywane przez okres prac, tylko w trakcie realizacji.

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: ścieki socjalno-bytowe w trakcie remontu gromadzone będą poprzez przenośne toalety, odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwa, a następnie unieszkodliwiane w zakładzie gospodarowania ścieków sanitarnych.

Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców: 30m³ piasku do wykonania podsypki i obsypki gazociągu.

Przewidywana ilość wykorzystywanych materiałów: rury stalowe ok. 320m.

Przewidywana ilość wykorzystywanych paliw: paliwa do agregatów prądotwórczych na czas realizacji robót budowlanych – ok. 50 l, pozostałe maszyny będą tankowane poza obszarem inwestycji w miejscach do tego przeznaczonych, np. na stacjach paliw.

Demontaż rur przewodowych zostanie zrealizowany na etapie realizacji, w momencie włączenia remontowanego odcinka do istniejącej sieci.

Etap eksploatacji nie będzie wiązał się z zużyciem surowców czy materiałów.

Do likwidacji konieczne będzie użycie przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy do 12 kW. Przewidywana ilość wykorzystywanych paliw: paliwa do agregatów prądotwórczych na czas realizacji robót – ok. 50 l, pozostałe maszyny będą tankowane poza obszarem inwestycji w miejscach do tego przeznaczonych, np. na stacjach paliw.

Rozwiązania chroniące środowisko

- Materiały stosowane do remontu będą spełniać normy oraz posiadać atesty i dopuszczenia.
- Elementy stalowe będą zabezpieczone przed korozją.
- Orurowanie zostanie poddane próbom wytrzymałości.
- Przejście gazociągu DN250 pod rzeką zostanie odpowiednio oznakowane, eksploatacją gazociągu będą zajmowali się wykwalifikowani pracownicy.
- Prace remontowe będą prowadzone możliwie krótko z użyciem sprzętu o niskiej głośności, wykopy będą wykonywane głównie ręcznie. Większość remontowanego odcinka będzie realizowana metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym, aby wymiana odcinka była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.
- Na etapie wykonawczym zostanie zaplanowana organizacja placu budowy, teren placu budowy będzie odgradzony, a wykopy zabezpieczone.
- Podczas realizacji inwestycji planuje się wykorzystanie wody w celu wykonania prób wytrzymałości rurociągu. Woda będzie dostarczona na teren budowy w plastikowych zbiornikach.
- W trakcie budowy będą powstawać jedynie ścieki socjalno-bytowe związane z funkcjonowaniem budowy. Ścieki socjalno-bytowe w trakcie remontu gromadzone będą poprzez przenośne toalety, tym samym uniemożliwiając przedostanie się tych ścieków do wód i gleby. Ścieki będą odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwa, a następnie unieszkodliwiane w zakładzie gospodarowania ścieków sanitarnych.
- Wykonawca w miarę możliwości ograniczy pracę maszyn na biegu jałowym.
- Na terenie inwestycji nie przewiduje się miejsc postojowych dla maszyn.
- Tankowanie maszyn oraz ewentualna naprawa sprzętu będą przeprowadzane poza obszarem inwestycji w miejscach do tego przystosowanych, co zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed niekorzystnym działaniem w postaci niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, smarów.
- Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
- Prac budowlanych będą wykonywane tylko w porze dziennej, tj. 6:00 - 22:00 – wyjątek stanowi etap wciągania liry gazociągu do otworu przewiertu – ten etap prac należy wykonać bez przerw w pracy.
- Emisja drgań nie przekroczy dopuszczalnego poziomu z uwagi na komfort ludzi oraz obiektów budowlanych.
- Stosowane maszyny i urządzenia wyposażone w silniki powinny charakteryzować się dobrym stanem technicznym.
- Wykopy zostaną zabezpieczone płotkami ochronnymi, w celu zabezpieczenia przed wpadaniem do nich małych zwierząt, głównie płazów, gadów i drobnych ssaków.

- Codziennie rano należy przeprowadzić kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Ewentualne uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, właściwy dla jego bytowania. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych – używany sprzęt do przenoszenia zdezynfekować.
- W miarę możliwości należy ograniczać ilość powstających odpadów, prowadzić odzysk i unieszkodliwiać je minimalizując ich negatywne działanie na środowisko. W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów poprzez stosowanie wszelkich możliwych działań ograniczających ich powstawanie (np. technologie bezodpadowe, stosowanie odpowiednich surowców).
- Odpady należy segregować i gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, usuwać z miejsca powstania lub wykorzystywać na bieżąco na terenie inwestycji. Następnie odpady należy poddać odzyskowi lub recyklingowi. Odpady, dla których nie ma takiej możliwości będą przekazywane innemu posiadaczowi odpadów, który będzie posiadał odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Etap realizacji

- Gospodarka wodno-ściekowa

Woda wykorzystywana do próby wytrzymałości dostarczana będzie na miejsce budowy za pomocą beczkowsów. Po próbie należy usunąć wodę poprzez króciec spustowy do zbiornika. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wodę wykorzystaną do próby do oczyszczalni ścieków.

Ścieki socjalno-bytowe w trakcie remontu gromadzone będą poprzez przenośne toalety, tym samym uniemożliwiając przedostanie się tych ścieków do wód i gleby. Ścieki będą odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwa, a następnie unieszkodliwiane w zakładzie gospodarowania ścieków sanitarnych.

Roboty budowlane zaleca się przeprowadzać w porze suchej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wykopu będzie realizowane wraz z odprowadzeniem wody gruntowej z wykopu za pomocą igłofiltrów. Zaleca się ponadto odcinki w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

Nie przewiduje się wytwarzania ścieków technologicznych oraz innych niebezpiecznych substancji do powietrza, wód i gleby.

- Emisje do powietrza

Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących odpad, przywożących sprzęt na budowę oraz praca maszyn i urządzeń budowlanych przeznaczonych do robót ziemnych, wykonania wykopów i ich zasypywania, równania terenu. Emitowane zanieczyszczenia będą miały charakter rozproszony i lokalny, bez wpływu na środowisko. Emisja zanieczyszczeń emitowana jest w sposób niezorganizowany przez silniki samochodów poruszających się po terenie obiektu. Zanieczyszczenia emitowane przez silniki spalinowe samochodów poruszających się na terenie prac to dwutlenek siarki, NO₂, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz pył zawieszony PM10.

Podczas wykonywania wykopów może wystąpić zjawisko pylenia, którego intensywność jest zależna od warunków atmosferycznych (wiatr, opady deszczu). Zasięg jego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Emisja pyłu z wykopów może wystąpić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, natomiast nie wystąpi bądź zostanie ograniczona w dużej wilgotności powietrza. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu,

zalecane jest okresowe zraszanie odstłoniętego terenu, aby w ten sposób zminimalizować pylenie.

W czasie prowadzenia prac spawalniczych dochodzić będzie do emisji pyłu i gazów. Emitowane zanieczyszczenia będą miały charakter rozproszony i lokalny, bez wpływu na środowisko. Gazy emitowane w trakcie procesu spawania to NO₂, tlenek węgla oraz pył PM_{2,5}.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi nieznaczny upust gazu do atmosfery. Metan zawarty w gazie ziemnym jest gazem bezzapachowym i nietoksycznym. Planowany niewielki wypływ gazu zostanie szybko rozproszony w atmosferze. Ze względu na krótki czas realizacji inwestycji, prace remontowe, ewentualne pylenie oraz upust gazu do atmosfery nie będzie uciążliwe dla okolicznej ludności.

Emisja substancji zanieczyszczających będzie nieznaczna i będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac remontowych. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia.

- Hałas

Hałas powstały podczas realizacji zadania będzie się ograniczać do czasu prac budowlanych. Planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 400 m od najbliższych zabudowań, w związku z czym proces budowy nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny w rejonie zadania. Nie ma potrzeby stosowania rozwiązań zmniejszających emisję hałasu.

- Odpady

Odpady, jakie zostaną wytworzone w wyniku realizacji przedsięwzięcia, należy zakwalifikować do grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, do grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach oraz grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach. Wytwarzanie odpadów budowlanych będzie miało charakter krótkoterminowy – do momentu zakończenia prac montażowych.

W wyniku ww. działań przewiduje się wytworzenie odpadów o następujących kodach:

Kod opadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/miesiąc]
12 01 05	odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (usuwanie izolacji rur)	ok. 0,001
12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	ok. 0,00025
12 01 13	odpady spawalnicze	ok. 0,0062
12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	ok. 0,001
17 02 02	Drewno	ok. 0,0062
17 01 82	inne niewymienione odpady	ok. 0,025
17 04 05	żelazo i stal	ok. 0,0125
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w 17 05 03	ok. 0,0375
17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	ok. 0,25
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.	ok. 0,0005
20 03 01	inne niesegregowane odpady komunalne	ok. 0,0125

Kod opadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/miesiąc]
20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – zawartość szamb z zapleczy technicznych	ok. 0,006

Segregacja oraz utylizacja odpadów z wyżej wymienionych grup powinna będzie dokonywana na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Odpady będą poddane selekcji oraz okresowemu przechowaniu w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych. Na etapie projektu wykonawczego zostanie zaplanowana organizacja placu budowy, w tym wyznaczenie miejsca na składowanie odpadów. Wszelkie odpady z remontu będą w miarę możliwości segregowane i gromadzone w wydzielonej części w sąsiedztwie prac remontowych w szczelnie zamkniętych i oznakowanych pojemnikach (w wydzielonym miejscu na terenie działki przedsięwzięcia, w sposób zabezpieczający przed ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko i zdrowie ludzi). Po zebraniu odpowiedniej partii odpadów zostaną one wywiezione przez specjalistyczne firmy z przeznaczeniem do odzysku lub w przypadku braku możliwości wykorzystania, do unieszkodliwiania.

Uwzględniając system budowlany, w jakim jest realizowane przedsięwzięcie, nie przewiduje się wytworzenia odpadów niebezpiecznych w trakcie prac. Wytworzone odpady w trakcie realizacji inwestycji nie będą miały wpływu na środowisko.

Etap eksploatacji

Projektowany gazociąg jest szczelny i nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji. W przypadku jakiegokolwiek awarii odcięty zostanie dopływ gazu oraz odpowiednie służby Inwestora bezzwłocznie przystąpią do prac naprawczych. Nieszczelności nie mają wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

W trakcie eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki sanitarne ani odpady.

Etap likwidacji

Kod opadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/miesiąc]
17 04 05	żelazo i stal	ok. 0,075

Demontaż rur przewodowych zostanie zrealizowany na etapie realizacji, w momencie włączenia remontowanego odcinka do istniejącej sieci. Istniejące przewody na odcinku realizowanym metodą bezwykopową nie będą fizycznie usuwane z gruntu.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest małe. Realizacja zadania jest prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Inwestora (tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.) za pomocą sprawnego sprzętu. Podczas eksploatacji gazociągu również jest niskie ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy. Gazociąg jest objęty ochroną katodową, tj. antykorozyjną, stan techniczny gazociągu jest kontrolowany.

W przypadku jakiegokolwiek awarii odcięty zostanie dopływ gazu oraz odpowiednie służby Inwestora bezzwłocznie przystąpią do prac naprawczych. Nieszczelności nie mają wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;
- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą w sposób znaczny wykorzystywane ograniczone zasoby środowiska;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby realizacja, przyczyniła się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ze względu na odległość od granic Polski i charakter inwestycji przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach tych obszarów;
- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu;
- stosownie do treści art. 81 ust. 3 ww. ustawy OOŚ, mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja zamierzenia:
 - znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);
 - uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Po analizie dokumentacji niniejszej sprawy oraz po uzyskaniu opinii organów współdziałających, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r., poz. 647) oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórnemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

Zgodnie z art. 84 ustawy OOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.



Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje stronie prawo odwołania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tuhórzewska

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez pełnomocnika – Panią Marię Mostowik, ul. Kartuska 395, 80-125 Gdańsk,
2. Strony postępowania poprzez zawiadomienie,
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
4. aa, sprawę prowadzi: Aleksandra Kawecka, tel. 58 68-36-805

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Obrońców Helu 3, 84-200 Wejherowo.



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik Nr 1

do decyzji RDOŚ-Gd-WOO.420.24.2025.AK.12

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem niniejszej inwestycji jest remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 5,5 MPa relacji Sopieszyno-Lębork, w miejscu przekroczenia rzeki Gościcina.

Planowane zadanie będzie polegało na likwidacji wypłyenia gazociągu DN250 pod dnem rzeki Gościcina. Prace będą polegały na zastąpieniu istniejącego odcinka gazociągu nowym odcinkiem posadowionym zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejście pod rzeką planuje się wykonać metodą bezwykopową. Roboty będą prowadzone po istniejącej trasie gazociągu DN250.

Roboty będą prowadzone po istniejącej trasie gazociągu DN250. W związku z powyższym zakres planowanych robót jest zgodny z definicją remontu wg art. 3. pkt. 8 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2024 poz. 725), Art. 3. pkt. 8 definicja remontu: wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym).

Parametry istniejącego gazociągu:

- Rok budowy: 1987,
- Projektowe ciśnienie pracy: 5,5 MPa,
- Średnica nominalna: DN250,
- Średnica zewnętrzna: 273 mm,
- Grubość ścianki: 4,5 mm,
- Materiał: stal G-355,
- Izolacja: bitumiczna.
- Głębokość posadowienia istniejącego odcinka: 0,6-0,8m ppt po zachodniej stronie rzeki, 1m ppt po wschodniej stronie rzeki.

Parametry techniczne nowego odcinka remontowanego gazociągu:

- Maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5,5MPa,
- Średnica nominalna: DN250,
- Średnica zewnętrzna: 273 mm,
- Grubość ścianki: 7,1 mm,
- Materiał: stal L360NE wg PN-EN ISO 3183,
- Izolacja antykorozyjna: 3LPE klasy B3 (na podkładzie FBE) wg PN-EN ISO 21809-1:2018-2,
- Projektowana głębokość posadowienia: 4,5-6,2m ppt.

Minimalne wymagane przykrycie gazociągu wynosi 1,2 m, oraz min. 1,5 m poniżej dna rzeki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie §15 pkt 2 (Dz. U. 2013 poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż:

- 1,0 m – do dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki, kanału wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej;
- 0,5 m – do dna skalistego.

Odcinek remontowanego gazociągu DN250 wynosi ok. 316,5 m, w tym 304 m metodą bezwykopową (przewierciem sterowanym). W stanie istniejącym rura przewodowa jest wypłycona pod dnem rzeki. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa relacji Wiczlino – Lębork, odcinek eksploatacyjny Sopieszyno-Lębork na przekroczeniu rzeki Gościciny oraz na sąsiednich działkach, na których występuje nienormatywne krycie, w celu odtworzenia właściwego przykrycia gazociągu, zgodnego z wymaganiami prawnymi. Konieczne jest wykonanie remontu celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji gazociągu oraz bieżącej kontroli stanu technicznego rur.

Rury będą układane metodą bezwykopową tj. przewierciem sterowanym oraz w wykopie otwartym. Na czas remontu przepływ gazu zostanie wstrzymany za pomocą projektowanych kształtek, które zostaną zamontowane na istniejącym gazociągu DN250.

Trasa projektowanego gazociągu została zaprojektowana możliwie w śladzie istniejącego gazociągu, trasa nie ulegnie zmianie. Wszelkie prace odkrywkowe istniejących instalacji należy wykonywać tylko przy użyciu narzędzi ręcznych (szpadli, łopat).


Prace sprzętem zmechanizowanym mogą się odbywać tylko do odległości 0,5 m od istniejącego gazociągu i pod stałym nadzorem. W przypadku napływu wód gruntowych, zastosować odwodnienie wykopu z wykorzystaniem igłofiltrów. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie poza obszar prowadzenia prac remontowych w obrębie działek objętych inwestycją.

Rury należy układać w wykopie, z którego usunięto gruz, beton i kamienie oraz gnijące resztki roślinne. Przed ułożeniem gazociągu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm poniżej gazociągu, a następnie przed zasypaniem wykopów ziemią rodzimą wykonać obsypkę gazociągu z piasku do wysokości 20cm nad rurę. Na odcinkach wykonywanych w wykopach otwartych istniejący gazociąg zostanie zlikwidowany.

Plac maszynowy dla maszyny przewiertowej zostanie zorganizowany na działce nr 84 obr. 15 Ustarbowo, na działce nr 20, 30, 272/16, 272/26 obr. 02 Dąbrówka planuje się ułożenie liry, tj. przygotowanego w całości odcinka gazociągu do przewiertu, oraz plac montażowy dla przygotowania liry po ok. 10m od osi ułożonej liry.

Przewiduje się wstrzymanie przepływu na remontowanym odcinku gazociągu DN250 i wykorzystanie tymczasowego rurociągu obejściowego by-pass w celu zapewnienia kontynuacji przepływu gazu. Poprowadzenie by-passu zakłada się na powierzchni terenu.

Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Do zasypania wykopów będzie wykorzystany grunt miejscowy, wydobyty z miejsc wykopu oraz próchnicze warstwy gleby odłożone w wyznaczonym miejscu. Odpowiednie zagęszczenie ziemi zapewni wykorzystanie całego gruntu z wykopu (nie powstanie odpad) i wyeliminuje osiadanie gruntu.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i strategicznych ocen jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się przez email: iod@rdos.gdansk.gov.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wynikających z art.6 RODO ust 1 lit. C. w zw. z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) – dalej ustawa o ooś, oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej k.p.a., Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania.

Przekazywanie danych. Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego postępowania oraz podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w celu związanym z realizacją postępowania, oraz realizując obowiązki prawne nałożone na administratora. W szczególności imiona, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, dane kontaktowe. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia postępowania. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie przekazuje danych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane są przetwarzane.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO), gdy uzna, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

