

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 01

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
MROWINY	13-26-1-01- - -	PR	3a
MROWINY	13-26-1-01- - -	PTP	3a
MROWINY	13-26-1-01- - -	PTW	1a
MROWINY	13-26-1-01-1 -g -00	IVD	3a
MROWINY	13-26-1-01-1A -b -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-1A -c -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-1A -d -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-1A -f -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-2 -c -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-9 -g -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-9 -h -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-33 -c -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-33 -i -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-33 -j -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-35 -a -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-35 -d -00	TWP	1a
MROWINY	13-26-1-01-38 -c -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-38 -n -00	IIIB	1a
MROWINY	13-26-1-01-39 -a -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-39 -h -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-39 -j -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-40 -a -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-40 -b -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-40 -c -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-40 -j -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-41 -c -00	IIIB	3a
MROWINY	13-26-1-01-41 -d -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-41 -h -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-47 -a -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-47 -d -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-47 -g -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-47 -i -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-47 -j -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-51 -b -00	TPP	3a
MROWINY	13-26-1-01-51 -h -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-51 -k -00	TPP	1a
MROWINY	13-26-1-01-52 -b -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 02

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PR	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PTP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PTW	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-45 -b -00	TPP	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-45 -d -00	IVD	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -d -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -f -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -a -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-62 -gx -00	IIIB	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -d -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -f -00	TWP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-71 -b -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-72 -a -00	IVD	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -c -00	TWP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-81 -b -00	TPP	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -o -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -r -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -b -00	IVD	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -f -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00	IVDU	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -h -00	TPP	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -k -00	TPP	3a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-143 -h -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-143 -i -00	TPP	1a
GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -d -00	IIIB	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 03

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PR	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PTP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PTW	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-141 -I -00	TWP	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-170 -d -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-170 -h -00	TWP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-172 -a -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-172 -c -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-172 -f -00	TPP	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -c -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -b -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-180 -c -00	IIIBU	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	IVD	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-187 -b -00	IIIBU	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-193 -a -00	IIIBU	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -c -00	IIIB	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-195 -c -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-195 -d -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -d -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -a -00	TPP	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-201 -a -00	TPP	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-203 -g -00	TPP	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-203 -j -00	IVD	1a
WITOSZÓW	13-26-1-04-220A -d -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-240 -b -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-240 -c -00	TPP	3a
WITOSZÓW	13-26-1-04-240 -d -00	TPP	3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 04

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PR	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PTP	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PTW	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-208 -a -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-209 -b -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -d -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-212 -c -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -f -00	IVD	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-216 -c -00	IVD	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-217 -g -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-218 -k -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-218 -m -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-219 -h -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-219 -i -00	IVD	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-227 -d -00	IIBU	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-228 -f -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-238 -a -00	IVD	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-273 -b -00	IVD	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-274 -b -00	TPP	3a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-275 -c -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-277 -i -00	TPP	1a
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -c -00	IIIBU	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 05

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
BOJANICE	13-26-1-06- - -	PR	3a
BOJANICE	13-26-1-06- - -	PTP	3a
BOJANICE	13-26-1-06- - -	PTW	3a
BOJANICE	13-26-1-06-119 -a -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-119 -h -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-120 -a -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-120 -f -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-120 -k -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-122 -a -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-122 -g -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-122 -m -00	IIIB	1a
BOJANICE	13-26-1-06-122 -n -00	TWP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	IVD	1a
BOJANICE	13-26-1-06-284 -b -00	IVD	1a
BOJANICE	13-26-1-06-287 -a -00	TWP	3a
BOJANICE	13-26-1-06-294 -b -00	IVD	1a
BOJANICE	13-26-1-06-294 -c -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-294 -d -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-296 -a -00	IVDU	1a
BOJANICE	13-26-1-06-298 -c -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-298 -d -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-298 -f -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-298 -h -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-303 -b -00	TPP	1a
BOJANICE	13-26-1-06-303 -c -00	TPP	3a
BOJANICE	13-26-1-06-304 -a -00	IVD	1a
BOJANICE	13-26-1-06-311 -c -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 06

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PR	3a
ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PTP	3a
ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PTW	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -c -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-261 -i -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -d -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -i -00	IVD	3a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -j -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-321 -h -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-325 -f -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-325 -k -00	IVDU	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-325 -l -00	IVD	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -d -00	TPN	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -f -00	TPN	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -h -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-332 -a -00	IVD	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-332 -h -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -g -00	TPP	1a
ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -f -00	IVDU	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 07

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
LUTOMIA	13-26-2-08- - -	PR	3a
LUTOMIA	13-26-2-08- - -	PTP	3a
LUTOMIA	13-26-2-08- - -	PTW	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-303 -a -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-303 -c -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-310 -b -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-310 -h -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-310 -i -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-310 -n -00	IIBU	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-310 -o -00	TWP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-311 -a -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-311 -b -00	TWP	3a
LUTOMIA	13-26-2-08-313 -r -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-315 -h -00	IVDU	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-322 -f -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-325 -c -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-325 -d -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-328 -p -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-328 -r -00	TWP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-328 -s -00	TWP	3a
LUTOMIA	13-26-2-08-329 -h -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-329 -l -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-332 -g -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-332 -l -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-332 -n -00	TPP	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-333 -b -00	IVD	1a
LUTOMIA	13-26-2-08-334 -b -00	IVD	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 08

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PR	3a
PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PTP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PTW	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-136 -g -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-138 -b -00	IVD	3a
PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -b -00	TWP	3a
PISKORZÓW	13-26-2-09-140 -d -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-141 -a -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-142 -c -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-148 -g -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-149 -b -00	IVDU	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -i -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -a -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-155 -a -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-157 -f -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -c -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -i -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -k -00	TWP	3a
PISKORZÓW	13-26-2-09-159 -c -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -h -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-168 -f -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-168 -i -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -h -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -m -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -f -00	IVD	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -t -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -c -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -d -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -i -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-184 -c -00	TPP	1a
PISKORZÓW	13-26-2-09-202 -l -00	IVD	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 09

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PR	3a
PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PTP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PTW	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-174 -d -00	IVD	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00	IVDU	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	IVD	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-178 -c -00	TWP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-178 -g -00	TWP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-178 -k -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-178 -m -00	IVD	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -h -00	IVD	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -i -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -m -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-180 -a -00	IVDU	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-186 -h -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -a -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -b -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -f -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -i -00	TPP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-189 -b -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-190 -f -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-191 -d -00	TPP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-197 -d -00	TPP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-203 -l -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-203 -o -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-204 -c -00	TWP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-206 -a -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-206 -g -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-206 -h -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-216 -a -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-216 -c -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-217 -c -00	IIB	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -b -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -f -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -i -00	TPP	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -j -00	TPP	3a
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	IVDU	1a
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -l -00	TPP	3a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 10

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
BIELAWA	13-26-2-11- - -	PR	3a
BIELAWA	13-26-2-11- - -	PTP	3a
BIELAWA	13-26-2-11- - -	PTW	3a
BIELAWA	13-26-2-11-222 -c -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-223 -f -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-227 -a -00	TWP	3a
BIELAWA	13-26-2-11-227 -b -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-227 -c -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-227 -d -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-227 -g -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-229 -b -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-229 -j -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-230 -a -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-234 -f -00	IVD	1a
BIELAWA	13-26-2-11-235 -a -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-235 -d -00	TPP	3a
BIELAWA	13-26-2-11-236 -d -00	IVD	1a
BIELAWA	13-26-2-11-237 -a -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-239 -j -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-240 -b -00	IVD	1a
BIELAWA	13-26-2-11-241 -d -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-241 -i -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-243 -b -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-253 -c -00	IVDU	1a
BIELAWA	13-26-2-11-253 -d -00	IVD	1a
BIELAWA	13-26-2-11-255 -d -00	TWP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-255 -f -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-256 -c -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-257 -a -00	TPP	1a
BIELAWA	13-26-2-11-257 -g -00	IVD	3a
BIELAWA	13-26-2-11-264 -a -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 11

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
JODŁOWNIK	13-26-2-12- - -	PR	3a
JODŁOWNIK	13-26-2-12- - -	PTP	3a
JODŁOWNIK	13-26-2-12- - -	PTW	3a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-131 -c -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-132 -g -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-134 -c -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-261 -i -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-261 -j -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-266 -g -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-267 -d -00	IVDU	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-268 -b -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-268 -c -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-270 -b -00	IVD	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-271 -g -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-271 -h -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-273 -b -00	TWP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-277 -f -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-279 -n -00	IIIBU	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-282 -b -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-283 -b -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-283 -d -00	TWP	3a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-283 -f -00	TPP	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-284 -a -00	IVDU	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-299 -j -00	IVD	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-299 -k -00	IVD	1a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-299 -r -00	IVD	3a
JODŁOWNIK	13-26-2-12-300 -i -00	IIIB	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 12

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
LIGOTA	13-26-2-13- - -	PR	3a
LIGOTA	13-26-2-13- - -	PTP	1a
LIGOTA	13-26-2-13- - -	PTW	3a
LIGOTA	13-26-2-13-8 -c -00	TWP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-11 -c -00	IIIBU	1a
LIGOTA	13-26-2-13-15 -f -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-15 -g -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-19 -a -00	TWP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-19 -b -00	TWP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-24 -c -00	IVDU	1a
LIGOTA	13-26-2-13-24 -g -00	IVDU	1a
LIGOTA	13-26-2-13-26 -l -00	TWP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-27 -b -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-27 -c -00	TWP	3a
LIGOTA	13-26-2-13-27 -g -00	TWP	3a
LIGOTA	13-26-2-13-27 -h -00	IIIBU	1a
LIGOTA	13-26-2-13-32 -d -00	TPP	3a
LIGOTA	13-26-2-13-32 -g -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	TPP	3a
LIGOTA	13-26-2-13-35 -d -00	IIIB	1a
LIGOTA	13-26-2-13-36 -c -00	IIIB	1a
LIGOTA	13-26-2-13-36 -d -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-36 -f -00	IIIB	1a
LIGOTA	13-26-2-13-36 -g -00	TPP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	IVD	1a
LIGOTA	13-26-2-13-37 -a -00	IVD	1a
LIGOTA	13-26-2-13-37 -g -00	IVD	1a
LIGOTA	13-26-2-13-38 -c -00	TWP	1a
LIGOTA	13-26-2-13-45 -d -00	IIIBU	1a
LIGOTA	13-26-2-13-49 -a -00	IVD	1a
LIGOTA	13-26-2-13-50 -a -00	IVD	3a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 13

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
GILÓW	13-26-2-14- - -	PR	1a
GILÓW	13-26-2-14- - -	PTP	1a
GILÓW	13-26-2-14- - -	PTW	1a
GILÓW	13-26-2-14-54 -b -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-54 -g -00	TPP	3a
GILÓW	13-26-2-14-54 -h -00	TPP	3a
GILÓW	13-26-2-14-54 -i -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -a -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -f -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -g -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -i -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -k -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -n -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -o -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-55 -ax -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-59 -b -00	IIIB	1a
GILÓW	13-26-2-14-59 -c -00	TWP	1a
GILÓW	13-26-2-14-59 -d -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-59 -f -00	IIIB	1a
GILÓW	13-26-2-14-80 -l -00	TWP	3a
GILÓW	13-26-2-14-84 -a -00	IIIB	1a
GILÓW	13-26-2-14-84 -f -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-84 -h -00	TWP	1a
GILÓW	13-26-2-14-84 -i -00	IIIB	1a
GILÓW	13-26-2-14-84 -~f -00	UPRZPOZ	1a
GILÓW	13-26-2-14-86 -g -00	TWP	1a
GILÓW	13-26-2-14-86 -j -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-91 -f -00	TPP	1a
GILÓW	13-26-2-14-92 -d -00	TWP	1a
GILÓW	13-26-2-14-93 -h -00	TWP	3a
GILÓW	13-26-2-14-93 -i -00	IIIB	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 14

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
PIŁAWA	13-26-2-15- - -	PR	1a
PIŁAWA	13-26-2-15- - -	PTP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15- - -	PTW	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-100 -a -00	IVD	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-100 -c -00	TWP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-104 -a -00	IVDU	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-107 -b -00	TWP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-110 -f -00	TWP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-113 -b -00	TPP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-113 -f -00	TPP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-113 -g -00	TPP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-113 -h -00	TPP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-113 -i -00	TPP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-114 -a -00	IVDU	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-114 -g -00	TPP	1a
PIŁAWA	13-26-2-15-114 -j -00	TWP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-121 -c -00	TPP	3a
PIŁAWA	13-26-2-15-121 -g -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.