

Załącznik nr 1 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna

Uwaga:

W Specyfikacji technicznej należy wpisać odpowiednio parametr określający oferowany produkt. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w Specyfikacji technicznej.

Antyspam – 1 szt.

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Dane techniczne oferowanego urządzenia:
		Nazwa producenta: -----
		Model urządzenia:
		Parametry techniczne oferowanego urządzenia (parametry mają być opisane w sposób wyczerpujący, z użyciem technicznych danych urządzenia i z unikaniem zwrotów potwierdzających) Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu.
1. RACK 19"		
2. Urządzenie musi mieć możliwość obsłużenia min. 30 000 wiadomości e-mail na godzinę		
3. Urządzenie musi mieć możliwość obsłużenia min. 20 domen		
4. Min. 2 porty 1 GbE RJ-45		
5. RAM - min. 4 GB		
6. HD – 1 TB		
7. Pełna obsługa oraz walidacja SPF, DKIM, DMARC, ARC		
8. dynamiczna analiza załączników Windows/macOS/Linux		

9. RBL, SURBL, DNSBL, greylisting lub równoważne		
10. Obsługa IPv6		
11. Analiza MIME/ZIP/PDF, DLP, blokada wg rozszerzeń i słów-kluczowych		
12. GUI WWW (HTTPS), CLI (SSH), REST API, SNMP, syslog, raporty PDF/CSV lub równoważne		
13. TLS 1.2/1.3, SSH v2 lub równoważne		
14. deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty); 15. kartę katalogową, potwierdzającą zgodność zaoferowanego serwera z OPZ Zmawiającego (należy załączyć do oferty).		
16. Urządzenie antyspamowe musi mieć możliwość pracy w trybie transparentnym (przezroczystym) 17. Urządzenie musi mieć możliwość logowania filtrowanej poczty (poczta zablokowana, poczta przekazana do serwera); 18. Urządzenie musi mieć wewnętrzne mechanizmy analizy logów poczty e-mail i wyświetlania ich za pomocą GUI WWW lub dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla administratora; 19. Urządzenie musi mieć możliwość przesyłania logów na zewnętrzny serwer za pomocą syslog;		
20. Chłodzenie: Aktywne lub pasywne;		
21. Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.		
22. pakiet AV/AS + ATP + URL-filter na min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.		
23. 230V / 50Hz		