



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.420.5.2022.MT

Kraków, 27 czerwca 2022 r.

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t. j. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz zgodnie z art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 17 stycznia 2022 r. (data wpływu 17.01.2022 r.), złożonego przez GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa) działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPa relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU*,

orzekam co następuje

- I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPa relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU*.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 ÷ 22.00 za wyjątkiem robót budowlanych, gdzie proces technologiczny nie pozwala na przerwanie prac.
 2. Miejsca postoju maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, smary, rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych - należy uszczelnić (wyłożyć

materialami izolacyjnymi), zabezpieczając przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.

3. Prace budowlano-montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego np. z powodu wycieków paliwa i oleju z maszyn, poprzez używanie wyłącznie sprawnych maszyn, zaopatrzenie terenu budowy w sorbenty na wypadek ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych oraz dopełnić wszelkiej staranności aby podczas czynności związanych z planowanym przedsięwzięciem nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie cieków, stawów, ani innych wód.
4. Prace związane z wycinką drzew oraz zdjęciem nadkładu prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 15.X do końca lutego.
5. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym pełnionym przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności:
 - a) herpetologicznym:
 - kontrola zabezpieczenia wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,
 - ustalenie lokalizacji płotków tymczasowych grodzących plac budowy,
 - przeniesienie płazów do siedlisk zastępczych w przypadku ich stwierdzenia w obszarze budowy,
 - kontrola szczelności zabezpieczeń,
 - b) ornitologicznym:
 - związanym z wycinką drzew w okresie lęgowym,
 - związanym ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby w obszarze siedlisk chronionych gatunków ptaków,
 - kontrola terenu w celu określenia ewentualnej obecności czynnych gniazd ptaków.
6. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. ogrodzenia, drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie; przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi; odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami; wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
 - w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
7. Zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierzęcia, należy je odłowić i przenieść poza teren inwestycji.

8. Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa) działający przez Pełnomocnika Panią Martynę Frąszczak (MJP Sieci Usługi Projektowo-Wykonawcze, Os. Bolesława Śmiałego 9/53, 60-682 Poznań), wystąpił z wnioskiem z dnia 17 stycznia 2022 r. (data wpływu 17.01.2022 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ***Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPa relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU.***

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w przypadku inwestycji w zakresie terminalu.

Przedsięwzięcie zgodnie z art. 38 pkt. 2 lit. „zg” ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) jest zadaniem towarzyszącym inwestycjom w zakresie terminalu LNG.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UUOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku pod względem formalnym oraz merytorycznym za pismem znak: OO.420.5.2022.MT z dnia 02.02.2022 r.

Pełnomocnik Wnioskodawcy za pismem znak: OŚ-K/MF/022/03/2022 z dnia 29.03.2022 r. (data wpływu: 01.04.2022 r.) przedłożył uzupełnienie. Kompletna dokumentacja pod względem formalnym pozwoliła na wszczęcie postępowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ zastosowano art. 49 k.p.a., w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego

ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, zawiadomieniem znak: OO.420.5.2022.MT z dnia 12.04.2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował strony o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Ww. zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie, a także na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oświęcimiu. W piśmie tym poinformowano również, że zawiadomienie stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RDOŚ w Krakowie.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 UWOŚ organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię z dnia 22 kwietnia 2022 r. znak: NS.9022.7.17.2022 w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Pismem znak: OO.420.5.2022.MT z dnia 12 kwietnia 2022 r. tutejszy organ wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: KR.ZZŚ.5.4360.28.2022.LB, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz przy uwzględnieniu w wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

4. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.
5. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.
6. Należy dopełnić wszelkiej staranności aby podczas czynności związanych z planowanym przedsięwzięciem nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie cieków, stawów, ani innych wód.

Następnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. pismem z dnia 16 maja 2022 r. znak: OO.420.5.2022.MT poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi, ani zastrzeżenia stron.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a UWOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdzając w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określił istotne warunki korzystania ze środowiska o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UWOŚ.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UWOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę poniższe kryteria.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Prace polegać będą na przebudowie odcinka gazociągu o długości ok. 450 m wraz z wykonaniem nowego układu kąowego zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) DN400 z odboczką DN150 oraz likwidacja istniejącego ZZU. W związku z zabudową nowego układu zaporowo – upustowego, istniejący ZZU DN400/DN150 zostanie zlikwidowany wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem oraz zdemontowane zostaną wszystkie elementy nadziemne przeznaczone do wyłączenia odcinka gazociągu wzdłuż trasy obejmującej projektowany nowy odcinek gazociągu DN150. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze użytkowanym rolniczo.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, na terenie gminy Oświęcim, na działkach ewidencyjnych:

- 1620/4, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1818/2, 1616, 1615, 1600/7, 1600/10, 1600/11 - obręb 0001 Oświęcim,
- 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2, 1190/3, 1199/3, 1199/7 - obręb 0011 Rajsko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na 2 odcinki:

- ODCINEK I – OŚWIĘCIM – OŚWIĘCIM – w rejonie likwidacji istniejącego ZZU (w rejonie dz. 1599/4 oraz 1599/12 ob. Oświęcim),
- ODCINEK II OŚWIĘCIM- RAJSKO (km 0+000 – km 0+450).

Projektuje się nowy rurociąg DN150 w izolacji fabrycznej trójwarstwowej 3LPE klasy B3. Długość projektowanego gazociągu DN150 wynosi ok. 450 m. W ramach zadania przewidziano zabudowę nowego ZZU DN400 kąтового z odboczką DN150 w celu wykonania połączenia nowej nitki gazociągu w/c DN150 z istniejącym gazociągiem w/c DN400. Wykonanie prac związanych z włączeniem gazociągu DN150 oraz ZZU kąтового wykonane zostanie w technologii zapewniającej ciągłość przesyłu gazu.

Zabudowę zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) projektuje się jako podziemną i kątową. Nad poziom terenu wyprowadzone zostaną napędy armatury, przyłącza pomiarowe oraz kolumna upustowa. W czasie normalnej pracy gazociągu kolumna upustowa zakończona będzie kołnierzem zaślepiającym DN150 PN63 przy czym projektuje się przejście na kolumnę wydmuchową DN100 PN63 jako element dodatkowy montowany podczas prac eksploatacyjnych. Do podparcia podziemnej armatury technologicznej zaprojektowano fundamenty w postaci żelbetowych, podziemnych płyt fundamentowych. Konstrukcje wsporcze zaprojektowano posadowione na żelbetowych blokach fundamentowych. Kolumnę wydmuchową zaprojektowano jako monolityczny blok fundamentowy.

Nowy zespół zaporowo-upustowy usytuowany zostanie w nowej lokalizacji, na działce nr 1620/4, obr. Oświęcim w odległości około 420 m w linii prostej od istniejącego ZZU (dz. nr ewid. 1599/4, obr. Oświęcim). Istniejący ZZU zostanie zlikwidowany, a miejsce odejścia do istniejącego ZZU zostanie zastąpione prostką rurową o długości około 2 m. Włączenie projektowanego gazociągu DN150 do istniejącego rurociągu DN150 projektuje się z wykorzystaniem fittingów DN150 oraz by-passem DN80. Istniejąca rura gazowa w obszarze objętym inwestycją, w tym układ technologiczny wyłączony z eksploatacji, w ramach możliwości zostaną zdemonstrowane. Pozostała część nieczynnego gazociągu DN150 pozostanie w gruncie (ok. 7 m).

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości przepływu gazu na przebudowywanym odcinku sieci gazowej w pierwszym etapie prac planowana jest budowa nowego odcinka gazociągu DN150 wraz z ZZU kątowym. Po przeprowadzeniu prób i sprawdzeń projektowane elementy zostaną połączone z czynną siecią gazową. Po wpracowaniu nowego odcinka sieci nastąpi wyłączenie z eksploatacji oraz likwidacja istniejącego ZZU DN400/150 wraz z częścią wyłączoną z eksploatacji gazociągu DN150. Wszystkie rurociągi obejściowe projektuje się podłączyć do maszyn wstrzymujących. Prace te umożliwią prowadzenie prac montażowo – spawalniczych i jednocześnie zapewnią ciągłą dostawę paliwa gazowego do odbiorców bez konieczności zapewniania zasilania tymczasowego. Tymczasowy nadziemny odcinek gazociągu (tzw. by-pass) zabezpiecza miejsce prac przed napływem gazu, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo systemu przesyłowego. W celu wykonania włączenia metodą hermetyczną, konieczne jest zabudowanie na istniejącym gazociągu po obu stronach punktu włączenia specjalnych króćców (tzw. Fittingów), które umożliwiają wstrzymanie przepływu paliwa gazowego w miejscu fizycznego włączenia, a jednocześnie umożliwiają podłączenie tymczasowego gazociągu.

Przyjęta szerokość pasa montażowego dla budowy gazociągu wynosi ok. 20 m, długość ok. 470 m, pas montażowy rozszerza się w miejscach likwidacji i budowy ZZU oraz w miejscach włączeń projektowanego odcinka gazociągu do istniejącej sieci, będzie to niezbędny obszar umożliwiający realizację inwestycji. W obszarze pasa montażowego prowadzone będą roboty związane m.in. z wykonaniem wykopów, składowaniem urobku, składowaniem humusu, magazynowaniem rur oraz innych urządzeń, a także w tym obszarze odbywać się będzie transport maszyn budowlanych. Po zakończeniu remontu grunty zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640), dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN150 strefa kontrolowana wynosi 4,0 m (po 2,0 m z obu stron od osi gazociągu). Od miejsca wykonania spoiny gwarantowanej na odcinku gdzie pozostaje stary gazociąg strefa nie ulegnie zmianie. Strefa kontrolowana dla miejsca wstawek na gazociąg w/c DN400 wynosi zgodnie z Rozporządzeniem 8 m czyli po 4 m na stronę licząc od osi gazociągu. Na czas eksploatacji gazociągu wyznaczona zostanie strefa kontrolowana, w której operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.

Realizacji niniejszego przedsięwzięcia obejmuje likwidację wadliwych odcinków gazociągu w/c DN400 oraz w/c DN150 w sposób klasyczny, poprzez zastosowanie metody wykopu otwartego. Jedynie w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu planuje się budowę gazociągu metodą bezwykopową. Standardowa głębokość wykopów wyniesie 1,5 m, wykopy głębsze tj. o głębokości 2,5 m zlokalizowane będą jedynie punktowo w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz przeszkodami terenowych na odcinku II OŚWIĘCIM – RAJSKO w km:

- km 0+114 – km 0+144 – skrzyżowanie z sieciami gazowymi dz. 1620/4,
- km 0+240 - km 0+265 – skrzyżowanie z drogą gruntową dz. 1611/4,
- km 0+400 - Km 0+430 – skrzyżowanie z sieciami gazowymi dz. 1190/7 Rajsko.

Gazociąg zostanie ułożony z zachowaniem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m. Dla ochrony istniejących gruntów przed wykonaniem wykopu otwartego górna warstwa gleby (humus) zostanie zebrana i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Wykopy będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Po zakończeniu budowy wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi. Wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona wcześniej warstwa humusu.

Zgodnie z mapą hydrograficzną M-43-63-C dla obszaru Oświęcim na obszarze objętym przedmiotową inwestycją wody gruntowe występują na głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. Ponadto prace związane realizacją przedsięwzięcia mogą być realizowane jedynie w okresie kiedy pobór gazu jest zmniejszony a więc w okresie letnim, kiedy to też z uwagi na warunki pogodowe poziom wód gruntowych jest niższy o ok. 0,5 – 0,7 m. Dodatkowo prace ziemne będą trwały ok. 2 tygodni, a więc ewentualne obniżenie zwierciadła wody będzie miało charakter krótkotrwały. Zakłada się, że roboty ziemne będą prowadzone w wykopie suchym. Jednak w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (np. nasilonych opadów deszczu), przewiduje się odwodnienie wykopów na okres budowy z zastosowaniem igłofiltrów. Woda

wybrana z odwodnienia wykopów zostanie z powrotem wpuszczona do ziemi, w oddaleniu od miejsca prac budowlanych.

Dojazd do placu budowy w okresie realizacji gazociągu oraz rozwózki rur nastąpi z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego. Poruszanie się ciężkiego sprzętu budowlanego będzie realizowane wyłącznie w wyznaczonym pasie montażowym. Podziemne położenie projektowanego gazociągu nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu, który nie straci swoich własności i w dalszym ciągu będzie mógł być użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. W nowej lokalizacji ZZU, w związku z sąsiedztwem drogi publicznej przewidziano lokalizację zjazdu i drogi dojazdowej o szerokości do 6 m i długości ok. 14 m. Nawierzchnię zjazdu oraz drogi zaprojektowano z kruszywa. W celu umożliwienia obsługi urządzeń znajdujących się na terenie ZZU zaprojektowano także ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia utwardzona wyniesie około 200 m². Odwodnienie z terenów utwardzonych realizowane będzie przez układ pochyłeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Gazociąg przeznaczony do przebudowy znajduje się z zasięgu decyzji lokalizacyjnej dla budowy gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa śląskiego”, dla której inwestor pozyskał decyzję lokalizacyjną „o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” z dnia 20.03.2017r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (znak sprawy WI.IV.747.1.4.2017). Przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem jest na innym etapie projektowym. Nie zakłada się, że realizacja obu przedsięwzięć odbywać się będzie w tym samym czasie i mogłoby dojść do kumulowania się oddziaływań.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Przedsięwzięcie wywoła bezpośrednie zmiany w części ekosystemów. Jednak zmiany te ograniczone będą do wąskiego pasa i ulegną odtworzeniu po zakończeniu prac budowlanych. W związku z tym, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną. Po zakończeniu robót teren zostanie zrehabilitowany, przywrócony do stanu pierwotnego i oddany do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, teren przywrócony do stanu pierwotnego, a w pasie montażowym nie będą wprowadzone

ograniczenia w rolniczym użytkowaniu terenu. Po zakończeniu inwestycji pozostanie pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości 4,0 m tj. po 2,0 m na stronę gazociągu DN150 i 8,0 m szerokości czyli po 4 na stronę gazociągu DN400 (ok. 10 m długości) licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z powierzchni wykopów zostanie zdjęty humus i składowany będzie oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów. Nie przewiduje się konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów. Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, teren przywrócony do stanu pierwotnego a w pasie montażowym nie będą wprowadzone ograniczenia w rolniczym użytkowaniu terenu.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę na zaspokojenie potrzeb pracowników, potrzeby placu budowy oraz wykonanie prób ciśnieniowych. Oszacowano zapotrzebowanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia na poziomie 30 m³ na zaspokojenie potrzeb pracowników oraz na potrzeby prób ciśnieniowych. Wodę po próbach ciśnieniowych wywieziona zostanie wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Wykorzystywane będą również olej napędowy – na potrzeby pracy pojazdów ok. 4500 L, energia elektryczna pochodząca z agregatu 70 kW oraz materiały niezbędne do wykonania inwestycji. Eksploatacja nowo wybudowanych elementów sieci gazowej po zakończeniu prac nie będzie wymagała wykorzystania wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W okresie realizacji przedsięwzięcia będzie odbywać się niezorganizowana emisja substancji zanieczyszczających powietrze, spowodowana pracami ziemnymi oraz upustem gazu do atmosfery. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu, konieczne jest zraszanie odsłoniętego terenu, aby ograniczyć ilość pylenia. Prace związane z upustem gazu będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych, a ilość metanu który może wydostać się do atmosfery będzie niewielka. Stosowany sprzęt będzie w dobrym stanie technicznym. Emisja hałasu z terenu realizacji przedsięwzięcia w momencie przystąpienia do prac demontażowych oraz budowlanych i instalacyjnych będzie związana z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych. Wszelkie prace budowlane będą wykonywane wyłącznie w porze dnia, tj. 6:00 – 22:00.

W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno – bytowe. W celu odprowadzenia w/w ścieków zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośny sanitariat, zgromadzone w nim ścieki będą odprowadzane w miarę potrzeb przez uprawnione podmioty. Dodatkowo podczas prowadzenia prac wystąpi zapotrzebowanie na wodę w celu przeprowadzenia prób ciśnieniowych. Woda do prób zostanie zakupiona z przedsiębiorstwa wodociągowego, a po wykorzystaniu zostanie wywieziona wozem asenizacyjnym, po uzyskaniu pisemnej zgody administratora kanalizacji.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania odwodnienia wykopów. Jednak w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, a tym samym wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych zostanie wykonane odwodnienie przy

użyciu igłofiltrów. Woda po odwodnieniu jest wodą czystą, pozbawioną zanieczyszczeń mineralnych, wobec czego będzie odprowadzana poprzez rozsączenie po okolicznym terenie obok inwestycji. Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą mieć charakter przejściowy, lokalny ograniczony do czasu i miejsca prowadzonych prac i ustaną po wykonaniu przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji gazociągu nie będzie on źródłem hałasu, emisji zanieczyszczeń oraz ścieków do środowiska. W ramach realizacji inwestycji powstanie nowy ZZU w lokalizacji oddalonej o ok. 420 m od istniejącego, który zostanie zlikwidowany. Należy zaznaczyć, iż nowa lokalizacja ZZU, na terenie dz. 1620/4, jest oddalona od najbliższej zabudowy mieszkaniowej o ok. 240 m. Istniejący ZZU, przeznaczony do likwidacji, zlokalizowany był w odległości ok. 70,0 m od zabudowań. Projektowany gazociąg stanowi obiekt hermetyczny, zatem zarówno w trakcie realizacji jego budowy, jak i późniejszej eksploatacji nie spowoduje emisji zanieczyszczeń. W trakcie normalnej eksploatacji gazociągu nie wystąpi upust gazu do atmosfery, zjawisko pylenia lub powstawanie jakichkolwiek zanieczyszczeń. Upust gazu do atmosfery może nastąpić wyłącznie podczas awarii, prac remontowych bądź naprawczych.

Ponadto w czasie etapu budowy gazociągu wystąpi emisja ścieków w postaci wody wykorzystanej na potrzeby próby ciśnieniowej (technologicznej), które po zakończeniu czynności płukania i wykonywania właściwej próby zostaną zebrane do specjalnie przeznaczonych do tego zbiorników oraz odprowadzone do kanalizacji, po uzyskaniu pisemnej zgody administratora kanalizacji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, gdyż nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska. Zagrożenie związane z wystąpieniem awarii w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Do najważniejszych planowanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie możliwości wystąpienia awarii gazociągu należą:

- zastosowanie rozwiązań zapewniających maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną,
- wykorzystanie materiałów bardzo dobrej jakości, nowoczesnych aparatów i armatury, zgodnych z normami bezpieczeństwa oraz spełniających europejskie standardy,
- zastosowanie skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych (nowoczesne zewnętrzne i wewnętrzne powłoki izolacyjne).

Podczas eksploatacji sieci przesyłowej może również dojść do wystąpienia sytuacji awaryjnej, której efektem będzie rozszczelnienie gazociągu i niekontrolowany wypływ gazu. Sytuacje takie występują bardzo rzadko, mają charakter incydentalny i mogą wystąpić tylko w przypadku awarii gazociągu. W takim przypadku zostaną zastosowane specjalne procedury awaryjne stosowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Wybudowany gazociąg zostanie poddany próbie, która pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie jego szczelności i wytrzymałości dla okresu długoletniej eksploatacji.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. *w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U. 2013 poz. 640) nowo budowane elementy sieci gazowej zostaną poddane hydraulicznej próbie wytrzymałości i próbie szczelności dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Wstępnie sieć gazowa zostanie poddana przepłukaniu. W kolejnym kroku układ zostanie osuszony poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza. Nadmuch suchego powietrza usunie resztki wody, które pozostały w sieci gazowej po wykonanej próbie hydraulicznej. Przed przystąpieniem do robót włączeniowych zostaną wykonane prace hermetyczne, a wyseparowane odcinki będą odgazowane i przedmuchane azotem do zerowej zawartości metanu. W związku z powyższym ryzyko wystąpienia awarii zostanie zminimalizowane, a w przypadku jej wystąpienia zostaną zastosowane odpowiednie środki i działania naprawcze, które przywrócą standardy jakości środowiska w miejscu wystąpienia awarii.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny – wyłącznie na obszarze realizacji prac (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny (wykopy zostaną zakopane, emisja zanieczyszczeń do powietrza ustanie po zakończeniu prac). Ponadto z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie znikome.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie typowych odpadów związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, ziemnych i konstrukcyjnych. W skład odpadów powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia mogą wchodzić: resztki elektrod, rur stalowych, desek, resztki izolacji polietylenowych itp. oraz odpady socjalno – bytowe. W trakcie prac budowlano-montażowych będą powstawać następujące rodzaje i szacunkowe ilości odpadów:

Kod	Rodzaj odpadu	Przewidywana masa [Mg]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2,00
17 04 05	Żelazo i stal	3,00
17 04 07	Mieszaniny metali	0,50
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 01 10	0,02
17 02 03	Tworzywa sztuczne (opakowania)	0,25

Wszystkie powstające na tym etapie odpady (niebezpieczne i inne niż niebezpieczne) będą selektywnie zbierane i właściwie magazynowane (w wyznaczonych miejscach uniemożliwiających przedostanie się odpadów do środowiska naturalnego). Następnie odpady

przekazywane będą odbiorcom – jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym na transport poszczególnych rodzajów odpadów. W osobnych, szczelnych pojemnikach będą magazynowane odpady niebezpieczne, zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami, będzie wykonawca robót budowlanych.

Na etapie prawidłowego, bezawaryjnego eksploataowania zaprojektowanego gazociągu odpady nie będą powstawały. Jedynie w trakcie napraw eksploatacyjnych i prac konserwacyjnych mogą powstawać śladowe ilości odpadów. Zakłada się, że potrzeba napraw serwisowych nie nastąpi wcześniej niż po kilkunastu latach eksploatacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyposażenie placów budowy i zapleczy socjalno-technicznych w pojemniki i kontenery zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, oznaczenie i zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed wstępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, gromadzenie odpadów w zamkniętych i oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom) w związku z tym faza realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej stanowią tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną na dz. nr ewid. 1190/7, 1199/2, 1199/7, a także 1602/3, oddalone od pasa montażowego o ok. 10 m. Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwością dla ludzi mieszkających w pobliżu planowanego przebiegu gazociągu będzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery i emisja hałasu. Emisje te w przypadku budowy odcinka liniowego mają charakter krótkotrwały, przejściowy (zmniejszać się będą wraz z postępem robót) i całkowicie ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Projektowany fragment gazociągu zlokalizowany będzie pod powierzchnią terenu z zachowaniem minimalnego przykrycia wynoszącego 1,2 m. Jego trasa zostanie oznakowana za pomocą słupków znaczeniowych. Zastosowane zostaną słupki w kolorze żółtym, niepalne, wykonane z PVC z powłoką PMMA, odporne na promieniowanie UV i kredowanie. Dodatkowo w odległości, nad gazociągami zostanie rozwinięta taśma ostrzegawcza o szerokości 300 mm i napisem UWAGA GAZ koloru żółtego. Projektowany na wydzielonym fragmencie dz. 1620/4 Zespół Zaporowo Upustowy (ZZU) stanowi układ podziemny natomiast część jego elementów pozwalających na eksploatację ZZU wystaje ponad powierzchnię terenu (trzpień i kierownice zaworów, manometry, kolumna upustowa). Teren ZZU zostanie ogrodzony w celu ochrony przed dostępem osób niepowołanych.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi. Do sytuacji takiej mogłoby dojść jedynie w przypadku sytuacji awaryjnej gazociągu. Zastosowanie rozwiązań o możliwie maksymalnej niezawodności przesyłu gazu, wykonanie gazociągu z zastosowaniem bardzo dobrej jakości materiałów, przestrzeganie reżimu

eksploatacyjnego, terminowe przeglądy stanu technicznego i prowadzenie prac remontowo – konserwacyjnych, zastosowanie systemu monitoringu gazociągu i systemu ochrony antykorozyjnej (czynnej i biernej) pozwalają obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii praktycznie do zera. Osoby pracujące przy obsłudze gazociągu posiadać będą stosowne kwalifikacje oraz przestrzegać będą przepisów BHP i p. poż.

Wszystkie czynności eksploatacyjne wykonywane przez GAZ-SYSTEM S. A. zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewniają prawidłowe warunki pracy systemu przesyłu gazu co wpływa na bezpieczne i stabilne funkcjonowanie gazociągu a tym samym warunki ochrony środowiska naturalnego, w tym zdrowia i życia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy inwestycji w zakresie terminalu, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2 UUOŚ nie stwierdza się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany gazociąg jak i układ włączeniowy wykonany będzie, jako obiekt podziemny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013.poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, dla projektowanego gazociągu DN150 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu) oraz gazociągu DN400 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od osi gazociągu). W strefie tej operator sieci gazowej będzie kontrolował wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Grunty na których realizowano przedsięwzięcie po zakończeniu prac zostaną przywrócone do stanu poprzedniego, natomiast drogi, dojazdy, zbocza i wszelkie inne obiekty bądź elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami, zarządcami i ewentualnie z właściwymi organami administracji.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek (w odległości ok. 240 m od pasa montażowego w kierunku zachodnim zlokalizowana jest rzeka Soła; w odległości ok. 140 m od projektowanego ZZU znajdują się Stawy Adolfińskie).

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami górskimi. Prace budowlane będą prowadzone na terenie leśnym.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych (PLGW2000158) przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza obrębem głównego zbiornika wód podziemnych, poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Obszar planowanej inwestycji w części znajduje w granicach specjalnego obszaru ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 (około 385 m pasa montażowego). Dla przedmiotowego obszaru zostały wydane następujące zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Katowicach z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004, Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 roku r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004.

Obszar obejmuje tereny w dolinie dolnej Soły na południe od Oświęcimia, fragment doliny rzeki w pobliżu jej ujścia do Wisły oraz dwie żwirownie. Część stawów ma wyspy stanowiące pozostałość po eksploatacji kruszywa. Dolina dolnej Soły należy do ważniejszych ostoi lęgowych ptaków wodno-błotnych w południowej części kraju. Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w dolinie dolnej Soły sprzyja tradycyjna ekstensywna gospodarka rybacka. Obszar wyznaczony został dla ochrony 20 gatunków ptaków: perkozka *Tachybaptus ruficollis*, perkoza dwuczubego *Podiceps cristatus*, perkoza rdzawoszyjnego *Podiceps grisegena*, zausznika *Podiceps nigricollis*, bąka *Botaurus stellaris*, bączka *Ixobrychus minutus*, ślepowrona *Nycticorax nycticorax*, gęgawy *Anser anser*, krakwy *Anas strepera*, cyranki *Anas querquedula*, łowienki *Aythya ferina*, czernicy *Aythya fuligula*, kokoszki *Gallinula chloropus*, sieweczki rzecznej *Charadrius dubius*, krwawodzioba *Tringa totanus*, śmieszki *Chroicocephalus ridibundus*, rybitwy rzecznej *Sterna hirundo*, rybitwy białowąsej *Chlidonias hybrida*, rybitwy czarnej *Chlidonias niger*, zimorodka *Alcedo atthis*. Głównym celem ochrony w obszarze jest zachowanie we właściwym stanie populacji ptaków i ich siedlisk poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentów areałów życiowych. Są to głównie stawy rybne wraz z ich bezpośrednim otoczeniem oraz dolina Soły, a także żwirownie, stanowiące istotną część areału ślepowrona. Całkowite zaniechanie gospodarki stawowej lub likwidacja stawów może spowodować utratę siedlisk lęgowych ptaków oraz może uniemożliwić odbywanie lęgów.

Część trasy gazociągu oraz pasa montażowego poprowadzona będzie przez stanowiska i siedliska ptaków takich jak: bączek, kokoszka, wodnik, rybitwa białowasa, trzcinia, zausznik, łyska, krzyżówka, perkoz, głowienka, czernica, perkoz dwuczuby, pustułka. W przypadku pojawienia się ww. gatunków, roboty montażowe na terenie występowania siedlisk oraz ewentualna wycinka drzew i krzewów zostaną przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki i/lub prac związanych ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby w obszarze siedlisk chronionych gatunków ptaków w okresie lęgowym ptaków, prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem ornitologicznym. Również wszelkie prace budowlano-montażowe wykonywane w wykopach będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

Dodatkowo należy podkreślić, iż krótki termin prowadzenia działań w otwartym wykopie pozwoli skutecznie zminimalizować ryzyko powstawania pułapek dla małych zwierząt. Gdyby jednak na placu budowy pojawiły się zwierzęta, zostaną one odłowione i przeniesione w miejsce poza pasem montażowym, o podobnych warunkach siedliskowych, zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami (derogacjami), wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody.

Przy zastosowaniu rozwiązań i zabezpieczeń przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz ze względu na tymczasowe oddziaływanie inwestycji jedynie w okresie budowy, można stwierdzić, iż inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla celów

określonych w Planie Zadań Ochronnych oraz nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczony został wyżej wymieniony obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedsięwzięcie usytuowane zostało poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie będzie związane z generowaniem dodatkowych emisji zanieczyszczeń.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów uznanych za zabytki. Według ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2021 poz. 710 z późn. zm.) o ewentualnym odkryciu podczas realizacji inwestycji powiadomiony zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków.

h) gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia dla gminy Oświęcim wynosi 248,1 os./km².

i) obszary przylegające do jezior,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Inwestycja realizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW2000158 oraz w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Soła od Zbiornika Czaniec do ujścia RW200015213299. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z późn. zm.):

- JCWP Soła od Zbiornika Czaniec do ujścia, kod: PLRW200015213299 jest to zlewnia JCWP rzecznej, dla której wyznaczono cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jest to JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W programie działań zaplanowano działanie opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieków istotnego - Soła wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań,

mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla analizowanej jednolitej części wód powierzchniowych dodatkowym celem środowiskowym jest możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieką istotnego – Soła od ujścia do Zbiornika Czaniec.

- JCWPd kod: PLGW2000158, dla której wyznaczono cele środowiskowe: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Ocena stanu wykazała dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ogólnym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Projektowana inwestycja nie będzie zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Z uwagi na swój charakter na etapie eksploatacji, inwestycja nie wiąże się ze zrzutem ścieków, które mogłyby zagrażać jakości tych wód, ani ze zmianą ich zasobów (odwadnianiem czy zrzutami). Na etapie realizacji mogą wystąpić zakłócenia ilości wód gruntowych i powierzchniowych związane z odwadnianiem wykopów oraz zrzutem do pobliskich cieków wody pochodzącej z ich odwadniania, jednak ich charakter będzie tymczasowy.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas budowy inwestycji będą miały charakter lokalny oraz przemijający, występujący w pobliżu terenu aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Obszar oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do strefy kontrolowanej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

d) *prawdopodobieństwa oddziaływania,*

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania takie jak: emisja ścieków, zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania oraz wibracji będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny oraz ograniczą się do obszaru objętego wnioskiem. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska.

e) *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,*

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych, które będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu budowy. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego zwiększonego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac zanikną. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz gazowych.

f) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,*

Gazociąg przeznaczony do przebudowy znajduje się z zasięgu decyzji lokalizacyjnej dla budowy gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa śląskiego”, dla której inwestor pozyskał decyzję lokalizacyjną „o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu” z dnia 20.03.2017 r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego (znak sprawy WL.IV.747.1.4.2017). Przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem jest na innym etapie projektowym. Nie zakłada się, że realizacja obu przedsięwzięć odbywać się będzie w tym samym czasie i mogłoby dojść do kumulowania się oddziaływań.

g) *możliwości ograniczenia oddziaływania,*

Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres oddziaływania przedsięwzięcia, a ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych ustaną. Budowa gazociągu jest inwestycją podziemną, nie powodującą emisji na etapie eksploatacji, a więc oddziaływanie na otaczający teren będzie znikome.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UUOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UUOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Rafał Rostecki**
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Pani Martyna Frąszczak – pełnomocnik Inwestora, MJP Sieci Usługi Projektowo-Wykonawcze, Os. Bolesława Śmiałego 9/53, 60-682 Poznań,
2. Pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. OO.MT a/a.

Do wiadomości:

1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UUOŚ.

Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: 12 61 98 120,
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl,
- 3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- 4) dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne,
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. - w przypadku:
 - dokumentacji dotyczącej: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – wieczyście,
 - opinii, weryfikacja postępowań, aktualność warunków – po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po upływie tego okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania,
- 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 7) obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt 3,
- 8) administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.