



Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONYWANIA
MUSIĄ BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCYJNYM
2. ROZPATRYWAĆ JĄCZYNIE Z POZOSTALYM RYSUNKAM KONSTRUKCYJNYM
3. ROZPATRYWAĆ JĄCZYNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTEM BRANŻOWYM
4. WSZYSTKIE WYMAGARY, RZESZĄ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
5. PODCIĄGI I NADCIĄGI WYKŁADANE JEDNOSTOPOWO JĄCZYNIE ZE STROPIEM
6. ŚCIANY MENOŚNE OBIEKTAJĄC STROPIE NIŻSZEJ KONDYGNACJI
NĄLEŻY ODYDLAĆ OD STROPU NA DŁUGA KONDYGNACJA
7. POSZCZEGÓLNIĄ SZCZELINĘ 15cm do 30cm GŁĘBOKIĄ WYPEŁNIA PIANA POLIURETANOWĄ
7. LOKALIZACJĘ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW KOORDYNOWAĆ Z ARCHITEKTURĄ I INSTALACJĄ
8. PRETY PRZECIADAJĄCE NĄLEŻY DOPIĆ DO KSZTAŁTU, ZAKAĆĆ KRAWĘDZ PRETAMI "U"
ORAZ DOBROWOLNIE NARZĘDZIEM WYRYSUNKU

KLASA EKSPOZYCJI XC1,
MAKSYMALNY STOSUNEK $w/c=0,65$
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m³
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm

[illegible]