

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 05 stycznia 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich (Głogów) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W okresie od 2 do 5 stycznia odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 02/03.01 – maksymalne w zlewni Białej Głuchołaskiej – 14 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm,
- 03/04.01 – maksymalne w zlewni Bobru – 25 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm,
- 04/05.01 – niewielkie, lokalne opady poniżej 6 mm.

Na większości obszaru występuje cienka pokrywa śnieżna. W rejonach górskich pokrywa dochodzi maksymalnie do 45 cm (Paczyn – zlewnia Bobru).

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 8 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w większości nie występują zjawiska lodowe, lokalnie lód brzegowy.

Zjawiska lodowe występują na następujących zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Otmuchów – 100%, Mietków – 100%, Sosnówka – 80%, Nysa – 80%, Topola i Kozielno – do 10%.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 05.01.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	7,00	8,12	13,524	16,5	21,7	5,2	8,2	38	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,39	7,00	12,990	12,9	16,3	3,4	3,3	20	
Otmuchów Nysa Kłodzka	14,00	2,80	61,718	58,4	129,2	70,8	67,5	52	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	19,40	38,382	65,7	121,7	56,0	83,3	68	
Mietków Bystrzyca	5,00	2,95	18,475	63,0	77,2	14,2	58,7	76	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,13	6,153	10,0	11,4	1,4	5,2	46	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,63	15,150	31,0	38,1	7,1	22,9	60	
Bukówka Bóbr	0,55	0,55	9,323	12,8	16,7	3,9	7,3	44	
Sosnowka Czerwonka	0,20	0,05	7,858	10,9	14,8	3,9	7,0	47	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	4,20	7,00	28,408	33,0	50,0	17,0	21,6	43	
Złotniki Kwisa	0,70	1,60	9,148	10,5	12,1	1,6	3,0	24	
Leśna Kwisa	0,90	0,70	5,957	8,0	16,8	8,8	10,8	65	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,80	5,125	5,8	6,8	1,0	1,7	25	
wartości stałe									

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Kozielno, Nysa, Pilchowice, Złotniki i Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki Kozielno i Otmuchów piętrzą nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 300,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi** na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem odcinków wymienionych poniżej:

- W związku ze zjawiskami lodowymi **od 27.12.2025 r.** śluzy Zacisze, Bartoszowice i Opatowice zostały czasowo zamknięte (komunikat nawigacyjny 55/2025).
- W związku pracami zabezpieczającymi dolny kanał śluzy Mieszczańskiej, **od dnia 13.12.2025 r.** śluza jest zamknięta dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 54/2025).
- W związku z rozigliczeniem Jazu Kozłowo-Iglicowego Psie Pole **od dnia 14.12.2025 r. zamknięto dla żeglugi odcinek Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej)** (komunikat nawigacyjny nr 53/2025).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

1. W dniu 04.01.2026 r. o godz. 18.24 wpłynęło do RZGW we Wrocławiu zgłoszenie **dot. wodowania samochodu osobowego w rzece Odrze na terenie miasta Wrocław**. Samochód osobowy dachował do rzeki Odry w rejonie ul. Zyndrama z Maszkowic, w pobliżu mostów Mieszczańskich. Osoba kierująca pojazdem zdołała samodzielnie opuścić pojazd. Po weryfikacji zgłoszenia przez RZGW we Wrocławiu ustalono, że pojazd po krótkim czasie utrzymywania się na powierzchni wody zatonął. Na miejscu zdarzenia prowadzone były działania służb ratowniczych, w tym PSP oraz nurków, związane z lokalizacją zatopionego pojazdu. W

związku z występującą wyrwą w języku rozdzielczym dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej śluza pozostaje wyłączona z eksploatacji. Dodatkowo brak możliwości jej uruchomienia wynika z obecności tafli lodowej w obrębie śluzy. Odcinek rzeki Odry od elektrowni Wrocław II do mostu Mieszczańskiego nie pełni funkcji szlaku żeglugowego.

2. W dniu 04.01.2026 r. o godz. 2:45 wpłynęło do RZGW we Wrocławiu zgłoszenie **dot. awarii turbozespołu elektrowni wodnej TAURON na zbiorniku Otmuchów na rzece Nysie Kłodzkiej**, spowodowanej zapchaniem krat przez napływający lód brzegowy. W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością utrzymania zadysponowanego odpływu ze zbiornika - RZGW we Wrocławiu od godz. 3:00 przystąpiło do otwarcia upustu dennego nr 3 na zbiorniku Otmuchów. Ponadto informujemy, że wypłaszacze dla ryb na zbiorniku Otmuchów były włączone i pracowały prawidłowo. Pomimo to nieznaczna ilość narybku wydostała się martwa. Zgodnie z informacją podawaną przez producenta, skuteczność wypłaszaczy wynosi około 70%. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez RZGW we Wrocławiu.