

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- 25 szt. klimatyzatorów przenośnych PAC 2610 E lub równoważny
- 40 szt. Uszczelka okienna AIRLOCK 100 lub równoważna:

Parametry Klimatyzatorów:

- Urządzenie typu monoblok
- Klimatyzator 3-w-1: chłodzenie, wentylacja, osuszanie
- Klasa energetyczna A
- Wydajność chłodnicza 2,6 kW
- Funkcja timera
- Wyjmowany filtr powietrza
- Łatwy w pielęgnacji panel sterowania z przyciskami membranowymi
- Wyświetlanie temperatury do wyboru w °C lub °F
- Regulowany kierunek wydmuchu
- Zdalne sterowanie IR
- 3 poziomy dmuchawy oraz wydmuch automatyczny

Specyfikacja techniczna PAC 2610 E:

- Przeznaczony do pomieszczeń do maks. ok. 85 m³
- Typ: klimatyzator lokalny – urządzenie typu monoblok
- Wydajność chłodnicza, maks.: 2,6 kW (9000 Btu)
- Przepływ powietrza, maks.: 330 m³/h
- Wydajność osuszania, maks.: 1,4 l / h
- Napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz
- Pobór mocy, maks.: 1 kW
- Chłodziwo: R290
- Ilość chłodziwa: 0,22 kg
- Poziom hałasu, stopień 1/2/3 (odstęp 1 m): ≤ 53 dB(A)
- Emisja dźwięku wg EN ISO 3745:2012: 64 dB(A)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 370 x 380 x 770 mm
- Ciężar: 27,5 kg
- Przewód wylotowy: 1,5 m / Ø 142 mm

Uszczelka AirLock 100 stanowi swoistą zaporę dla ciepłego powietrza i insektów z zewnątrz. Uszczelnienie AirLock 100 dopasowane jest do wszystkich powszechnie stosowanych konstrukcji okiennych o obwodzie do 400 cm.