



PN-21/2022

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, część A i B”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie¹ Wykonawcy oraz dokonuje odpowiedniej zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia i Formularza ofertowego²

Pytanie:

Zamawiający w części A wymaga dostawy przełączników.

Jednym z wymogów jest:

Minimum jeden zasilacz z możliwością dodania dokupienia drugiego.

Konieczność obsługi dwóch zasilaczy była standardem dla przełączników w modelach 24 portowych dla poprzednich generacji. Niestety ta generacja nie jest już dostępna, a obecne przełączniki 24 portowe obsługują tylko jeden zasilacz. Opcja na dwa zasilacze dostępna jest tylko dla modeli 48 portowych i większych. Te mocniejsze przełączniki są jednak kilka razy droższe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony przełącznik posiadał jeden zasilacz.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści Opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularza ofertowego.

W Opisie przedmiotu zamówienia w Tabeli 5 i w Formularzu ofertowym, w opisie Przełącznika SAN – 2 szt. z 3 letnim suportem: **punkt 1 ppkt d otrzymuje brzmienie: „zasilacz 230V, 50 Hz”**

Wymagania minimalne

L.p.	Wymagania minimalne, które musi spełnić proponowane rozwiązanie
------	---

¹ Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej „ustawa pzp”.

² art. 137 ust. 1 ustawy pzp

1.	a. Możliwość dostępu do zasobów macierzy realizowana jest p o- przez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel (FC) 16 Gb/s. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii min. FC 16 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, F oraz M. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware'u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Przełącznik FC musi udostępniać usługę do tworzenia stref (zone) w oparciu o bazę danych nazw serwerów. b. Minimum 24 porty w jednym przełączniku z czego minimum 12 portów aktywnych z obsadzonymi 8 wkładkami FC 16Gb/s typu ShortWave. c. Przełącznik dostosowany do montażu w szafie stelażowej 19" d. Minimum jeden zasilacz 230 V, 50 Hz. z możliwością dodania dokupienia drugiego.
----	--

Wzór Formularza ofertowego zawierającego powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli oferta zostanie złożona na pierwotnym wzorze Formularza ofertowego, będzie wyjaśniał z wykonawcą kwestię zaoferowanego zasilacza.

Z wyrazami szacunku

Paweł Melon
Dyrektor Biura Informatyki
 /podpisano cyfrowo/