

jednostka wewnętrzna
 wydajność 2,2 kW
 jednostka zewnętrzna –Klimatyzator
 3,2 kW, 230V

- SSWIN Centrala Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
- Sygnalizator wewnętrzny
- Sygnalizator zewnętrzny
- Dualna czujka ruchu
- Kontaktron
- szyfrator
- Ekspander / M1/E2- nr kolejny ekspandera

Oznaczenia symboli

- przełącznik świecznikowy 10A,250V,IP20
- wyłącznik schodowy 10A,250V,IP20
- przycisk "światło" 10A,250V,IP20
- wyłącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 10A, 250V,IP44
- wyłącznik schodowy bryzgoszczelny 10A, 250V,IP44
- przełącznik świecznikowy bryzgoszczelny 10A,250V,IP44
- gniazdo wtyk.z bolcem 16A,250V, IP 2X
- gniazdo wtyk.z bolcem 16A, 250V bryzgoszczelne IP 44
- Zestaw do wc dla niepełnoprawnych (lampa sygnalizacyjna do optycznej i akustycznej sygnalizacji , przycisk przywoławczy, przycisk kasujący , zasilacz) np. ELSO ,kolor biały, komplet
- gniazdo LAN
- sterownik alarmu

