

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa schodów zewnętrznych i tarasu w osadzie leśnej Wilczonek, I-ctwo Kotuń,					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 38.46+24.27+6.03+7.24+4.02	m ² m ²	 80.020	
				RAZEM	80.020
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 68.76	m ² m ²	 68.760	
				RAZEM	68.760
3	KNR-W 4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 68.76*0.08	m ³ m ³	 5.501	
				RAZEM	5.501
4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 68.76	m ² m ²	 68.760	
				RAZEM	68.760
5	KNR 2-31 0403-03	Obsadzenie palisad 6x30x50 cm na suchym betonie - wyznaczających stopnie schodowe 24.80+10.80+4.62	m m	 40.220	
				RAZEM	40.220
6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z płyt tarasowych 30x60 o grubości 5 cm na podsypce piaskowej 68.76	m ² m ²	 68.760	
				RAZEM	68.760
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (5.1+24.0+11.1)*0.1	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4.02+2.72+8.55	m ² m ²	 15.290	
				RAZEM	15.290
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe 4.02	m ² m ²	 4.020	
				RAZEM	4.020
10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych AT-LAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 4.02+2.72+8.55	m ² m ²	 15.290	
				RAZEM	15.290
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2*3.4+4.54+6.0+7.50	m ² m ²	 24.840	
				RAZEM	24.840