

SYSTEM MKKS

Wersja Standard

MKKS - system jednościenny, stosowany do kotłów wykorzystujących zjawisko kondensacji pary wodnej powstającej podczas spalania tzw. kotły kondensacyjne oraz kotły Turbo. Elementy systemu posiadają przetłoczenia pod uszczelki. Uszczelki zapewniają szczelność na dostawanie się kondensatu.

System występuje w wersji Standard na paliwa gaz i olej.

System MKKS może pracować na mokro, w temperaturze do 200°C.

[Więcej o systemie MKKS - link](#)

Właściwości systemu	MKKS Standard
Gaz	✓
Olej	✓
Drewno	—
Pellet	—
Węgiel	—
Ekogroszek	—
Odporność korozyjna	V2
Max. temperatura pracy	T200
Materiał rdzenia	1.4521
Grubość materiału rdzenia	0,5-0,8 mm
Izolacja	—
Grubość izolacji	—
Rodzaj pracy	nadciśnienie
Odporny na pożar sadzy	—
Dopuszczenia / Certyfikaty	CE 0432-CPR-00095-115
Gwarancja	30 lat
Gwarancja na uszczelki	2 lata



EN 1856-2 T200-PI-W-V2-L99050-O (uszczelka silikonowa)

EN 1856-2 T450-NI-W-V2-L99050-G (bez zastosowania uszczelki)

