

SYSTEM MKPS

Wersja Invest

System dwuścienny, bez izolacji, najczęściej stosowany jako przyłącze (wraz z systemem MKKS Invest-jednościennym z uszczelką) lub samodzielny komin, do kotłów kondensacyjnych i turbo. Rura wewnętrzna systemu służy odprowadzaniu spalin z kotła, kanał pomiędzy rurą zewnętrzną i wewnętrzną, doprowadza powietrze do kotła. System posiada przetłoczenia pod uszczelki.

System MKPS Invest przeznaczony jest do pracy na mokro w nadciśnieniu do 200Pa oraz maksymalnej temperaturze 120°C* lub 200°C*. Dzięki uszczelkom uzyskujemy szczelność systemu na wydostawanie się kondensatu.

Elementy systemu MKPSI w średnicach 60-100, 80-125, 100-125 posiadają w komplecie uszczelkę EPDM (kotły kondensacyjne, max. temperatura pracy 120°C).

Więcej o systemie MKPS INVEST - link

Właściwości systemu	MKPS Invest
Gaz	✓
Olej	✓
Drewno	—
Pellet	—
Węgiel	—
Ekogroszek	—
Odporność korozyjna	V2
Max. temperatura pracy	T120
Materiał rdzenia	1.4521
Grubość materiału rdzenia	0,4 mm
Izolacja	—
Grubość izolacji	—
Rodzaj pracy	nadciśnienie
Odporny na pożar sadzy	—
Dopuszczenia / Certyfikaty	CE 0432-CPR-00095-310
Gwarancja	30 lat
Gwarancja na uszczelkę	2 lata



EN-1856-1,14989-2; T120 P1 W V2 L50050 O(00)

EN-1856-1,14989-2; T120 P1 W V2 L99050 O(00)

EN-1856-1,14989-2; T120 P1 W V2 L99040 O(00)

W przypadku zastosowania elementów z kotłami Turbo, uszczelkę należy wymienić na silikonową (uszczelka kielichowa UKK, temperatura pracy 200°C).

