

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie podziałów działek wraz ze stabilizacją nowych granic podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 - podział działek w obrębach Gronity, Naterki i Tomaszkowo – zachodnia obwodnica Olsztyna.

Zadanie 2 - podział działek w obrębach Bartąg, Linowo i Szczesne – wschodnia obwodnica Olsztyna.

Szczegółowy wykaz działek znajduje się w pliku xls dołączonym do ogłoszenia.

Podziały do wykonania w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podziały wykonywane są w celu wydzielenia dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy Olsztyna oraz starodroży dróg krajowych w celu przekazania ich właściwemu samorządowi.

Projekty podziałów znajdują się w załącznikach graficznych do ogłoszenia.

Termin wykonania każdego z zadań – 8 miesięcy od podpisania umowy. Termin liczy się do dnia przekazania ostatniego z dokumentów wymaganych umową.

Skład dokumentacji dla Zamawiającego w zakresie podziałów:

1. Kopia protokołu z czynności utrwalenia nowych punktów granicznych wraz ze szkicem oraz kopie zwrotnych potwierdzeń odbioru zawiadomień o przeprowadzeniu ww. czynności (w przypadku braku podpisu właścicieli na protokołach) – kolorowy skan w formacie pdf
2. Potwierdzenia przyjęcia operatów z podziałów i ze stabilizacji do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – kolorowy skan w formacie pdf
3. Wykaz zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego wraz ze współrzędnymi (plik w formacie txt)

Do stabilizacji należy użyć betonowych kamieni granicznych z krzyżem (wys. powyżej 40cm) wraz z podcentrem. Gdy nie ma możliwości zastabilizowania kamieni należy zastosować stabilizację opisaną w § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Betonowe świadki „pas drogowy” należy przekopać na nowe granice pasa drogowego drogi krajowej. W przypadku gdy pozostanie nadmiar świadków to należy je przekazać do Obwodu Drogowego w Tomaszkanie, ul. Wierzbowa 2, Tomaszkowo. Gdy świadków na nowych granicach będzie brakować to należy uzupełnić stabilizację.

W załączeniu:

1. Szkic świadka

(Rys.1)

Świadek punktu
granicznego, pomalowany
na żółto z czarnym
napisem, wykonany z
betonu B-25 zbrojonego 4
prętami $\phi 10$

