

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż depozytora kluczy na potrzeby GDDKiA Oddział w Rzeszowie”

Lokalizacja depozytora: **ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów**

Termin realizacji zamówienia: **30 dni od dnia podpisania umowy.**

Podstawowe dane techniczne i wymagania dla zestawu:

- Możliwość pracy autonomicznej bez konieczności połączenia z serwerem lub siecią internet
- Depozytor na min. 54 kluczy do użytku wewnętrznego
- Identyfikacja klucza za pomocą technologii RFID w gnieździe depozytora
- Mechaniczna blokada breloków (blokada klucza w kieszeni słocie)
- Połączenie kluczy z brelokami (czipami), za pomocą specjalnych plomb
- Automatyczne wskazanie położenia klucza w depozytorze lub stałe miejsce danego klucza w depozytorze wskazane przez podświetlenie gniazd na kolory: zielony - dostępny, czerwony - brak dostępu, żółty - w użyciu
- Klucze umieszczone za blokowanymi i automatycznie uchylanymi drzwiami z szybą bezpieczną min. P2
- Klucze umieszczone na bolcach na klucze (stal nierdzewna o zwiększonej odporności na uszkodzenia)
- Bolce po włożeniu do urządzenia są automatycznie blokowane
- Bolce odporne na deszcz, przypadkowe zanurzenie w wodzie
- Dopięcie kluczy do bolców za pomocą zatrzasku z numerem seryjnym
- Zatrzask wykonany w 100% ze stali nierdzewnej
- Brak możliwości ściągnięcia kluczy z bolca na klucze bez zniszczenia zatrzasku
- Zakładanie kluczy na bolce na klucze i zatrzask nie wymaga narzędzi
- Menu w wersji PL
- Możliwość zarządzania lokalnego z poziomu panelu dotykowego
- Sterowanie przez ekran dotykowy min 7 cali, orientacja pionowa lub pozioma
- Czytnik kart zbliżeniowych wykorzystujący posiadane karty,
- Czytnik kompatybilny z systemami kontroli dostępu różnych producentów
- Komputer przemysłowy wbudowany, procesor min. 1.7 Ghz , czterordzeniowy ARM
- Pamięć nieulotna, przechowanie co najmniej 1 mln zdarzeń (pobrań, alarmów itp.) przez min. 10 lat
- Wbudowany system operacyjny na prawach licencji wolnego oprogramowania (niewymagana licencja)
- Samoczynne przełączanie na zasilanie awaryjne, praca na nim min. 72 godzin
- Monitoring pojemności i stanu akumulatorów z poziomu oprogramowania
- Bezpieczeństwo pożarowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.
- Dostęp za pomocą kodu PIN
- Możliwość zastosowania wielopoziomowych uprawnień - dostęp wielu użytkowników do klucza, jak i wielu kluczy dla użytkowników
- Funkcja ograniczenia ilości kluczy pobranych przez użytkownika
- System umożliwia raportowanie zdarzeń z poziomu ekranu lub eksportowanie na pamięć USB
- Możliwość awaryjnego, ręcznego otwarcia drzwi depozytora
- Alarmy dźwiękowe
- Zasilanie awaryjne akumulatorowe (miejsce na akumulator + bateria w zestawie Akumulator DC12V 1,2 Ah)
- Instalacja i wdrożenie
- Zasilanie podstawowe 230 V (Input: 100-240V AC, Output: 15V DC)

- Serwis pogwarancyjny
- Sprzęt nowy, z bieżącego roku produkcyjnego
- Obudowa stalowa, odporna na pył IP50, montaż naścienny
- Doprowadzenie zasilania około 15m, sieci lokalnej około 15m, sposób wykonania do uzgodnienia z Zamawiającym
- Kolor szary-stalowy (RAL 7037)
- Kompletne wyposażenie we wszystkie potrzebne bolce, zatrzaski do kluczy oraz inne niezbędne elementy
- Dodatkowe 25 szt. plomb do mocowania kluczy do zestawu
- Dodatkowo 2 szt. pendrive do transportu danych do i z urządzenia dla Administratora
- Możliwość pracy w zakresie temperatur: -5°C do +50°C / 95% wilgotność
- Przystosowany do montażu do ściany
- Liczba użytkowników: min. 200
- Certyfikaty: CE, FCC, IC
- Możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne elementy (miejsca na klucze/przedmioty)
- Realizacja gwarancja na miejscu, czas przyjazdu serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
- Dożywotnie wsparcie serwisowe zdalne, deklarowana dostępność części przez producenta min. 12 lat
- Odblokowanie awaryjne wszystkich kluczy

Warunki dostawy zestawu depozytora

1. Wykonawca dostarczy depozytor zgodnie z parametrami technicznymi wymienionymi powyżej do Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, fabrycznie nowy, spełniający normy bezpieczeństwa obsługi oraz w stanie nieuszkodzonym i wolnym od wad.
2. Depozytor należy zamontować zgodnie z potrzebami odbiorców końcowych.
3. Wszelkie koszty dostarczenia urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego (w tym koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
4. W dniu dostarczenia depozytora Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii oraz punktu serwisowego (adres, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji.
5. Bezpośrednio po dostarczeniu i zainstalowaniu depozytora Wykonawca wykona w obecności Zamawiającego czynności sprawdzające zgodność urządzenia z danymi technicznymi oraz jego sprawność.
6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy, bez zgłoszonych zastrzeżeń, sporządzony przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Protokół zdawczo - odbiorczy, bez zgłoszonych zastrzeżeń będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury Vat przez Wykonawcę.
8. W trakcie instalacji i uruchamiania Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego odnośnie uruchomienia, działania i wykorzystania, jak również konserwacji dostarczonego depozytora. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 15.00 o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
9. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający autoryzację na sprzedaż i montaż danego urządzenia.
10. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca dostawy i montażu depozytora. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

Wymagane warunki gwarancyjne i serwisowe dla dostarczonego urządzenia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym dla dostarczonego urządzenia na okres co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznie, e-mailem.
3. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Wykonawca obowiązkowo podstawia na własny koszt sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.
4. Zamawiający w ramach konserwacji dopuszcza jedynie odpłatność za materiały eksploatacyjne i części zamienne, których okres użytkowania jest krótszy od okresu gwarancji.
5. Wszelkie koszty związane z usługami wykonywanymi w okresie gwarancji (naprawy, przeglądy, konserwacje, robociznagodziny, dojazdy są wliczone w cenę urządzenia (oferty).
6. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
7. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji urządzenia. W przypadku niemożności dokonania naprawy w danej lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć urządzenia do punktu serwisowego, następnie odebrać go, przetestować i ponownie zainstalować u Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia będzie dłuższy niż 14 dni lub jakakolwiek część zamienna będzie wymagała naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt naprawiane urządzenia na nowe lub inne o nie gorszej funkcjonalności, uzgodnione z Zamawiającym.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w umowie, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
10. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia dostarczonego urządzenia związanego ze zmianą siedziby oraz do przekazywania dostarczonego urządzenia do innych podmiotów Zamawiającego.

Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa

1. W trakcie montażu urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
2. W trakcie prowadzenia montażu depozytora Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.