

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: DK 31, obwodnica Gryfina

Inwestor: GDDKiA o. Szczecin

Wykonawca: BARG-ARTGEO

Nr otworu: 3W Km: 2+510

Rzędna: 33.21 m n.p.m.

System wiercenia: mechaniczny

Data wiercenia: 07.04.2020

Dozór: Artur Bącik

Współrzędne: X=5901988,50  
ukł. PL-2000 Y=5467850,50

Skala: 1:100

Skala głębokości	Stratygrafia i geneza	Poziom wody gruntowej	Profil litologiczny	Szkic techniczny	Rodzaj gruntu	Interwał zalegania warstwy	Miąższość	Symbol gruntu wg PN-B 02480: 1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotność	Barwa	Głębokość poboru próby
1.00	Czwartorzęd Q utw. zwłokowe				Piasek drobny z humusem	0.3	0.3	Pd+H	orFSa	w	szara	1.4
2.00					Piasek drobny	1.5	1.2	Pd	FSa	w	szara	
3.00					Głina piaszczysta	2.7	1.2	Gp	saCl	w	szara	
4.00					Piasek średni przew. gliną piaszczystą	3.8	1.1	Ps//Gp	MSa//saCl	n	żółto-szara	3.0 3.3
5.00					Piasek gliniasty przew. piaskiem średnim	4.4	0.6	Pg//Ps	clsiSa//MSa	w	szaro-żółta	
6.00					Głina piaszczysta przew. piaskiem drobnym			Gp/Pd	saCl//FSa	w	szara	8.5
7.00												
8.00												
9.00												
10.00												
11.00												11.7 13.5
12.00												
13.00												
14.00												
15.00					Piasek średni	14.5	10.1	Ps	MSa	n	szara	

1 –rura nadfiltrowa  $\varnothing$  48 mm 2 –filtr siatkowo szczelinowy  $\varnothing$  48 mm 3 –rura podfiltrowa  $\varnothing$  48 mm  
(siatka filtracyjna nr 12)