Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
8	WYK SZLN	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3	m
14	PORZ MECH	Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych	3	km
17	PORZ-ROZD	Maksymalna odległość znoszenia pozostałości drzewnych	30	m
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	30	m
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	3	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
90	PGL-POGL5	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	20	cm

90	PGL-POGL5	Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia	1,5	m (+/- 10%)
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	Sadzonki iglaste: 3,5x3,5x15 Sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
107	POP-BRYŁ	Wymiary bryłki	Sadzonki iglaste: 3,5x3,5x15 Sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
107	POP-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	40	km
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50% stanu wyjściowego sadzonek, równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni uprawy. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu lub pęd główny z ostatniego przyrostu na ≥50% stanu wyjściowego sadzonek. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	-

133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć ostatni przyrost na co najmniej 50% stanu wyjściowego sadzonek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek	20	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	50	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	zabezpieczenie części słupka poprzez okorowanie oraz ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna iglastego wymagają całkowitego okorowania (do czystego drewna), natomiast w przypadku słupków z drewna liściastego twardego korowanie od strony mocowania siatki. Słupki o długości 2,5 m, o	-

			średnicy w cieńszym końcu 12–20 cm.	
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od jej stałego umocowania do słupa naciągowego poprzez owinięcie go siatką na całym obwodzie, a następnie przybicie końców drutów poziomych za pomocą minimum 5 skobli.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	W celu uniemożliwienia przejścia zwierząt pod ogrodzeniem, siatkę należy opalikować za pomocą minimum jednego palika pomiędzy słupkami i przybić ją do niego skoblem; palik ten musi być pozbawiony kory, mieć średnicę 5–7 cm oraz długość co najmniej 50 cm, z czego minimum 30 cm musi znajdować się w ziemi.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	Druty poziome siatki należy przytwierdzić do słupków pośrednich w minimum 5 miejscach bez dobijania skobli, tak aby druty miały możliwość przesuwania się w poziomie. Siatkę należy naciągnąć równomiernie wzdłuż całego ogrodzenia, dbając o to, by jej oczka zachowały prostokątny kształt, a na linii pomiędzy słupkami nie pojawiały się luzy ani zwisy; miejsce przybicia skobla należy okorować, a kolejne rolki siatki łączyć poprzez zaplecenie drutów poziomych.	-
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	Słupki naciągowe (rozmieszczone co około 50 metrów linii	-

			ogrodzenia) oraz słupki na załamaniach jego przebiegu należy zabezpieczyć przed wychylaniem w minimum dwóch kierunkach zgodnych z linią siatki; stabilizację wykonuje się za pomocą ukośnych słupków podporowych, które u dołu są zagłębione w gruncie, a u góry wpasowane w zacios i przybite do słupka głównego na wysokości około 2/3 jego części nadziemnej.	
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana Ø Trzpienia: 3,5 mm Dł.: 35 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, dł. 100 mm, Ø= 4 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	0,6	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	0,1	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	50	cm (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2,00	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	12	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	20	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	2,50	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	zabezpieczenie części słupka poprzez okorowanie oraz ich	-

			opalenie (lub zaimpregnowanie)	
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	50	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna iglastego wymagają całkowitego okorowania „na czerwono” (do czystego drewna), natomiast w przypadku słupków z drewna liściastego twardego korowanie nie jest wymagane, tylko od strony mocowania siatki. Słupki o długości 2,5 m, o średnicy w cieńszym końcu 12–20 cm.	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Siatkę mocować do słupków w co najmniej 4 punktach skoblami, po uprzednim okorowaniu miejsca przybicia	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana ØTrzpienia: 3,5 mm Dł.: 35 mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, dł. 100 mm, Ø= 4 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	20	km
165	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	40	%
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	ROTSTOP WP	-
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	20	km

168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	20	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
169	SMAR-MECH	Rodzaj preparatu	ROTSTOP WP	-
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	20	km
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	20	km
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trocina liściasta lub torf naturalny. Gwoździe ocynkowane min. 2,5 cala	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km