Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
14	PORZ MECH	Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych	3	km
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	30	m
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	3	cm
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	3	cm
40	ROZDR-PGL	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	3	cm
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	20	cm
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm

79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
81	NAT-WPGBT	Szerokość pasa	40	cm (+/- 10%)
81	NAT-WPGBT	Długość robocza pasa	Zostanie określona w zleceniu	m (+/- 10%)
81	NAT-WPGBT	Rozstaw pasów	1,5	m (+/- 10%)
84	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	1,5	m (+/- 10%)
84	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	25	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel, kostur	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	Sadzonki iglaste: 3,5x3,5x15 Sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
107	POP-BRYŁ	Wymiary bryłki	Sadzonki iglaste: 3,5x3,5x15 Sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
107	POP-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Zostanie określony w zleceniu	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	40	km
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50% stanu wyjściowego sadzonek, równomiernie rozmieszczonych na całej	-

			powierzchni uprawy. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu lub pęd główny z ostatniego przyrostu na ≥50% stanu wyjściowego sadzonek. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć ostatni przyrost na co najmniej 50% stanu wyjściowego sadzonek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Prace oraz aplikację repelentu należy wykonać zgodnie z etykietą ŚOR.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
137	ZAB-RYS	Ilość okółków do zabezpieczenia	2	szt

141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Palik z drewna twardego liściastego o wymiarach 3x3cm,	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	150	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	20	km
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	50	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	zabezpieczenie części słupka poprzez okorowanie oraz ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna iglastego wymagają całkowitego okorowania (do czystego drewna), natomiast w przypadku słupków z drewna liściastego twardego korowanie od strony mocowania siatki. Słupki o długości 2,5 m, o średnicy w cieńszym końcu 12–20 cm.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od jej stałego umocowania do słupa naciągowego poprzez owinięcie go siatką na całym obwodzie, a następnie przybicie końców drutów poziomych za	-

			pomocą minimum 5 skobli.	
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	W celu uniemożliwienia przejścia zwierząt pod ogrodzeniem, siatkę należy opalikować za pomocą minimum jednego palika pomiędzy słupkami i przybić ją do niego skoblem; palik ten musi być pozbawiony kory, mieć średnicę 5–7 cm oraz długość co najmniej 50 cm, z czego minimum 30 cm musi znajdować się w ziemi.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	Druty poziome siatki należy przytwierdzić do słupków pośrednich w minimum 5 miejscach bez dobijania skobli, tak aby druty miały możliwość przesuwania się w poziomie. Siatkę należy naciągnąć równomiernie wzdłuż całego ogrodzenia, dbając o to, by jej oczka zachowały prostokątny kształt, a na linii pomiędzy słupkami nie pojawiały się luzy ani zwisy; miejsce przybicia skobla należy okorować, a kolejne rolki siatki łączyć poprzez zaplecenie drutów poziomych.	-
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	Słupki naciągowe (rozmieszczone co około 50 metrów linii ogrodzenia) oraz słupki na załamaniach jego przebiegu należy zabezpieczyć przed wychylaniem w minimum dwóch kierunkach zgodnych z linią siatki; stabilizację wykonuje się za pomocą	-

			ukośnych słupków podporowych, które u dołu są zagłębione w gruncie, a u góry wpasowane w zacios i przybite do słupka głównego na wysokości około 2/3 jego części nadziemnej.	
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana Ø Trzpienia: 3,5 mm Dł.: 35 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, dł. 100 mm, Ø= 4 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	0,6	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	0,1	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	50	cm (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2,00	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	12	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	20	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	2,50	m
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	zabezpieczenie części słupka poprzez okorowanie oraz ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	50	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna iglastego wymagają całkowitego okorowania	-

			„na czerwono” (do czystego drewna), natomiast w przypadku słupków z drewna liściastego twardego korowanie nie jest wymagane, tylko od strony mocowania siatki. Słupki o długości 2,5 m, o średnicy w cieńszym końcu 12–20 cm.	
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Siatkę mocować do słupków w co najmniej 4 punktach skoblami, po uprzednim okorowaniu miejsca przybicia.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana ØTrzpienia: 3,5 mm Dł.: 35 mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, dł. 100 mm, Ø= 4 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	20	km
165	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	40	%
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	ROTSTOP WP	-
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	20	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	20	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
169	SMAR-MECH	Rodzaj preparatu	ROTSTOP WP	-
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	20	km
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	20	km

169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trocina liściasta lub torf naturalny. Gwoździe ocynkowane min. 2,5 cala	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km
173	N-ZSGDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	40	km