

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 12 marca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady (do 3 mm).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 52 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 34 cm** w zlewni Białej Głuchołaskiej (Serak).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach nie zaobserwowano zjawisk lodowych.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa do 20%, grubość pokrywy niemożliwa do zmierzenia.

Na pozostałych zbiornikach retencyjnych brak zjawisk lodowych.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 12.03.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,60	10,00	6,432	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	10,97	10,60	9,581	12,9	16,3	3,4	6,7	199	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	11,37	32,502	58,4	129,2	70,8	96,7	137	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	13,72	73,699	65,7	121,7	56,0	48,0	86	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,26	39,433	63,0	77,2	14,2	37,8	266	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,30	5,602	10,0	11,4	1,4	5,7	426	
Ślup Nysa Szalona	1,07	0,75	21,091	31,0	38,1	7,1	17,0	240	
Bukówka Bóbr	0,75	0,75	9,772	12,8	16,7	3,9	6,9	177	
Sosnowka Czerwonka	0,26	0,10	9,083	10,9	14,8	3,9	5,8	147	
Pilchowice Bóbr	8,20	8,00	28,728	33,0	50,0	17,0	21,3	125	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	3,30	2,20	9,372	10,5	12,1	1,6	2,7	171	
Leśna Kwisa	3,40	3,70	7,100	8,0	16,8	8,8	9,7	110	
Lubachów Bystrzyca	0,80	0,70	4,878	5,8	6,8	1,0	1,9	199	
				wartości stałe					

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej**.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**).

Na zbiorniku Otmuchów w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP)**.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym przepływem wód przez zbiornik w sytuacji zagrożenia powodziowego.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 02/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.