



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dostępność budynków SDS – formularz audiodiagnozy

Dostępność budynków: Dostępność komunikacji pionowej - schody ruchome

data audytu _____

adres budynku _____

imię i nazwisko audytora/ki _____

nr telefonu audytora/ki _____

e-mail audytora/ki _____

JST _____

nazwa obiektu _____

budynek _____

Instrukcja: W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.

Wymagania

Jeżeli w budynku występują schody ruchome:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.	Szerokość biegu schodowego wynosi min. 0,8 m.		
2.	Zarówno na górze jak i na dole schodów minimum dwa stopnie są zrównane z płaszczyzną podłogi ciągu komunikacyjnego.		
3.	Na górnej płaszczyźnie wszystkich stopni zastosowano kontrastowe oznaczenie krawędzi o szerokości min. 5 cm. Oznaczenie znajduje się na całej szerokości stopnia.		
4.	Krawędź powierzchni stałej znajdującej się przed stopniami oznaczona jest pasem o szerokości 8-10 cm w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów.		
5.	Przed ruchomą częścią schodów zapewniono metalowy podest.		
6.	Jeżeli przed ruchomą powierzchnią schodów brak jest metalowego podestu, to zastosowano fakturę ostrzegawczą (typ B) w formie pola:	-	-
6.1.	o szerokości 0,6-0,8 m,		
6.2.	umieszczonego w odległości 0,5 m od ruchomej części schodów,		
6.3.	w kolorze kontrastującym z tłem posadzki na poziomie min. 70% LRV.		
7.	Jeżeli zastosowano schody o zmiennym kierunku poruszania się, to co 10 sekund emitowany jest komunikat głosowy informujący o zmianie kierunku jazdy.		
8.	Poręcze poruszają się zgodnie z prędkością i ruchem schodów.		