

1. W ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać przepusty instalacyjne (z wyłączeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych przez 16 osłon) do wysokości 1,2 m nad poziomem posadzki, w ścianach zewnętrznych i stropach pomieszczeń zamkniętych oraz klatki schodowej, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 30 lub REI 60. W ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych oraz klatki schodowej, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 30 lub REI 60, należy wykonać przepusty instalacyjne z zabezpieczeniem ogniowym i mechanicznym, zgodnie z projektem branżowym i innymi istniejącymi dla realizacji projektowej. Węzła z projektem branżowym i innymi istniejącymi dla realizacji projektowej. Węzła z projektem branżowym i innymi istniejącymi dla realizacji projektowej. Węzła z projektem branżowym i innymi istniejącymi dla realizacji projektowej.

2. Przy użyciu materiałów i rozwiązań powinny posiadać wymagane prawem dokumenty.

3. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem dokumenty.

4. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

5. Część rysunkową niniejszej dokumentacji rozprowadzić bezwzględnie wraz z opisem technicznym do projektu.

