

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ
DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W LIMANOWEJ

CZĘŚĆ 1

1. Naświetlacz do agregatu prądotwórczego ze stojakiem – 1 szt.

Specyfikacja produktu:

WYSOKOŚĆ MIN/MAX	1500-3150 mm
ZASILANIE	230V
BARWA ŚWIATŁA	BIAŁA ZIMNA 5500-6500K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	Nie mniej niż 100lm/W (20 000lm)
POBÓR MOCY	4X50W
TEMP. PRACY	-20 +40°C
Zastosowane materiały	PLASTIK, ALUMINIUM, STAL
STOPIEŃ OCHRONY	IP54/IP65
DŁ. PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	10 m
WAGA – Nie więcej niż	12 kg
DŁ. POPRZECZKI do której zamontowano lampy	550 - 600 mm
GWARANCJA nie mniej niż	-ce

2. Nosze płachtowe – 2 szt.

Specyfikacja techniczna:

- Waga, nie więcej niż: 2,5 kg

- Wymiary rozłożone:

Długość mieszcząca się w wymiarach od 1920 do 1940 mm, Szerokość mieszcząca się w wymiarach 800 do 820 mm

- Max. Obciążenie: między 140 kg a 160 kg

3. Parawan ochrony – 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

Wymiary segmentu między 1,7 a 1,9 m

Liczba segmentów: 4

Wersja: bez nadruku

Stelaż

Materiał: aluminium, włókno szklane

Poszycie

Kolor: czerwony

Taśmy odblaskowe

Materiał: poliester

4. Pas Ratowniczy Węgorz - 2 szt.

1.PŁYWAK:	
długość	Od 96 do 98 cm
wysokość	Od 8 do 9 cm
szerokość	Od 15 do 16 cm
waga pływaka	Od 650 do 750 g
kolor	żółty
2.LINKA:	
3.ORING:	
	stal nierdzewna
4.KARABIŃCZYK:	
1 szt.	stal nierdzewna
5.TAŚMA:	
szerokość	Od 4 do 6 cm

Suma długości linki i taśmy nie mniej niż 300 cm

Waga brutto WĘGORZA nie więcej niż 900 g

5. Zawiesie pasowe - 6 szt.

Dane

- długość między 2,9 a 3,1 m
- udźwig nie mniej niż 3t
- szerokość taśmy <10cm

6. Zawiesia pasowe - 6 szt.

- Wytrzymałość nie mniej niż 3000kg
- Długość: między 4,9 a 5,1 m
- Szerokość <10cm

7. Rozdzielacz kulowy B/CBC – 1 szt.

-wlot: 75/B

-wyloty: 75/B + 2 x 52/C

-rozdzielacz kulowy musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

8. Mostki przejazdowe gumowe pod weżę W-75 - 2 szt.

Dane techniczne:

- materiał: belki mostka wykonane z gumy
- szerokość: od 49 do 51 cm
- długość: od 51 do 53 cm
- wysokość: od 7 do 8 cm
- waga: od 9 do 11 kg
- mostek wyposażony jest w system łączenia typu „PUZLE”
- mostek posiada żółte taśmy odblaskowe
- łączenie belek: taśma polipropylenowa 70 mm, blacha aluminiowa
- mostek posiada wycięte w belkach najazdowych uchwyty do przenoszenia
- mostek do celów transportowych można łatwo składać

9. Dyski sygnalizacyjne – (jeden zestaw zawiera 6x dysków) - 2 Zestawy

Funkcja światła awaryjnego i ostrzegawczego:	tak
Materiał:	barwiony polymer
Przelotka:	tak
Temperatura pracy:	-30oC + 60oC
Tryby pracy:	10: obrotowy (pulsacyjny, naprzemienny), 360o (pulsacyjny, SOS, ciągły), kierunkowe światło, OFF
Widoczność w ciągu dnia:	do 300m
Widoczność w nocy:	do 900m (droga, woda),
Zasilanie:	akumulator Polymer Lithium 7V/750 mAh
Czas ładowania:	6szt 12-14h; 1-3szt -6h
Wodoszczelność	IP 67 Nie tonie, utrzymuje się na powierzchni

CZEŚĆ 2

1. Torba R1 plecakowa kompletna (butla, szyny, wyposażenie medyczne) - bez deski - 1 kpl.

(zgodna z aktualnymi wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 r.)