

<h1 style="text-align: center;">UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH</h1>	
1	<p>ZAŁOŻONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, T.J. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCE WYSZKOLNIONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAŁSTRA MURARSKIEGO</p> <p>W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY.</p> <p>JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NIEZALNIE OD WYKONAWCY</p> <p>NALEŻY BEZWŁOGDNIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ DOBRZE ROBOTY OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWIEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSKAŹNIKÓW WYKONAWCZYCH</p> <p>W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ PRZEDZIŁÓW POZIOMYCH I KĄTOWYCH</p> <p>JEŻELI NIE MOŻNA UNIKAĆ BRUZOJ POZIOMYCH I KĄTOWYCH, BRUZZY ZIELENI JE SYTUOWAĆ W 1/8 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIELE POD MŁB NAD STROPEM, A CAŁOKWISTĄ JEŁŁEBOKOŚĆ POWINNA BYĆ MINUSIEM NIE MAKSIMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 2), ZAMIESZCZONEJ W PN-85-02002/2007</p> <p>DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZOJ POZIOMYCH I KĄTOWYCH OKREŚLONO W TABLICY 2) W W. NORMY.</p>
2	<p>ŚCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADŁE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W POSPOŁYCH ZAPEWNIACZY PRZEKAZYWACIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻENIEM PODCIĄGNIĘCIEM ŚCIANY NIEODNIE (GR.18cm,24cm) NALEŻY POŁĄCZYĆ ZE ŚCIANAMI NOSNYMI.</p>
3	<p>NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NAKAZANO JEDYNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE (INOSNE I NIEODNIE) LOKALIZACJĄ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH. LOKALIZACJA OTWORÓW W ŚCIANACH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.</p>
4	<p>ŚCIANY NIEODNIE OBCIĄŻAJĄCE STROP NIŻSZEJ KONDYGNACJI NALEŻY ODYDLATOWAĆ OD STROPU NAD DANA KONDYGNACJĄ STOPOŃ AWIAJĄC SZCZELNIE 2-3cm. SZCZELNIE NALEŻY WYPEŁNIĆ MEKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIACJĄ.</p>

