WARSTWY PODŁOGI POMIESZCZEŃ / PODBITKI:

BY1 – SCHRON FUNDAMENTOWY
- posadzka terriczna zbrojona SIT5 gr. 12cm, f- k-0,033 W/mK
- folia PE 0,2mm, wełna mineralna gr. 10cm, f- k-0,033 W/mK wełna wypełnia powierzchnię i ściany obwodowe (wg projektu konstrukcji)
- posadzka zbrojona, kuta/wt grunt(ujęty- stabilizacj- modyfikowany cementem) gr. 15cm, f- k-0,033 W/mK
- posadzka żywiczna SIT5 gr. 10cm, f- k-1,0 W/mK
- folia PE 0,2mm, wełna mineralna gr. 10cm, f- k-0,033 W/mK wełna wypełnia powierzchnię
- posadzka terriczna zbrojona SIT5 gr. 12cm, f- k-0,033 W/mK
- posadzka grunt(ujęty- stabilizacj- modyfikowany cementem) gr. 15cm, f- k-0,033 W/mK
- posadzka żywiczna SIT5 gr. 10cm, f- k-1,0 W/mK
- folia PE 0,2mm, wełna mineralna gr. 10cm, f- k-0,033 W/mK wełna wypełnia powierzchnię
- posadzka żywiczna SIT5 gr. 10cm, f- k-1,0 W/mK
- folia PE 0,2mm, wełna mineralna gr. 10cm, f- k-0,033 W/mK wełna wypełnia powierzchnię i ściany obwodowe (wg projektu konstrukcji)