

STRONA TYTUŁOWA
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:	Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg , ul.Sienkiewicza 27		
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa nowego ogrodzenia i remont istniejącego		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	39-400 Tarnobrzeg ul.Konstytucji 3 Maja 29 Obręb: 12-Tarnobrzeg - dz. ewid. nr 2746,1103/10,1097/2		
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Nazwa jednostki ewid: 186401_1 M.Tarnobrzeg Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 12-Tarnobrzeg Numery działek ewidencyjnych: 2746,1103/10,1097/2		
ZAKRES OPRACOWANIA:	IMIĘ I NAZWISKO:	DATA OPRACOWANIA:	PODPIS:
Projekt architektoniczno-budowlany - architektura- projektant	mgr inż. Wojciech Brzezowski upr bud. 77/Tbg/94	07.2025	

OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa i remont ogrodzenia Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu ul.Konstytucji 3 maja 29 – działki ewidencyjna nr 2746, 1103/10 , 1097/2.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna,
- aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych ,
- obowiązujące normy i przepisy budowlane

3.OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Projektuje się wykonanie ogrodzenia nieruchomości - działka nr 2746 , 1097/2 w części północnej oddzielającej dz.ewid. nr 1096/1 . Wysokość ogrodzenia $h = 1,50$ m , łączna długość $L = \text{ok.} 38,00$ m.

Przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia należy rozebrać istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym .

W części południowej dz ewid. nr 1103/10 i zachodniej nieruchomości o nr ewid. 1097/2 należy wykonać remont istniejącego ogrodzenia murowanego z wypełnieniem z profili stalowych .

4.KONSTRUKCJA

4.1.COKÓŁ

Zaprojektowano stopy fundamentowe wylwane z betonu B-20 , posadowiona poniżej poziomu przemarzania gruntu. Stopy wyprowadzić do poziomu terenu . Pomiędzy słupkami należy zamontować podmurówkę prefabrykowaną $h = \text{min } 200$ mm

4.1.WYPEŁNIENIA

Zaprojektowano ogrodzenie ze słupków stalowych $60 \times 40 \times 1,5$ mm pokrytych lakierem poliesterowym rozstawie co $2,5$ m . Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z siatka stalowa ocynkowana min 4 mm powlekana o oczkach 50×200 mm i wysokości $h = 1,50$ m . Zabrania się zakańczania ogrodzenia na wysokości do $h = 1,80$

m elementami ostrymi drutem kolczastym ,tłuczonym szkłem oraz innymi podobnymi materiałami i wyrobami.

4.2. REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

Projektuje się wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia polegającego na :

- oczyszczenie i zmycie starej farby ze słupków i cokołu murowanego ,
- malowanie 2x farbami akrylowo-silikonowymi słupków i cokołu _ kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem ,
- czyszczenie strumieniowo ściernie wypełnień stalowych ażurowych do III stopnia czystości wraz z odtłuszczeniem ,
- malowanie farbami podkładowymi ,
- malowanie 2 farbami nawierzchniowymi chlorokauczukowymi

5. UWAGA

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę jak również zgłoszenia .

Wszystkie prace wykonywane są w terenie uzbrojonym. W związku z powyższym wykopy należy wykonywać ręcznie, w razie napotkania uzbrojenia biegnące wzdłuż ogrodzenia należy zmienić stosownie jego trasę. Ewentualne instalacje podziemne przecinające linię ogrodzenia należy zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi. Wszystkie prace powinny być wykonywane przy stałym nadzorze osoby z uprawnieniami budowlanymi. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z wiedzą budowlaną. Roboty wykonywać zgodnie z projektem przestrzegając „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących norm.

