



Tarnobrzeg, 3 lutego 2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TARNOBRZEGU**

ul. 1-go Maja 5  
39-400 Tarnobrzeg

Znak sprawy: PSK.9011.2.7.2025

**Starosta  
Powiatu Tarnobrzieskiego**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
w powiecie tarnobrzieskim za 2024r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:**

- art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust.1 i 4 art.13 ust.2 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757),
- §23 ust. 1,2,3,4,5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

oraz w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody i zapoznaniu się z informacjami zawartymi w protokołach kontroli sanitarnej urządzeń wodociągowych oraz protokołach pobrania próbek wody - przekazuje ocenę obszarową jakości wody w powiecie tarnobrzieskim za 2024 rok.

Powiat tarnobrzieski w 2024r. zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 5 wodociągów sieciowych objętych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

**Gmina Nowa Dęba**

**Wodociąg Nowa Dęba**

Zarządcą ujęcia wody i sieci wodociągowej jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie. Wodociąg zaopatrywał w wodę 16 958 odbiorców. Produkcja wody w 2024r. wynosiła 2139,4 m<sup>3</sup>/dobę.

W ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzono 1 kontrolę Stacji Uzdatniania Wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w ramach nadzoru sanitarnego pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 5 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w ramach:

- parametrów grupy A: zaplanowano 7 – wykonano 7
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

W ramach planowanej na 2024r. kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało do badań laboratoryjnych 12 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

W 2024r. kontynuowano badania wody w zakresie  $\Sigma$  tri- i tetrachloroetenu w kontroli wewnętrznej po dokonanych zmianach w procesie uzdatniania wody w 2022r. w zakresie oczyszczania wody ze związków tri- i tetrachloroetenu. Nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów.

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał:

- 6 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nowa Dęba.

**Gmina Baranów Sandomierski** – zaopatrywana jest w wodę przez 2 wodociągi: Wodociąg Baranów Sandomierski i Wodociąg Ślężaki.

### **Wodociąg Baranów Sandomierski**

Wodociąg zaopatrywał w wodę 6 342 odbiorców. Produkcja wody w 2024r. wynosiła 1204 m<sup>3</sup>/dobę.

Zarządcą ujęcia oraz częściowo magistrali głównej jest Zakład Produkcji Wody Pitnej Sp. z o. o. w Baranowie Sandomierskim, zaś pozostała część sieci wodociągowej należy do Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.

Proces technologiczny na SUW nie uległ zmianie – ujęcie wody pracowało bezawaryjnie.

Zaplanowano i wykonano 1 kontrolę sanitarną Stacji Uzdatniania Wody.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg Baranów Sandomierski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 3 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w ramach:

- parametrów grupy A: zaplanowano 3 – wykonano 3
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

Ogółem do badania laboratoryjnego pobrano 4 próbki wody.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało do badań laboratoryjnych 8 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał 4 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Baranów Sandomierski.

### **Wodociąg Ślężaki**

Wodociąg zaopatrywał w wodę 4 984 odbiorców. Zarządcą wodociągu jest Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. Proces technologiczny bez zmian. Produkcja wody w 2024r. wynosiła 488 m<sup>3</sup>/dobę.

Zaplanowano i wykonano 1 kontrolę sanitarną Stacji Uzdatniania Wody.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg Ślęzaki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 5 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w zakresie monitoringu:

- parametrów grupy A: zaplanowano 3 – wykonano 3
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki wody z zaplanowanych.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało 4 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

W 2024r. stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych w zakresie żelaza, barwy, mętności w wodzie, ponowne pobranie próbek wody nie wykazało przekroczeń parametrów. Pod względem mikrobiologicznym nie stwierdzono przekroczeń parametrów w badanych próbkach wody.

Wydano:

- 2 decyzje rachunkowe,
- 5 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Ślęzaki

W czwartym kwartale 2024r. rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach.

W ramach inwestycji planowana jest:

- rozbudowa budynku technologicznego hali filtrów – nowe filtry, sterownia, hala pomp,
- budowa zbiornika wody czystej,
- budowa komory reakcji,
- rozbudowa rurociągów wody surowej pomiędzy obiektami na SUW i studniami głębinowymi.

Prace inwestycyjne mają na celu wyeliminowanie pojawiających się okresowo w wodociągu ponadnormatywnych wartości parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych głównie barwy, a także incydentalnie mętności i żelaza.

Na miesiąc styczeń 2025r. planowany jest rozruch tymczasowej stacji filtrów w połączeniu z istniejącym II stopniem filtracji na SUW). Przed włączeniem tymczasowej stacji prowadzone są kontrolne badania próbek wody pod względem parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych, a wyniki przekazywane tut. Inspektorowi.

## **Gmina Grębów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu prowadzi stały nadzór nad jakością wody w wodociągu Klonowe, który zaopatruje mieszkańców gminy w wodę do spożycia przez ludzi.

Jedynie miejscowość Stale zlokalizowana na terenie gminy Grębów zaopatrywana jest w wodę z wodociągu Tarnobrzeg, z którego korzystało 2086 mieszkańców. W 2024r. nie stwierdzono pogorszenia jakości wody w wodociągu Tarnobrzeg. Monitoring jakości wody w wodociągu Tarnobrzeg realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu i przez Tarnobrzezkie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1

w Tarnobrzegu prowadzony był w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

### **Wodociąg Klonowe**

Wodociąg zaopatrywał w wodę 7 820 odbiorców. Zarządcą wodociągu jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie ul. Złota 12.

Proces technologiczny uzdatniania wody nie uległ zmianie.

Produkcja wody w 2024r. wynosiła 930 m<sup>3</sup>/dobę.

Planowano i wykonano 1 kontrolę sanitarną Stacji Uzdatniania Wody, ponadto przeprowadzono kontrolę sanitarną sprawdzającą wykonanie doraźnych zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia korozji na kominkach wentylacyjnych zbiornika zbiorczego wody surowej, wymiany uszkodzonej kratki wentylacyjnej i siatki p/owadom w obiektach SUW.

Zalecenia doraźne wykonano w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg Klonowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 5 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w zakresie monitoringu:

- parametrów grupy A: zaplanowano 3 – wykonano 3
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało do badań laboratoryjnych 4 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Ponadto prowadzone są w dalszym ciągu 2 razy w roku badania wody surowej ze studni głębinowych na zawartość bromu w wodzie w związku z wykazaną kilka lat temu obecnością bromianów w wodzie uzdatnionej i z tej również przyczyny studnia głębinowa S3 wyłączona jest od kilku lat z eksploatacji.

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Klonowe stwierdzono jednorazowe przekroczenie chloroformu w wodzie, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono w próbce wody niewielkie przekroczenie manganu, żelaza, jonu amonowego i mętności – następne badanie nie wykazało przekroczeń.

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał:

- 1 decyzję rachunkową,
- 4 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Klonowe.

W dniu 14.05.2024r. tut. Inspektor wydał opinię sanitarną w dotyczącą uzgadniania dokumentacji projektowej przebudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody obejmującej: budowę budynku technologicznego, hali filtrów, nowej komory reakcji, budowę zbiornika wody czystej o pojemności 500 m<sup>3</sup> wraz z budową rurociągów pomiędzy obiektami SUW i studniami głębinowymi. W ramach inwestycji planowana jest realizacja nowych studni głębinowych /S-7 i S-8/ dla zaopatrzenia wodociągu gminnego. Do końca roku 2024 przeprowadzono prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje oraz wykonano fundamenty pod nowe budynki.

## Gmina Gorzyce

### Wodociąg Gorzyce

Wodociąg zaopatrywał w wodę 12 500 odbiorców. Zarządcą ujęcia wody i sieci wodociągowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Proces technologiczny wody bez zmian. Produkcja wody w 2024r. wynosiła 2160 m<sup>3</sup>/dobę. Planowano i wykonano 1 kontrolę Stacji Uzdadniania Wody.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg Gorzyce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 8 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w zakresie monitoringu:

- parametrów grupy A: zaplanowano 5 – wykonano 5
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

Ogółem do badania laboratoryjnego w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 6 próbek wody.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało do badań laboratoryjnych 12 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

W 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał:

- 5 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Gorzyce,
- 1 decyzję dotyczącą przeprowadzonej weryfikacji na materiały i wyroby użyte przy budowie nowego odcinka sieci wodociągowej.

Procesy uzdatniania wody urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedstawiają się następująco:

| SUW                                                   | PROCES UZDATNIANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wodociągi o produkcji wody od 101-1000 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUW Klonowe                                           | Ujmowana woda surowa kierowana jest do zbiornika reakcji, gdzie zachodzi napowietrzanie, następnie dozowany jest 0,25% r-r siarczanu glinu, w dalszej kolejności prowadzona jest dezynfekcja wstępna podchlorynem sodu (za zbiornikiem). Następnie woda poddawana jest filtracji na 4 filtrach kwarcowych I°, 4 filtrach mineralnych II° i 4 filtrach węglowych III°. Po filtracji woda kierowana jest do 2 zbiorników wody czystej o pojemności 500 m <sup>3</sup> każdy. Końcowa dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu podchlorynu sodu. |
| SUW Ślężaki                                           | Woda surowa kierowana jest na desorbery napowietrzające, następnie do zbiornika reakcji gdzie dodawany jest roztwór 6% mleczka wapiennego, 3% roztwór nadmanganianu potasu. Następnie woda przechodzi na filtry ciśnieniowe I° (4) i II° (4). Po filtracji woda poddawana jest dezynfekcji przy użyciu 3% podchlorynu sodu i przechodzi do zbiornika wody czystej o poj. 200 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                     |

| <b>Wodociągi o produkcji wody od 1001-10000 m<sup>3</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUW Baranów Sandomierski                                      | Woda surowa kierowana jest na filtry żwirowe I° (5) i II °(6). Po filtrach I° dodawane jest 3% mleczko wapienne w celu korekty pH. Następnie woda poddawana jest dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu w sposób ciągły i kierowana do 2 zbiorników wody czystej o pojemności 400m <sup>3</sup> każdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUW Nowa Dęba                                                 | Woda surowa kierowana jest do napowietrzania wstępnego na wieżach aeracyjnych kaskadowych, do oczyszczania powietrza odlotowego ze szkodliwych gazów oraz tri i tetrachloroetenu zastosowano 6 filtrów węglowych. Następnie woda kierowana jest na filtry odżelazniające I°/6 filtrów ze złożem kwarcowym i antracytowym/ i na filtry odmanganiające II°/6 filtrów ze złożem dolomitowym i dolną warstwą masy katalitycznej 61/. Po przejściu przez filtry woda przechodzi przez „nową” instalację służącą do oczyszczania wody ze związków tri- i tetrachloroetenu. W skład instalacji wchodzi trzy wieże desorpcyjne wykonane z polietylenu, zbudowane z kolumn wypełnionych pierścieniami Białeckiego oraz zbiorników na wodę napowietrzoną znajdujących się pod kolumnami, filtrów węglowych – 6 sztuk, wykonanych z PE, wypełnionych węglem aktywnym służących do oczyszczania powietrza z tri- i tetrachloroetenu wraz z rurociągami technologicznymi wykonanymi z PE. Woda poddawana jest dezynfekcji przy pomocy lampy UV, a następnie kierowana do 2 „nowych” zbiorników wody czystej o pojemności po ok. 750m <sup>3</sup> każdy. Przed podaniem do sieci wodociągowej woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu. |
| SUW Gorzyce                                                   | Woda surowa poddawana jest rozdeszczawianiu, następnie dezynfekcji wstępnej 3% roztworem podchlorynu sodu, koagulacji 6% siarczanem glinu, 0,05% nadmanganianu potasu i 5% mleczka wapiennego. W dalszej kolejności przeprowadzana jest sedymentacja oraz filtracja na filtrach I° i II°. Uzdatniona woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej o pojemności 1000 m <sup>3</sup> każdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego znajduje się 43 miejscowości w 4 gminach posiadających sieć wodociągową.

Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z wody docierającej do konsumentów wodociągami sieciowymi korzystało w 2024r. ok. 50970 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, co stanowi ok. 99,89 % wszystkich osób mieszkających w powiecie.

Nieznaczny odsetek mieszkańców (ok. 0,11 %) powiatu tarnobrzeskiego, którzy korzystają z własnych indywidualnych ujęć wody zamieszkuje w miejscowościach znajdujących się na terenie wszystkich gmin.

Monitoring jakości wody w wodociągach prowadzony był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu i przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe w oparciu

o wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w ramach monitoringu parametrów grupy A i monitoringu parametrów grupy B pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 26 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na ww. sieciach wodociągowych.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego z urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 38 próbek wody.

W 2024r. kontrola wewnętrzna realizowana przez Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne prowadzona była zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez. tut. Inspektora harmonogramem pobierania próbek wody i obejmowała kontrolę skuteczności procesu uzdatniania wody na stacjach uzdatniania wody i kontrolę jakości wody w sieciach wodociągowych.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonały w 100% ustalone w harmonogramach badania próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i parametrów grupy B. Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej wykonywano kontrolne badania próbek wody wynikające z działań profilaktycznych, jak również bieżących wyników jakości wody i podejmowanych inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w 2024r. wydał ogółem 30 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi z nadzorowanych wodociągów.

Właściciele wodociągów informowali na bieżąco tut. Inspektora o podejmowanych działaniach naprawczych tj.: zakładaniu opasek zabezpieczających, płukaniu odcinków sieci wodociągowej, dodatkowej dezynfekcji sieci wodociągowej oraz pobieraniu kontrolnych próbek wody.

W wyniku prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody i kontroli wewnętrznej stwierdzane były sporadycznie krótkotrwałe wahania parametrów fizykochemicznych w wodzie. Podejmowane natychmiastowe działania naprawcze przez Przedsiębiorstwa przynosiły oczekiwane efekty i jakość wody do spożycia przez ludzi odpowiadała obowiązującym wymaganiom sanitarnym. Nie odnotowano zgłoszeń od konsumentów o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na nadzorowanym terenie.

Dobra jakości wody w wodociągach sieciowych, to między innymi efekt prowadzenia przez producentów wody wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stały monitoring jakości wody prowadzony przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz skuteczne działania naprawcze. Modernizacje przeprowadzane na sieciach wodociągowych polegające na wymianie niektórych starych odcinków rurociągów spowodowały zmniejszenie awaryjności wodociągów.

**Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z urządzeń wodociągowych zaopatrujących w wodę odbiorców w powiecie tarnobrzesckim w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) - na dzień 31.12.2024r.**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TARNOBZRZEGU**

*dr Małgorzata Michalska-Szymaszek*

Otrzymują:

1. Starosta Tarnobrzesci, ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
2. a/a



## *INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*

*Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:*

*Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg.*

*Dane osobowe przetwarzane są w celach:*

*a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),*

*b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).*

*Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.*

*Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: [psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl](mailto:psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl).*

