

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No AB 581

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 20 z/of 18.12.2019

 AB 581	Nazwa i adres / Name and address POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrów Mazowiecka
Kod identyfikacyjny / Identification code *) - C/9/P - C/9; C/22 - G/9 - K/3; K/9; K/22 - D/3 - N/9/P - N/9; N/22 - P/9 - Q/22	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: - Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, pyłów / Chemical tests and sampling of air, dust - Badania chemiczne wody, wody do spożycia przez ludzi / Chemical tests of water, water for human consumption - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – oświetlenie, drgania, mikroklimat, hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – lighting, vibration, microclimate, noise) - Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, wody, wody do spożycia przez ludzi / Microbiological tests of biological items and materials for testing, water, water for human consumption - Badania kliniczne, medyczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań / Clinical, medical tests of biological items and materials for testing - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza / Tests of physical properties and sampling of air - Badanie właściwości fizycznych wody, wody do spożycia przez ludzi / Tests of physical properties of water, water for human consumption - Pobieranie próbek powietrza / Sampling of air - Badania sensoryczne wody do spożycia przez ludzi / Sensory tests of water for human consumption

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

BEATA CZECHOWICZ

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 581 z dnia 18.12.2019 r.
Cykl akredytacji od 19.12.2016 r. do 09.02.2021 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 581 of 18.12.2019
Accreditation cycle from 19.12.2016 to 09.02.2021
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych ul. Lubiejewska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach)	Liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	
	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka PZH-ZHK Warszawa 2007 „Gronkowce koagulazododatnie”
	Liczba mikroorganizmów w temp. 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10 z wyłączeniem pkt. 8
Woda	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 7, podłoże C-GVPC	PN-EN ISO 11731:2017-08
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana NPL	PN-EN ISO 9308-3:2002

Wersja strony: A

Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Stężenie chloru wolnego i ogólnego Zakres: (0,03 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2:2011
	Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 2,2) mg/l Metoda potencjometryczna	PN-78/C-04588/03
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (84 – 2500) μ S/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 250) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5,0 – 1000) mg/l CaCO_3 Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie azotynów Zakres: (0,026 – 2) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotanów Zakres: (0,44 – 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08
	Stężenie żelaza Zakres: (50 – 10000) μ g/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
	Mętność Zakres: (0,20 – 50) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO_4) Zakres: (0,5 – 20) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,20 – 10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Stężenie boru Zakres: (0,1 – 1,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-75/C-04563/01
	Stężenie siarczanów Zakres: (2,5 – 250) mg/l Metoda turbidymetryczna	PN-79/C-04566.10
	Stężenie cyjanków Zakres: (10 – 100) μ g/l Metoda spektrofotometryczna	PN-80/C-04603/01
	Barwa Zakres: (5 – 40) mg/l Pt Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach)	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,04-4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda producenta testu Merck Millipore nr 1.00599
	Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,04-4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	
	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	
	Potencjał redox (utleniająco-redukujący) Zakres: (150 – 1100) mV Metoda potencjometryczna	PB-HK-26 Wydanie 2 z dnia 10.10.2016 r.
Woda do spożycia przez ludzi	Obecność obcego smaku (metoda jakościowa) Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006
	Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa) Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006

Wersja strony: A

Sekcja Analizy Instrumentalnej i Środowiska Pracy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda	Stężenie ołowiu Zakres: (2,0 – 40) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie kadmu Zakres: (0,30 – 6,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie manganu Zakres: (6,0 – 3000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002
	Stężenie antymonu Zakres: (1,0 – 20) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie chromu Zakres: (10 – 60) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie miedzi Zakres: (0,050 – 4,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002
	Stężenie niklu Zakres: (5,0 – 40) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie selenu Zakres: (2,0 – 20) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (ETAAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie sodu Zakres: (5,0 – 200) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 9964-1:1994+ Ap1:2009
	Stężenie glinu Zakres: (100 – 5000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 12020:2002 z wyłączeniem pkt. 3
	Stężenie rtęci Zakres: (0,30 – 4,0) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką zimnych par	PN-EN ISO 12846:2012 + Ap1:2016-07

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach)	Stężenie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów Zakres: trichlorometan (chloroform) (0,0002 – 0,15) mg/l bromodichlorometan (0,0002 – 0,15) mg/l dibromochlorometan (0,0002 – 0,15) mg/l tribromometan (bromoform) (0,0002 – 0,15) mg/l tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (0,1 – 50) µg/l 1,2-dichloroetan (0,9 – 100) µg/l trichloroeten (0,1 – 50) µg/l tetrachloroeten (0,1 – 50) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002
	Suma THM (z obliczeń)	
	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja wdychalna Zakres: (0,14 – 13,5) mg/m ³ - frakcja respirabilna Zakres: (0,15 – 14,3) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04469:2015-10
	Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna Zakres: (0,0036 – 0,53) mg/m ³ - frakcja respirabilna Zakres: (0,0038 – 0,55) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04472:2015-10 + Ap1:2015-12
	Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,014 – 0,69) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-79/Z-04106.02
	Stężenie niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonyłu niklu – w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,021 – 0,69) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04124-5:2006
	Stężenie tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna Zakres: (0,12 – 40,0) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-87/Z-04100/03
	Stężenie cyny i jej związków nieorganicznych - frakcja wdychalna Zakres: (0,2 – 5,0) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04488:2017-10
	Stężenie glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego) - frakcja wdychalna Zakres: (0,07 – 6,9) mg/m ³ - frakcja respirabilna Zakres: (0,074 – 7,3) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04263-1:2012

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie srebra - frakcja wdychalna Zakres: (0,0035 – 0,17) mg/m ³ Stężenie srebra związków nierozpuszczalnych - w przeliczeniu na Ag Zakres: (0,0035 – 0,17) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04216-2: 2012
	Stężenie chromu metalicznego i związków chromu (II) i (III) - w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,018 – 1,3) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04434: 2011
	Stężenie acetonu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Stężenie toluenu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Stężenie octanu etylu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Stężenie ksylenu - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3-, 1,4-) Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Stężenie butan-1-olu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Stężenie etanolu Zakres: (2,75 – 4750) mg/m ³ Stężenie octanu n-butyłu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Stężenie 2-metylopropan-1-olu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Stężenie 2-butoksyetanolu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-89/Z-04023/02
	Stężenie butan-2-onu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04449:2014-06
	Stężenie etylobenzenu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-79/Z-04081.01
	Stężenie heksanu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04136-3:2003
	Stężenie octanu 2-butoksyetylu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04304:2003

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-) Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04016-4:1998
	Stężenie styrenu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-86/Z-04152/02
	Stężenie benzenu Zakres: (0,16 – 45,0) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04016-10:2005
	Stężenie butan-2-olu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04155-4:1996
	Stężenie heptanu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-84/Z-04138/02
	Stężenie propan-2-olu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-92/Z-04224/02
	Stężenie oktanu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-86/Z-04166/02
	Stężenie pentanu Zakres: (2,75 – 4750) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04318:2005
	Stężenie metylocykloheksanu Zakres: (2,75 – 4750) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-84/Z-04137/02
	Stężenie 1-metoksypropan-2-olu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04354:2005
	Stężenie 4-metylopentan-2-onu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04372:2009

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie octanu 2-metoksy-1-metyloetylu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-10:2008
	Stężenie kumenu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04016-6:1998
	Stężenie octanu winylu Zakres: (0,85 – 150) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-87/Z-04178/02
	Stężenie octanu metylu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-78/Z-04119/01
	Stężenie tetrachloroetenu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-78/Z-04118/01
	Stężenie cykloheksanu Zakres: (2,75 – 2250) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-86/Z-04151/02
	Stężenie cykloheksanonu Zakres: (2,75 – 475) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04447:2014-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - respirabilne włókna azbestu - ogniotrwałe włókna ceramiczne - ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi - respirabilne sztuczne włókna mineralne z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna	PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
	Stężenie chlorowodoru Zakres: (0,5 – 25,0) mg/m ³ Metoda turbidymetryczna	PN-93/Z-04225/03
	Stężenie formaldehydu Zakres: (0,037 – 3,5) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-76/Z-04045/02
	Stężenie fenolu Zakres: (0,77 – 30,5) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-70/Z-04044
	Stężenie amoniaku Zakres: (1,4 – 92,0) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-71/Z-04041
	Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,32 – 116) mg/m ³ Metoda elektrochemiczna	PB-HP-02 Wydanie 3 z dn. 28. 09.2015 r.
	Stężenie chloru Zakres: (0,07 – 5,0) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-75/Z-04037.03
	Stężenie ditlenku siarki Zakres: (0,13 – 5,12) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04015-12:1996 + Ap1:2001
	Stężenie tlenku azotu Zakres: (0,22 – 23,00) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009.11:2008
	Stężenie ditlenku azotu Zakres: (0,067 – 7,00) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009.11:2008
	Stężenie ozonu Zakres: (0,025 – 0,25) mg/m ³ Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04007-2:1994

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych – frakcja wdychalna - Apatyty i fosforyty - Asfalt naftowy - Cement portlandzki - Dytlenek tytanu - Grafit naturalny - Grafit syntetyczny - Kaolin - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły drewna - Pyły mąki - Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Sadza techniczna - Siarczan (VI) wapnia (gips) - Talk - Węgiel (kamienny, brunatny) - Węglan magnezu wapnia (dolomit) - Węglik krzemu, niewłóknisty Zakres: (0,1 – 20,83) mg/m ³ Metoda filtracyjno-wagowa	PN-91/Z-04030/05
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych – frakcja respirabilna - Apatyty i fosforyty - Cement portlandzki - Grafit naturalny - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Talk - Węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,1 – 18,9) mg/m ³ Metoda filtracyjno-wagowa	PN-91/Z-04030/06
Środowisko pracy – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (45 – 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (60 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 pkt 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinne go dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 5000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83/E-04040.03
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,21 – 50) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 + A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) (z obliczeń)	
Środowisko pracy – drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 – 15) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{wx}$, $1,4a_{wy}$, a_{wz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{wx}$, $1,4a_{wy}$, a_{wz}) (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany	Temperatura powietrza Zakres: (-20 – 50) °C Temperatura pocznionej kuli Zakres: (-20 – 50) °C Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,2 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006+Ap2:2016-04
	Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat gorący	Temperatura powietrza Zakres: (20 – 50) °C Temperatura pocznionej kuli Zakres: (20 – 50) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (20 – 50) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01
	Wskaźnik WBGT (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej ul. Lubiejewska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu), Szczepy bakteryjne	Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-E-01 Wydanie 2 z dnia 01.07.2004 r.
Materiał biologiczny ludzki (kał)	Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Yersinia Metoda posiewu z potwierdzeniem biochemicznym	PB-E-10 Wydanie 1 z dnia 12.12.2007 r.
Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu)	Obecność i identyfikacja pasożytów Metoda mikroskopowa	PB-E-02 Wydanie 2 z dnia 08.08.2008 r.
Materiał biologiczny ludzki (surowica krwi)	Obecność i stężenie specyficznych przeciwciał Ig A, Ig G dla Bordetella pertussis Zakres: od 1 U/ml Metoda ELISA	PB-E-08 Wydanie 4 z dnia 03.03.2017 r.


Wersja strony: A

Sekcja Podłoży ul. Lubiejewska 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji: Sporal A Sporal S	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych (Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus) Metoda hodowlana	PB-P-01 Wydanie 3 z dnia 25.10.2012 r.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 581

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

BEATA CZECHOWICZ
dnia: 18.12.2019 r.