


1	1	STYCZEŃ 2020	Dostosowanie do urządzeń Delabie	mgr inż. arch. Anna Gałka architektoniczna 38/10/SLOKK/II 
Nr rew.	Nr zmiany	Data	Zmiana dotyczy	Projektant <i>Specjalność Nr uprawnień</i> Podpis

3.13. Wyposażenie wnętrz

Poniżej przedstawia się opis proponowanych charakterystycznych rozwiązań w zakresie wyposażenia pomieszczeń. Opis urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej znajduje się w Tomie branży sanitarnej i elektrycznej.

NR 2 - Moduł podtynkowy wielofunkcyjny (Nr 510716S).

Podtynkowy moduł suszarka do rąk, podajnik i zasobnik na ręczniki papierowe.
Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz.
Niewidoczne mocowania.
Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
Suszarka do rąk: moc 1 800 W.
IP23. 3 lata gwarancji. CE.
Pojemność zasobnika: 15 litrów.
Grubość Inoxy: 1,2 mm.
Wymiary: 160 x 395 x 1420 mm.

NR 3 - Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią (Nr 510713S).

Podtynkowy kosz na odpady z zapadnią.
Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
Zapadnia PUSH.
Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz.
Niewidoczne mocowania.
Pojemność 18 litrów.
Grubość Inoxy: 1,2 mm.
Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.

NR 4 - pojemnik na papier toaletowy (Nr 1660S).

Podajnik na papier toaletowy na 2 rolki.
Model mocny, odporny na wandalizm.
1 rolka w zapasie.
Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz.
Kontrola poziomu papieru.
Grubość Inoxy: 1 mm.
Wykończenie Inox satynowy.
Wymiary: 130 x 120 x 260 mm.

NR 5 - pojemnik ścienny na odpady z pokrywą (Nr 465).

Pojemnik ścienny na ręczniki papierowe i zużyte papiery Inox z pokrywą, 4,5 litra.
Model mocny z pokrywą.
Inox błyszczący.
Pojemność 4,5 litra.
Grubość Inoxy: 1 mm.
Wymiary: 70 x 210 x 310 mm.

NR 9.1 - podtynkowy dozownik mydła w płynie (Nr 510711S)

Podtynkowy dozownik mydła w płynie 1 litr.

Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.

Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Plastikowy zbiornik.

Niewidoczne mocowania.

Pojemność: 1 litr.

Grubość Inoxy: 1,2 mm.

Wymiary: 107 x 245 x 150 mm.

Do mydła bez chloru i o neutralnym pH.

NR 12 - stanowisko do mycia niemowląt.

Stanowisko do mycia niemowląt wyposażone w umywalkę ze strefą przewijania, trójkątną krawędzią oraz bezspoinowo wstawioną, lewostronnie usytuowaną niecką. Umywalka wykonana ze związanego żywicy syntetyczną kompozytu mineralnego o gładkiej, pozbawionej porów powierzchni (odporność na temperaturę do 80 °C). Kolor biały. Prostokątna niecka umywalkowa z silnie zaokrąglonymi narożnikami i przelewem. Półka na armaturę z powierzchnią do odstawiania przyborów oraz otworem na armaturę. Zestaw przelewowo-odpływowy, sitko przelewowe. Szafka podumywalkowa z wysokiej jakości wodoodpornych płyt meblowych. Korpus biały. Powierzchnie frontowe białe, wykończone na wysoki połysk, po bokach zaokrąglone. Możliwe wykonanie w wersji bez szuflad (tylko umywalka ze stałym frontem z płyt meblowych).

Wymiary ogólne (szer. x dług. x głęb.): 1500 x 940 x 800 mm

Wymiary blatu (szer. x dług. x głęb.): 1500 x 25 x 800 mm

Krawędź: 40 mm

Wymiary niecki (szer. x dług. x głęb.): 800 x 180 x 500 mm.

NR 13 - stolik do przewijania niemowląt.

Stolik do przewijania niemowląt „Hop Up” do montażu na ścianie. Stal szlachetna, widoczne powierzchnie jedwabisty mat. Zaokrąglona, higieniczna nakładka pokryta żółtą, polimadiowo-jerseyową sztuczną skórą. Grubość materiału 2 mm ze wzmocnieniem w formie drewnianej płyty obciągniętej pianką. Składany i rozkładany. Praktyczne półeczki po bokach. Trzy mocowania ściennie. Dopuszczalne obciążenie 25 kg.

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 800 x 395 x 720 mm.

NR 14 - lustro ze stali szlachetnej (Nr 3452).

Prostokątne lustro z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxy 304.

Niewidoczne wzmocnienie płytą PVC 10 mm.

5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.

Nietłukące się.

Wymiary: 10 x 385 x 485 mm.

NR 14.1 - lustro dla osób niepełnosprawnych.

Lustro przystosowane dla osób niepełnosprawnych, do montażu natynkowego. Stal szlachetna polerowana na wysoki połysk. Zamocowana na stałe, pochylona ukośnie powierzchnia lustra bez możliwości odchyłania. Grubość lustra 1 mm. Mocowanie zapobiegające kradzieży. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 460 x 531 x 62 mm.

mgr inż. arch. Anna Gałka

architektoniczna 38/10/SLOKK/II

styczeń 2020 r.