



OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

Legenda osprzętu oświetleniowego:

- Łącznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik schodowy IP44/20 10A p/t
- Łącznik świecznikowy IP44/20 10A p/t
- Czujnik ruchu 180 st.
- Czujnik ruchu 360 st.
- Moduł przycisku dwukrotnego KNX

Legenda oświetlenia podstawowego:

- OPRAWA LED MICRO-PRM IP44 840 (2600 lm; 27.0 W)
- OPRAWA LED TYPU KINKIET PC OPAL E IP44 24 840 / L-580MM (1046 lm; 9.0 W)
- OPRAWA LED COMPACT MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw awaryjnych przeznaczonych do współpracy z centralną baterią

- OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP20 (240 lm; 5.7 W)
- OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP20 (240 lm; 5.7 W)
- OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTEJ, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- OPRAWA AWARYJNA LED OKRĄGŁA, OPTYKA KORYTARZOWA, cert. CNBOP IP32 (205 lm; 2.0 W)
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED, cert. CNBOP, IP20 (2W)
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED MONTAŻ SCIENNY, cert. CNBOP, IP20 (2W)

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tien.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
PROKURATURY W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A.
NADBUDOWA NAD KLATKAMI SCHODOWYMI**

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA
W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN

RYSunek: **PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
RZUT IV PIĘTRA** SKALA: **1:100** NR RYS.: **E-01**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	06 2022	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszyk		06 2022	

SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/PPOE/10	06 2022	
-----------	---------------------------	------------------	---------	--

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI