

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Inwestor: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje zmianę obszaru górniczego „Makoszowy II” w ramach zmiany koncesji nr 115/94 z dnia 27 lipca 1994 r. na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Makoszowy" w celu utrzymania systemów zabezpieczenia sąsiednich czynnych kopalń w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni Makoszowy.

Współrzędne planowanego Obszaru Górniczego „Makoszowy II”

Tabela nr 1

Nr punktu	Współrzędne w układzie 2000/18 [m]	
	X	Y
1	5565715.13	6553295.91
2	5565756.50	6555185.61
3	5565810.12	6557632.75
4	5566525.16	6557624.37
5	5566518.10	6555288.53
6	5568040.56	6554455.44
7	5570762.62	6555340.72
8	5570424.36	6553827.00
9	5569431.24	6553710.38
10	5568741.02	6554134.19
11	5568629.72	6553599.97
12	5568371.88	6553188.00
13	5567835.08	6553588.93
14	5566942.35	6553569.81

II. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Planowany obszar górniczy zlokalizowany jest w centralnej części województwa śląskiego, na terenie gmin: Gierałtówice - teren wsi Paniówki, Przyszowice i Chudów; gminy Miejskiej

Zabrze - dzielnica Makoszowy; gminy miejskiej Mikołów - sołectwo Paniowy i Borowa Wieś i będzie miał powierzchnię 8,16 km² (przestrzeń od głębokości 300 do 1050 m p.p.t.).

Projektowany obszar znajduje się niemal w całości w obrębie złoża: "Makoszowy" oraz w niewielkim fragmencie, na wschodnim krańcu projektowanego obszaru górniczego, w obrębie złoża "Zabrze-Bielszowice". W sąsiedztwie, znajdują się również następujące złoża: od południowej strony - "Budryk", od zachodu - "Sośnica".

W związku z funkcjonowaniem i realizacją przedsięwzięcia nie będzie przekształcana żadna dodatkowa powierzchnia ziemi, nie istnieją ani nie powstaną żadne nowe obiekty infrastruktury towarzyszącej kopalni na powierzchni ziemi.

Złoże węgla kamiennego "Makoszowy" było eksploatowane jedynie w niewielkiej części po południowej stronie - na podstawie koncesji nr 115/94 i obecnie kopalnia KWK "Makoszowy" jest w likwidacji.

III. Rodzaj technologii

W obszarze planowanego obszaru górniczego Spółka nie będzie prowadziła eksploatacji w skali przemysłowej, a jedynie prowadzone będą roboty górnicze w celu zabezpieczenia kopalń sąsiednich. Przewidziane jednak jest przejście wyrobiskami przez caliznę węglową, przy czym ilość kopaliny odspojonej w trakcie wykonania tych robót górniczych nie przekroczy 1000 Mg rocznie. Utrzymanie wyrobisk będzie wiązało się z usuwaniem zawałów i rekonstrukcji obudowy. Prowadzenie dodatkowych wyrobisk technicznych będzie realizowane przy pomocy urządzeń urabiających z zastosowaniem obudowy podatnej typu ŁP (łuków podatnych). Urobek węgla będzie pozostawiony w górotworze, między innymi w przestrzeniach otamowanych wyrobisk w obszarze górniczym "Makoszowy II".

IV. Odwodnienie

Wody dołowe będą odpompowywane do znajdującego się poza projektowanym obszarem górniczym systemu odwadniania po zlikwidowanej części KWK "Makoszowy", która stanowi pompownię stacjonarną zabezpieczającą kopalnię sąsiednie. Podczyszczone w osadniku wody z odwodnienia zakładu górniczego odprowadzane będą do potoku Czarniawka w km 2+400, istniejącym wylotem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/