



- UWAGA:** W przypadku narożników występujących - zastosować łączenie płytek szklowanych do 45 stopni.

UWAGA: Płytki ściennie układają od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układają całe płytki.

UWAGA: Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną. Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.

punkt startowy układania płytek

 - 28) Lustro uchylne, 70 x 50cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia matowa
 - 29) Sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm, wg projektu wykonawczego architektury
 - 30) Oprawa sufitowa, wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
 - 31) Oprawa ścienna, kinkiet, wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
 - 32) Oprawa oświetlenia awaryjnego, wg projektu wykonawczego instalacji elektr.
 - 33) Anemostat, wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
 - 34) Grzejnik, wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych, malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)
 - 35) Lustro okrągłe średnica 90 cm, w czarnej ramie (RAL 9005); głębokość do 2 cm

SCHEMAT:

KIERUNEK POLNOCY:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW
I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań