# Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 6 | WYK SZLG | Minimalna szerokość odspojenia gruntu | | m |
| 6 | WYK SZLG | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | | % |
| 6 | WYK SZLG | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do | | % |
| 6 | WYK SZLG | Minimalna odległość pomiędzy spływkami | | m |
| 7 | REM SZLZR | Minimalna odległość pomiędzy spływkami | | m |
| 8 | WYK SZLN | Minimalna szerokość odspojenia gruntu | | m |
| 10 | WYK-DYL | Odległość dowozu drewna | | km |
| 10 | WYK-DYL | Ilość gwoździ | | kg/mb dylowanki |
| 10 | WYK-DYL | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 10 | WYK-DYL | Ilość śrub | | kg/mb dylowanki |
| 10 | WYK-DYL | Wymagania techniczne śrub | | - |
| 10 | WYK-DYL | Ilość klamer | | kg/mb dylowanki |
| 10 | WYK-DYL | Wymagania techniczne klamer | | - |
| 11 | WYK-DBL | Odległość dowozu drewna | | km |
| 11 | WYK-DBL | Ilość gwoździ | | kg/mb dylowanki |
| 11 | WYK-DBL | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 11 | WYK-DBL | Ilość śrub | | kg/mb dylowanki |
| 11 | WYK-DBL | Wymagania techniczne śrub | | - |
| 11 | WYK-DBL | Ilość klamer | | kg/mb dylowanki |
| 11 | WYK-DBL | Wymagania techniczne klamer | | - |
| 14 | PORZ MECH | Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych | 1,00 | km |
| 17 | PORZ-ROZD | Maksymalna odległość znoszenia pozostałości drzewnych | 500 | m |
| 18 | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych | 500 | m |
| 25 | SPY | Maksymalna odległość spychania karp | | m |
| 26 | WYC | Maksymalna odległość spychania karp | | m |
| 27 | WYK | Maksymalna odległość spychania karp | | m |
| 28 | KARPS | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków | | km |
| 29 | KARŚWBP | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków | | km |
| 30 | KARŚWZP | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków | | km |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 32 | OBAL-SŚW | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 33 | OBAL-SIG | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 34 | OBAL-SLG | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 35 | OBAL-MŚW | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 36 | OBAL-MIG | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 37 | OBAL-MLG | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew | | m |
| 38 | ROZDR-PP | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 39 | ROZDR-PDR | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 40 | ROZDR-PGL | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 41 | ROZME-DRZ | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 42 | ROZME-KRZ | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 30 | cm |
| 46 | OPR-UC | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 46 | OPR-UC | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 46 | OPR-UC | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 47 | OPR-PSPAL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 47 | OPR-PSPAL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 47 | OPR-PSPAL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 48 | OPR-OCHRO | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 48 | OPR-OCHRO | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 48 | OPR-OCHRO | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 49 | OPR-DCP | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 49 | OPR-DCP | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 49 | OPR-DCP | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 50 | ORKA-UG | Minimalna głębokość pełnej orki | 20,00 | cm |
| 54 | WYK-PASR | Minimalna szerokość pasa | 40,00 | cm |
| 54 | WYK-PASR | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 54 | WYK-PASR | Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa | 10 | szt./km |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 55 | WYK-PASK | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 56 | WYK-PASKO | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 65 | PRZ-TALSA | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby | 25,00 | cm |
| 66 | PRZ-PL12 | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby | | cm |
| 67 | PRZ-PL2.2 | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby | | cm |
| 68 | WYK KOPC | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków) | | m (+/- 10%) |
| 68 | WYK KOPC | Wymiary kopczyków | | cm |
| 69 | WYK-PLWY | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek) | | m (+/- 10%) |
| 70 | WYK-RABAT | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków | | m (+/- 20%) |
| 70 | WYK-RABAT | Minimalna wysokość rabatowałka | | cm |
| 70 | WYK-RABAT | Minimalna szerokość u podstawy rabatowałka | | cm |
| 71 | WYK-DOŁRM | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | | m (+/- 10%) |
| 72 | WYK-PASCZ | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 72 | WYK-PASCZ | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 73 | WYK-PA5CZ | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 73 | WYK-PA5CZ | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 74 | WYK-PASCP | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 74 | WYK-PASCP | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 75 | WYK-PWA | Odległość pomiędzy środkami bruzd | | m (+/- 10%) |
| 75 | WYK-PWA | Minimalna szerokość bruzdy | | cm |
| 75 | WYK-PWA | Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy) | | cm |
| 76 | WYK-P5WA | Odległość pomiędzy środkami bruzd | | m (+/- 10%) |
| 76 | WYK-P5WA | Minimalna szerokość bruzdy | | cm |
| 76 | WYK-P5WA | Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy) | | cm |
| 77 | WYK-POGCZ | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 77 | WYK-POGCZ | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 78 | WYK-P5GCP | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 78 | WYK-P5GCP | Minimalna szerokość bruzdy | 30 | cm |
| 79 | WYK-FRECZ | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 79 | WYK-FRECZ | Minimalna szerokość pasa | 30 | cm |
| 79 | WYK-FRECZ | Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach | 20 | cm |
| 80 | WAŁ KROK | Szerokość pasa | | cm (+/- 10%) |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 80 | WAŁ KROK | Długość robocza pasa | | m (+/- 10%) |
| 80 | WAŁ KROK | Rozstaw pasów | | m (+/- 10%) |
| 81 | NAT-WPGBT | Szerokość pasa | 40 lub 60 (zależna od typu brony) | cm (+/- 10%) |
| 81 | NAT-WPGBT | Długość robocza pasa | 5882 | m (+/- 10%) |
| 81 | NAT-WPGBT | Rozstaw pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 82 | WYK-FREZ | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 82 | WYK-FREZ | Minimalna szerokość pasów | 30 | cm |
| 82 | WYK-FREZ | Minimalna głębokość spulchnienia pasów | 25 | cm |
| 83 | WYK-FREZ2 | Odległość pomiędzy środkami pasów | | m (+/- 10%) |
| 83 | WYK-FREZ2 | Minimalna szerokość pasów | | cm |
| 84 | WYK WAŁK | Odległość pomiędzy środkami wałków | | m (+/- 10%) |
| 84 | WYK WAŁK | Minimalna wysokość wałka | | cm |
| 87 | SPUL-UC | Minimalna głębokość spulchnienia gleby | 40 | cm |
| 88 | SPUL-BC | Minimalna głębokość spulchnienia gleby | 25 | cm |
| 89 | PGL-POGL | Minimalna głębokość spulchnienia gleby | | cm |
| 89 | PGL-POGL | Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia | | m (+/- 10%) |
| 90 | PGL-POGL5 | Minimalna głębokość spulchnienia gleby | | cm |
| 90 | PGL-POGL5 | Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia | | m (+/- 10%) |
| 91 | SPUL-GZ | Minimalna głębokość spulchnienia gleby | | cm |
| 92 | WYK-DOŁŚW | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | | m (+/- 10%) |
| 92 | WYK-DOŁŚW | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica) | | cm |
| 93 | WYK-DOŁŚS | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | | m (+/- 10%) |
| 93 | WYK-DOŁŚS | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica) | | cm |
| 94 | WYK-DOL-C | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | | m (+/- 10%) |
| 94 | WYK-DOL-C | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica) | | cm |
| 97 | WYK-RAB1 | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków | | m (+/- 20%) |
| 97 | WYK-RAB1 | Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość) | | cm |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 98 | WYK-RAB2 | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków | | m (+/- 20%) |
| 98 | WYK-RAB2 | Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość) | | cm |
| 99 | WAŁ-WUP2P | Ilość talerzy | | tszt/ha (+/- 10%), |
| 99 | WAŁ-WUP2P | Odległości między sąsiadującymi rzędami talerzy | | m (+/- 5%) |
| 100 | GLEB-WT | Odstęp między placówkami | | m (+/- 10%) |
| 100 | GLEB-WT | Rozstaw pasów placówek | | m (+/- 10%) |
| 102 | SADZ 1R | Wymagane narzędzia ręczne | Kostur | - |
| 102 | SADZ 1R | Sposób przygotowania gleby | oczyszczenie terenu z kamieni, starych gałęzi i chwastów | - |
| 103 | SADZ WIEL | Wymagane narzędzia ręczne | Szpadel, motyka | - |
| 103 | SADZ WIEL | Sposób przygotowania gleby | oczyszczenie terenu z kamieni, starych gałęzi i chwastów | - |
| 104 | SADZ SADZ | Sposób przygotowania gleby | Brak | - |
| 105 | SADZ POP | Wymagane narzędzia ręczne | Kostur, szpadel, motyka | - |
| 105 | SADZ POP | Sposób przygotowania gleby | oczyszczenie terenu z kamieni, starych gałęzi i chwastów | - |
| 106 | SAD-BRYŁ | Wymiary bryłki | Bryłka 150 cm3 – śr. górna 42 mm śr. dolna 19 mm wysokość 180 mm; bryłki 300 cm3 - śr. górna 50 mm śr. dolna 25 mm wysokość 180 mm | cm |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 106 | SAD-BRYŁ | Sposób przygotowania gleby | oczyszczenie terenu z kamieni, starych gałęzi i chwastów | - |
| 107 | POP-BRYŁ | Wymiary bryłki | Bryłka 150 cm3 – śr. górna 42 mm śr. dolna 19 mm wysokość 180 mm; bryłki 300 cm3 - śr. górna 50 mm śr. dolna 25 mm wysokość 180 mm | cm |
| 107 | POP-BRYŁ | Sposób przygotowania gleby | oczyszczenie terenu z kamieni, starych gałęzi i chwastów | - |
| 111 | DOW-SADZ | Maksymalna odległość transportu sadzonek | 100 | km |
| 112 | SIEW-RCP | Maksymalna odległość transportu nasion i zaprawy | 80 | km |
| 113 | SIEW-KDB | Odległość pomiędzy kupkami żołędzi | | cm |
| 113 | SIEW-KDB | Maksymalna odległość transportu nasion | | km |
| 114 | ORKA-SOB | Odległość pomiędzy środkami bruzd | | m (+/- 10%) |
| 115 | SIEW-ME | Odległość pomiędzy środkami bruzd | 1,70 | m (+/- 10%) |
| 126 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 126 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 126 | OPR-CHWAS | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 133 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia | wg. instrukcji na etykiecie śor | - |
| 133 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia | wg. instrukcji na etykiecie śor | - |
| 133 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia | wg. instrukcji na etykiecie śor | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | 30,00 | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 30,00 | km |
| 133 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | 30,00 | km |
| 135 | ZAB-MCHRN | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 135 | ZAB-MCHRN | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 135 | ZAB-MCHRN | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 136 | ZAB-MCHRG | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 136 | ZAB-MCHRG | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 136 | ZAB-MCHRG | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | | km |
| 137 | ZAB-RYS | Ilość okółków do zabezpieczenia | | szt |
| 138 | ZAB-OSLZG | Maksymalna odległość dowozu osłonek | | km |
| 138 | ZAB-OSLZG | Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki | | km |
| 138 | ZAB-OSLZG | Długość palika | | m |
| 138 | ZAB-OSLZG | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | | km |
| 139 | ZAB-OSŁON | Maksymalna odległość dowozu osłonek | | km |
| 139 | ZAB-OSŁON | Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki | | km |
| 139 | ZAB-OSŁON | Długość palika | | m |
| 139 | ZAB-OSŁON | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | | km |
| 139 | ZAB-OSŁON | Długość palika | | cm (+/- 10%) |
| 140 | ZAB-OSŁZD | Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek | | km |
| 141 | ZAB-UPAL | Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający | | - |
| 141 | ZAB-UPAL | Długość palika | | cm (+/- 10%) |
| 141 | ZAB-UPAL | Maksymalna odległość dowozu palików | | km |
| 141 | ZAB-UPAL | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | | km |
| 142 | ZAB SIAT | Ilość słupków wokół drzewek | | szt. |
| 142 | ZAB SIAT | Wymagania techniczne skobli | | - |
| 142 | ZAB SIAT | Wymagana ilość skobli | | kg/tszt |
| 142 | ZAB SIAT | Wymagania techniczne gwoździ | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 142 | ZAB SIAT | Wymagana ilość gwoździ | | kg/tszt |
| 142 | ZAB SIAT | Maksymalna odległość dowozu słupków | | km |
| 142 | ZAB SIAT | Maksymalna odległość dowozu siatki | | km |
| 142 | ZAB SIAT | Maksymalna odległość dowozu do magazynu niewykorzystanych materałów | | km |
| 143 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej | 30,00 | km |
| 143 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu słupków | 30,00 | km |
| 143 | GRODZ-SN | Odległość między słupkami | 4,00 | m (+/- 0,50 m), |
| 143 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | 30,00 | km |
| 143 | GRODZ-SN | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | brak | - |
| 143 | GRODZ-SN | Opis technologii wykonania nowych słupków | dł. 2,50 m, min. średnica w cieńszym końcu 9 cm, max średnica w cieńszym końcu 25 cm | - |
| 143 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | owinięcie słupa siatką, mocowanie skoblami | - |
| 143 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do gruntu | opalikowa-nie (kotwy drewniane) | - |
| 143 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | skoblami, minimum 4 szt/słupek | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 143 | GRODZ-SN | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | ukośne słupki podporowe zagłębione dołem w podłożu gruntowym i przybite w zaciosie do słupka. Zabez-pieczone przed wychy-laniem muszą być: - słupki naciągowe, - słupki na załama-niach przebiegu ogrodzenia, - słupki narożne zabez-pieczone minimum w dwóch kierun-kach. | - |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne skobli | 3x30 | - |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne gwoździ | 4x100 | - |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagana ilość skobli | 0,60 | kg/hm |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagana ilość gwoździ | 0,10 | kg/hm |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagana głębokość wkopania słupków | 50,00 | cm (+/- 10%) |
| 143 | GRODZ-SN | Wymagana wysokość grodzenia | 2,00 | m |
| 143 | GRODZ-SN | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | 9,00 | cm |
| 143 | GRODZ-SN | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 25,00 | cm |
| 143 | GRODZ-SN | Długość słupka | 2,50 | m |
| 144 | GRODZ-SG | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej | | km |
| 144 | GRODZ-SG | Maksymalna odległość dowozu słupków | | km |
| 144 | GRODZ-SG | Odległość między słupkami | | m (+/- ..... m), |
| 144 | GRODZ-SG | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | | km |
| 144 | GRODZ-SG | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Opis technologii wykonania nowych słupków | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 144 | GRODZ-SG | Sposób umocowania siatki do gruntu | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagania techniczne skobli | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagana ilość skobli | | kg/hm |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagana ilość gwoździ | | kg/hm |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagana głębokość wkopania słupków | | cm (+/- 10%) |
| 144 | GRODZ-SG | Wymagana wysokość grodzenia | | m |
| 144 | GRODZ-SG | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 144 | GRODZ-SG | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 144 | GRODZ-SG | Długość słupka | | m |
| 145 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej | 30,00 | km |
| 145 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość dowozu słupków | 30,00 | km |
| 145 | GRODZ-SRN | Odległość między słupkami | 4,00 | m (+/- 0,50 m), |
| 145 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | 30,00 | km |
| 145 | GRODZ-SRN | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | brak | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Opis technologii wykonania nowych słupków | dł. 2,50 m, min. średnica w cieńszym końcu 9 cm, max średnica w cieńszym końcu 25 cm | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | owinięcie słupa siatką, mocowanie skoblami | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Sposób umocowania siatki do gruntu | opalikowa-nie (kotwy drewniane) | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | skoblami, minimum 4 szt./słupek | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 145 | GRODZ-SRN | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | ukośne słupki podporowe zagłębione dołem w podłożu gruntowym i przybite w zaciosie do słupka. Zabez-pieczone przed wychy-laniem muszą być: - słupki naciągowe, - słupki na załama-niach przebiegu ogrodzenia, - słupki narożne zabez-pieczone minimum w dwóch kierun-kach. | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagania techniczne skobli | 3x30 | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagania techniczne gwoździ | 4x100 | - |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagana ilość skobli | 0,60 | kg/hm |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagana ilość gwoździ | 0,10 | kg/hm |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagana głębokość wkopania słupków | 50,00 | cm (+/- 10%) |
| 145 | GRODZ-SRN | Wymagana wysokość grodzenia | 2,00 | m |
| 145 | GRODZ-SRN | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | 9,00 | cm |
| 145 | GRODZ-SRN | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 25,00 | cm |
| 145 | GRODZ-SRN | Długość słupka | 2,50 | m |
| 146 | GRODZ-SRG | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej | | km |
| 146 | GRODZ-SRG | Maksymalna odległość dowozu słupków | | km |
| 146 | GRODZ-SRG | Odległość między słupkami | | m (+/- ..... m), |
| 146 | GRODZ-SRG | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | | km |
| 146 | GRODZ-SRG | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Opis technologii wykonania nowych słupków | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 146 | GRODZ-SRG | Sposób umocowania siatki do gruntu | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagania techniczne skobli | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagania ilość skobli | | kg/hm |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagania ilość gwoździ | | kg/hm |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagana głębokość wkopania słupków | | cm (+/- 10%) |
| 146 | GRODZ-SRG | Wymagana wysokość grodzenia | | m |
| 146 | GRODZ-SRG | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 146 | GRODZ-SRG | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 146 | GRODZ-SRG | Długość słupka | | m |
| 147 | GRODZ-ZUL | Odległość między słupkami | | m (+/- ..... m), |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób przygotowania słupków | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób umocowania siatki do gruntu | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne siatki | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne słupków | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne skobli | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania ilość skobli | | kg/hm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagania ilość gwoździ | | kg/hm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagana głębokość wkopania słupków | | cm (+/- 10%) |
| 147 | GRODZ-ZUL | Wymagana wysokość grodzenia | | m |
| 147 | GRODZ-ZUL | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 147 | GRODZ-ZUL | Długość słupka | | m |
| 148 | GRODZGZUL | Odległość między słupkami | | m (+/- ..... m), |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób przygotowania słupków | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób umocowania siatki do gruntu | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne siatki | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne słupków | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne skobli | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania ilość skobli | | kg/hm |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagania ilość gwoździ | | kg/hm |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagana głębokość wkopania słupków | | cm (+/- 10%) |
| 148 | GRODZGZUL | Wymagana wysokość grodzenia | | m |
| 148 | GRODZGZUL | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 148 | GRODZGZUL | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | | cm |
| 148 | GRODZGZUL | Długość słupka | | m |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymiary żerdzi (długość, średnica) | | cm (+/- 10%) |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymiary słupków (długość, średnica ckbk) | | cm (+/- 10%) |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagana głębokość wkopania słupka | | cm (+/- 10%) |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagany odstęp pomiędzy wkopanymi słupkami | | m (+/- 10%) |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagany rozmiar skobli ocynkowanych | | mm |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagana ilość skobli ocynkowanych | | kg/hm |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagany rozmiar gwoździ ocynkowanych | | mm |
| 149 | GRODZ-SZY | Wymagana ilość gwoździ ocynkowanych | | kg/hm |
| 150 | GRODZ-DEM | Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów | 30,00 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej | 30,00 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | brak | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków | 30,00 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów | 30,00 | km |
| 151 | K GRODZEŃ | Opis technologii wykonania nowych słupków | dł. 2,50 m, min. średnica w cieńszym końcu 9 cm, max średnica w cieńszym końcu 25 cm | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki | skoblami | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli | 3x30 | - |
| 151 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ | 4x100 | - |
| 152 | PRZYB-1ŻU | Wymagania techniczne gwoździ | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 152 | PRZYB-1ŻU | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | | km |
| 155 | KOR-P | Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania | | km |
| 156 | KOR-NISZ | Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania | | km |
| 157 | PUŁF | Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych) | | km |
| 157 | PUŁF | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek | | km |
| 158 | PUŁ-RYJ | Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków) | | km |
| 159 | MO-SSP | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | | km |
| 159 | MO-SSP | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | | km |
| 159 | MO-SSP | Maksymalna odległość od punkt poboru wody | | km |
| 165 | ZW-ZRĘB | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | | % |
| 166 | KOR-DRWI | Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania | | km |
| 168 | SMAR-PBIO | Rodzaj preparatu | | - |
| 168 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu | | km |
| 168 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie | | km |
| 168 | SMAR-PBIO | Maksymalna odległość od punkt poboru wody | | km |
| 169 | SMAR-MECH | Rodzaj preparatu | | - |
| 169 | SMAR-MECH | Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu | | km |
| 169 | SMAR-MECH | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie | | km |
| 169 | SMAR-MECH | Maksymalna odległość od punkt poboru wody | | km |
| 170 | ZAW-BUD | Wysokość przymocowania budki lęgowej | | m |
| 170 | ZAW-BUD | Sposób przymocowania budki lęgowej | | - |
| 170 | ZAW-BUD | Materiał do przymocowania budek | | - |
| 171 | NAPR-BUD | Wymagania techniczne gwoździ | | - |
| 171 | NAPR-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek | | km |
| 172 | CZYSZ-BUD | Opis materiału do budek | | - |
| 172 | CZYSZ-BUD | Maksymalna odległość dojazdu do budek | 30,00 | km |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 173 | N-ZSGDNSO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | 30,00 | km |
| 174 | N-ZSGDNŚW | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 175 | N-ZSGDNMD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 176 | N-ZSGDNJD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 177 | N-ZSPLN | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 178 | N-ZSGDNPO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 178 | N-ZSGDNPO | Opis gatunków pozostałych drzewostanów nasiennych | | - |
| 179 | N-ZSDNSO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 180 | N-ZSDNŚW | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 181 | N-ZSDNMD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 182 | N-ZSDNJD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 183 | N-ZSDMSO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 184 | N-ZSDMŚW | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 185 | N-ZSDMMD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 186 | N-ZSDMJD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 187 | N-ZSPNSO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 188 | N-ZSPNŚW | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 189 | N-ZSPNMD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 190 | N-ZSPNJD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 191 | N-ZSPUNSO | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 192 | N-ZSPUNŚW | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 193 | N-ZSPUNMD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 194 | N-ZSPUNJD | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 195 | ZB-OCENA | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | | km |
| 196 | ZB-NASDB | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | 30,00 | km |
| 197 | ZB-NASBK | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | | km |
| 198 | ZB-NAS OL | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | | km |
| 199 | ZB-NASP | Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion | | - |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| 199 | ZB-NASP | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | | km |