Zał. nr 3.2 do SWZ
Tabela parametrów - Pakiet 01 MUCHARZ

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	2	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki

11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupków na długości 70 cm	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Skoble gwoździe	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-

151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 4,0x100 mm	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny, gwoździe	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	4,0x80,0 mm	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km

Zał. nr 3.2 do SWZ
Tabela parametrów - Pakiet 02 - Tarnawa

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-

10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP	-

Zał. nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 03 Budzów Wełcza

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m

65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	20 cm	cm
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	Bryłki 150 cm3 – śr, górna 42 mm wys.180mm Bryłki 300 cm3 – śr górna 50mm, wys.180 mm	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Ręczny talerze 30x30 cm	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	3	km
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu	20	km

		opakowań po środku ochrony roślin		
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
142	ZAB-SIAT	Ilość słupków na sadzonkę wokół drzewek	4	szt
142	ZAB-SIAT	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-
142	ZAB SIAT	Wymagania ilość skobli	4-5	szt/słupek
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu siatki	1	km
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu niewykorzystanych materiałów	3	km
148	GRODZGZUL	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 0,5 m),
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupka na długości 70 cm	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Skoble lub gwoździe	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	Słupy drewniane	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne siatki	Siatka leśna - AS 200/17/15 M	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne słupków	Drewno Md lub Db	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 40x100 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość skobli	0,1	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość gwoździ	1,0	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)

148	GRODZGZUL	Wymagana wysokość grodzenia	2,0	m
148	GRODZGZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	14,0	cm
148	GRODZGZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	24,0	cm
148	GRODZGZUL	Długość słupka	3,2	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	2	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupków na długości 70 cm	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Skoble gwoździe	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 4,0x100 mm	-
175	N-ZSGDNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	3	km

Zał. nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 04 Lachowice Roztoki

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	2	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa*	-

			regulowane przez prawo budowlane RP	
11	WYK-DBL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka	-

			co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	15	km
148	GRODZGZUL	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 0,5 m),
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupka na długości 70 cm	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Skoble lub gwoździe	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	Słupy drewniane	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne siatki	Siatka leśna - AS 200/17/15 M	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne słupków	Drewno Md lub Db	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 40x100 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość skobli	0,1	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość gwoździ	1,0	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)
148	GRODZGZUL	Wymagana wysokość grodzenia	2,0	m
148	GRODZGZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	14,0	cm

148	GRODZGZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	24,0	cm
148	GRODZGZUL	Długość słupka	3,2	m
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupków na długości 70 cm	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Skoble gwoździe	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 4,0x100 mm	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny, gwoździe	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	4,0x80,0 mm	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km

Zał. nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 05 Stryszawa Czarna Hala

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	2	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa*	-

			regulowane przez prawo budowlane RP	
11	WYK-DBL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka	-

			co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
148	GRODZGZUL	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 0,5 m),
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupka na długości 70 cm	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Skoble lub gwoździe	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	Słupy drewniane	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne siatki	Siatka leśna - AS 200/17/15 M	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne słupków	Drewno Md lub Db	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 40x100 mm	-
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość skobli	0,1	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość gwoździ	1,0	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)
148	GRODZGZUL	Wymagana wysokość grodzenia	2,0	m
148	GRODZGZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	14,0	cm

148	GRODZGZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	24,0	cm
148	GRODZGZUL	Długość słupka	3,2	m
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupków na długości 70 cm	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Skoble gwoździe	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 4,0x100 mm	-
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Trwałe umocowanie na drzewie	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Gwoździe 3,0x80,0 mm	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny, gwoździe	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	4,0x80,0 mm	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Zał. nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 06 Jasień Juszczyn

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	2	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa*	-

			regulowane przez prawo budowlane RP	
11	WYK-DBL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka	-

			co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Opalanie słupków na długości 70 cm	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Skoble gwoździe	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Ocynkowane 35x40mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Ocynkowane 4,0x100 mm	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny, gwoździe	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	4,0x80,0 mm	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km

Zał. nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów - Pakiet 07 Skawica Mosorne

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	3,5	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	3	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	18	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	80	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	2	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	PN-EN 14592	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	2	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	1,6	kg/mb dylowanki

11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość śrub	1,6	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	0,25	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	*Wyroby spełniają normy bezpieczeństwa regulowane przez prawo budowlane RP*	-
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	25	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	25	m
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem igieł otaczających pączek szczytowy, zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to - zabezpieczona 1 sadzonka co około 1 -1,50 metra odległości na uprawie.	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Posmarowanie repelentem całego pędu głównego (po opadnięciu liści), zgodnie z etykieta stosowanego środka. Przyjęta norma wykonania to -	-

			zabezpieczona 1 sadzonka co około 1.0-1,50 m odległości na uprawie.	
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km