

Pakiet: 9

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
STARY DWÓR	09-03-2-06-183 -g -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-185 -c -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-186 -c -00	IB	2ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-203 -b -00	TPP	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-203 -g -00	TPP	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-204 -c -00	IIIA	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-209 -k -00	IIIA	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-211 -b -00	TPP	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-213 -f -00	IIIA	1ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-214 -b -00	IIIA	1ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-215 -k -00	TPP	1ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-218 -r -00	IIIAU	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-223 -h -00	TPP	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-225 -a -00	TPP	1ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-228 -a -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-233 -a -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-233 -b -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-234 -g -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-236 -d -00	IIIAU	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-236 -j -00	TPP	1a
STARY DWÓR	09-03-2-06-243 -c -00	IIIA	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-254 -a -00	TPP	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-258 -f -00	IB	3ab
STARY DWÓR	09-03-2-06-271 -b -00	IIIAU	1ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-7 -c -00	TPP	1a
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-8 -b -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-8 -g -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-10 -c -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11 -f -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11 -g -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-11 -h -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-18 -b -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-63 -c -00	TPP	1a
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-64 -a -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-64 -d -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-64 -f -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-65 -b -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-65 -c -00	TPP	3ab
SKORZEĆCIN	09-03-2-08-65 -d -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.