

Załącznik nr 2.3.7. - informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Stok Wiśniewski	17-09-1-05- - -	PR	3a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05- - -	PTP	3a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05- - -	PTW	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-148 -k -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-152 -b -00	TPP	3a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-152 -c -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-152 -d -00	TPP	3a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-152 -h -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-155 -c -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-156 -h -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-156 -i -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-156 -j -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-157 -d -00	TPP	3a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-160 -h -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-163 -a -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-163 -c -01	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-163 -c -03	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-163 -d -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-163 -f -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-164 -b -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-164 -d -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-164 -h -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-166 -l -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-166 -o -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-170 -b -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-172 -f -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-175 -f -00	IIIB	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-181 -d -00	IIIAU	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-186 -a -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-186 -i -00	TPP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-187 -f -00	TWP	1a
Stok Wiśniewski	17-09-1-05-187 -g -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długoce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długoce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

