

Pakiet: 6

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
BRODY	09-03-1-01-97 -a -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-97 -d -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-99 -d -00	TPP	1ab
BRODY	09-03-1-01-99 -f -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-113 -b -00	TPP	1a
BRODY	09-03-1-01-116 -c -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-116 -h -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-122 -b -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-124 -c -00	IB	1ab
BRODY	09-03-1-01-140 -c -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-141 -a -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-148 -b -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-148 -j -00	TPP	3ab
BRODY	09-03-1-01-150 -d -00	IIIA	3ab
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-237 -c -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-241 -h -00	IB	1ab
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-241 -i -00	IB	1ab
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-242 -a -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-264 -b -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-280 -a -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-280 -d -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-281A -c -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-283 -a -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-286 -a -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-286 -c -00	TPP	1a
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-299 -a -00	TPP	1ab
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-299 -f -00	IB	1ab
WÓLKA	09-03-2-12-375 -b -00	IIIA	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-376 -c -00	IIIA	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-379 -c -00	IIIA	1a
WÓLKA	09-03-2-12-381 -a -00	TPP	1a
WÓLKA	09-03-2-12-381A -d -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-381A -h -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-381A -i -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-382 -a -00	IB	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-384 -g -00	IB	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-387 -a -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-387 -g -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-387 -j -00	TPP	1ab
WÓLKA	09-03-2-12-390 -a -99	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-390 -b -01	TPP	1ab
WÓLKA	09-03-2-12-390 -c -00	TPP	3ab
WÓLKA	09-03-2-12-390 -g -00	TPP	1ab
WÓLKA	09-03-2-12-390 -i -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.