

PRZEDMIAR ROBÓT MIR-00-360

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Ostrowo Nadleśnictwo Miradz ETAP
- powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysamiObiekt: Droga leśna Nadleśnictwa Miradz w Leśnictwie Ostrowo tzw
"Siedluchna"Rodzaj robót: Drogowe-remontowe km 0+000,00 do km 0+695,00 L=695,00m - etap -
Podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysamiLokalizacja: Nadleśnictwo Miradz 88-320 Strzelno Miradz 12 oddział 66 i 65
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-PomorskieZamawiający: Nadleśnictwo Miradz
88-320 Strzelno Miradz 12
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

PRZEDMIAR MIR-00-360

Strona 1

31-12-2021

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym (695m nawierzchnia tłuczniowa)-wytycznie robocze obiektu	km	0,70
			wsp: R = 0,955			
A1	20	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 15 cm z wywozem na odległość 2km	m ²	1390,00
		1		695,00*2*1,0		1390,00
A1	30	KNR	221-01-12-02-00	D-06.03.01 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²	2085,00
		1		695*2*1,50		2085,00
			wsp: R = 0,955			
A1	40	KNR	221-01-12-03-00	D-06.03.01 Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i samosiewów	m ²	2085,00
			wsp: R = 0,955			
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg- wyrównanie profilu nawierzchni tłuczniowej						
A2	10	KNR	231-10-04-04-00	D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej szczotka mechaniczną na sucho	m ²	2532,50
		1		Ciąg główny 695*3,5		2432,50
		2		Rozjazd przy DP i budynkach 100,0		100,00
A2	20	KNNR	N006-01-07-02-10	D-04.08.05 Wyrównanie nawierzchni tłucznem zagęszczonym mechanicznie grub do 10 (średnio 5-7cm)cm rozściełaczem KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30	m ³	177,24
		1		2532*0,07		177,24
A3 CPV 45233320-8: Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami						
A3	10	KNR	231-10-02-02-00	D-05.03.08b Utrwalenie nawierzchni emulsją kationowa szybkozspadowa K-70 z grysem 10dm ³ /m ² frakcji 8-11mm - warstwa dolna	m ²	2532,50
		1		Ciąg główny 695*3,5		2432,50
		2		Rozjazdy 100,00		100,00
A3	20	KNR	231-10-02-01-00	D-05.03.08b Utrwalenie nawierzchni emulsją kationowa szybkozspadowa K-70 z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 5/8mm - warstwa górna	m ²	2532,50
A4 CPV 45233320-8: Pobocze tłuczniowe						
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	1042,50
		1		695*2*0,75		1042,50

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem	m ²
		1		695*2*0,25		347,50
						347,50