

TYTUŁ RYS.			WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ RYS. NR 8															
OBIEKT			BUDYNEK GŁÓWNY NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BOBROWNIKACH															
RODZAJ WYROBU			OKNA ALUMINIOWE JEDNORAMOWE Z PAKIETEM 3-SZYBOWYM													OKNA ALUMINIOWE JEDNORAMOWE Z PAKIETEM 2-SZYBOWYM		
OZNACZENIE			O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	
SCHEMAT (OZNACZENIE OTWARCIA PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU ELEWACJI)																		
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU	So	610	910	910	910	1810	1510	1510	1810	910	910	1810	1210	1810	600	1200	
		Ho	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	2450	2450	900	1500	
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz																
		Hz																
LEWE CZY PRAWIE																		
ILOŚĆ WYROBÓW STOLARKI NA KONDYGNACJI	PIWNICA																	
	PARTER		-	12	3	3	1	-	1	4	3	2	1	1	1	2	1	
	PIĘTRO		3	21	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
ILOŚCI RAZEM SZTUK STOLARKI			3	33	3	3	1	1	1	13	3	2	1	1	1	2	1	
KOLOR OD ZEWNĄTRZ			ZÓŁTY - RAL 1018														BIAŁY	
KOLOR OD WEWNĄTRZ			BIAŁY														BIAŁY	
UWAGI:			OKNO Z DONYM PAKIETEM STAŁYM I GÓRNYM UCHYLNYM	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE	PAKIETY STAŁE - OKLEJONE FOLIĄ MLECZNĄ, OD WEWNĄTRZ OKNO STAŁE	WSZYSTKIE PAKIETY - OKLEJONE FOLIĄ MLECZNĄ, OD WEWNĄTRZ OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE					OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE	OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE	WSZYSTKIE PAKIETY - FOLIA REFLEKSYJNA Z EFEKTEM LUSTRA WENECKIEGO (70%) PRZYKLEJANA OD ZEWNĄTRZ (folia standardowa) OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE		PAKIETY DOLNE - FOLIA REFLEKSYJNA Z EFEKTEM LUSTRA WENECKIEGO (99%) PRZYKLEJANA OD ZEWNĄTRZ (folia podtrzymująca efekt lustra weneckiego od zewnątrz przy zapalonym świetle wewnątrz pomieszczenia) PAKIETY GÓRNE - FOLIA REFLEKSYJNA Z EFEKTEM LUSTRA WENECKIEGO (70%) PRZYKLEJANA OD ZEWNĄTRZ (folia standardowa)		OKNO UCHYLNE	OKNO STAŁE
WYPOSAŻENIE:			OKNO UCHYLNE, CIĘGNO GIĘTKIE													OKNO UCHYLNE, CIĘGNO GIĘTKIE UMOŻLIWIAJĄCE UCHYLENIE POZIOMU PODŁOGI	STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA O PODWYŻSZONEJ KLASIE ANTYWŁAMANIOWOŚCI WK2 (RC2) Z PAKIETEM SZYBOWYM W KLASIE P4A, WSPÓŁCZYNNIK U _(max) = 1,4 [W/(m²*K)],	
			NAWIETRZAKI OKIENNE HIGROSTEROWANE MOCOWANE W RAMIE OKNA - ROZMIESZCZENIE NA RZUTACH															
PARAMETRY:			STOLARKA OKIENNA O PODWYŻSZONEJ KLASIE ANTYWŁAMANIOWOŚCI WK2 (RC2) Z PAKIETEM SZYBOWYM W KLASIE P4A, WSPÓŁCZYNNIK U _(max) = 0,9 [W/(m²*K)],															
UWAGI:			PRZED WYKONANIEM OKIEN NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY DLA KAZDEGO SKRZYDŁA INDYWIDUALNIE.															

EMES - PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARCIN SZYMANOWICZ				UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 1/24 15-302 BIAŁYSTOK, TEL. 509 507 503			
OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY NA MDPG W BOBROWNIKACH (REMONT ELEWACJI, WYMIANA OKIEN)			NR RYS.		8	
				DATA		20.10.2020	
TYTUŁ RYS.	Stolarka 2			SKALA		1:100	
ARCHITEKTURA OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. MARCIN SZYMANOWICZ			UPR. NR		PODPIS	
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. JERZY ŁUCKI			UPR. NR B/130/88		PODPIS	