



znak: WOA.261.109.2026.DM

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego na zakup,
dostawę i montaż mebli biurowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Specyfikacja zamówienia:

- 1. Biurko w liczbie 14 szt.** o wymiarach: długość blatu 1400 mm, szerokość 700 mm i wysokość 740 mm o następującej specyfikacji technicznej:
 - 1) podstawę biurka musi stanowić konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor szary, składająca się z dwóch nóg połączonych z blatem w kształcie litery „C”. Każda z nóg musi posiadać dwa otwory przelotowe o wymiarach co najmniej 30x30 mm (lub średnicy 30 mm) na krańcach od wewnętrznej strony, dając możliwość przeprowadzenia przez nogę biurka kabli oraz zdejmowany panel boczny;
 - 2) blat biurka musi być wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25 mm;
 - 3) każda z nóg biurka musi być wyposażona w dwie stopki umożliwiające regulację poziomu biurek w zakresie minimum 10 mm;
 - 4) w blacie muszą znajdować się dwa otwory przelotowe, tj. jeden po lewej i jeden po prawej (zewnątrznej) stronie biurka, posiadające zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze blatu biurka;
 - 5) biurko musi być wyposażone w osłonę czołową (blendę) o wysokości 300 ÷ 400 mm, wykonaną z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm w kolorze blatu biurka, wykończona okleiną w tym samym kolorze;
 - 6) blenda musi być połączona z nogami i blatem w sposób usztywniający całą konstrukcję;
 - 7) połączenie blendy z blatem musi być wykonane w sposób nie naruszający powierzchni górnej blatu oraz w sposób umożliwiający jej łatwy montaż i demontaż;
 - 8) biurko musi być wyposażone w koszykowy uchwyt o długości co najmniej 1000 mm, umieszczony bezpośrednio pod jego blatem, umożliwiając prowadzenie przewodów elektrycznych.

- 2. Kontener w liczbie 16 szt.** o wymiarach bez kótek: szerokość 425 mm, wysokość 575 mm, głębokość 565 mm o następującej specyfikacji technicznej:
- 1) boki, fronty plecy kontenera muszą być wykonane z płyty o grubości 18 mm, dolny i górny wieniec muszą być wykonane z płyty o grubości 25 mm pokrytej obustronnie laminatem;
 - 2) boki oraz front wkładów muszą być wykonane z płyty o grubości 18 mm, a podstawa szuflady z płyty o grubości co najmniej 8 mm. Zamawiający dopuszcza również wkłady metalowe;
 - 3) wszystkie widoczne krawędzie muszą być oklejone okleiną, z tym, że krawędzie wieńca górnego i dolnego muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 2 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
 - 4) dolny wieniec kontenera musi być wyposażony w cztery kółka obrotowe, każde mocowane śrubami do spodu kontenera pozwalające na swobodne jego przemieszczenie;
 - 5) kontenery muszą posiadać zamek centralny, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady;
 - 6) zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa komplety kluczy;
 - 7) prowadnice szuflad mają zapewnić wysuw szuflad w zakresie minimum 80% swojej głębokości;
 - 8) kontener musi posiadać 3 szuflady;
 - 9) kontener musi posiadać metalowe uchwyty o rozstawie otworów co najmniej 120 ÷ 130 mm, umożliwiające swobodne zamykanie i otwieranie szuflad;
 - 10) do każdego kontenera musi być dostarczone jedno kółko zapasowe.
- 3. Szafa aktowa w liczbie 16 szt.** o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość (bez stopek regulujących) 1800 mm, głębokość 380 mm o następującej specyfikacji technicznej:
- 1) wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem;
 - 2) boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm;
 - 3) półki muszą posiadać regulację wysokości;
 - 4) plecy szafy muszą być wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy;
 - 5) plecy muszą być wpuszczone w korpus szafy i usztywniać całą konstrukcję;
 - 6) wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
 - 7) wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia;
 - 8) szafa musi być wyposażona w parę drzwi uchylnych;
 - 9) szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych;
 - 10) zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa komplety kluczy;
 - 11) każde z drzwi muszą być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy;

- 12) drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów $120 \div 130$ mm;
 - 13) górny otwór klamek musi znajdować się na wysokości $670 \div 675$ mm mierzonej od górnego wieńca;
 - 14) wewnątrz szafy musi być zaopatrzone w cztery półki dzielące przestrzeń szafy na pięć poziomów każdy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Druga od dołu półka nieregulowana, zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję.
- 4. Szafa nadstawna w liczbie 16 szt.** o wymiarach: szerokość 800 mm, wysokość 750 mm, głębokość 380 mm. Szafa musi być zintegrowana z szafą opisaną w pozycji nr 3 OPZ (szafa aktowa) tak, aby po nadstawieniu na szafę płaszczyzny boków, frontów i pleców szafy oraz nadstawki licowały się ze sobą, oraz spełniać wskazane tam wymagania techniczne z zastrzeżeniem różnic:
- 1) wewnątrz szafy zaopatrzone w półkę dzielącą przestrzeń szafy na dwa poziomy, każdy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Półka musi być zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję;
 - 2) brak stopek w dolnym wieńcu;
 - 3) uchwyty na drzwiach zamontowane w dolnej części drzwi;
 - 4) dolny otwór klamek musi być na wysokości $150 \div 155$ mm mierzonej od dolnego wieńca;
 - 5) szafa nadstawna musi być skręcona z szafą na której będzie stała;
 - 6) drzwi muszą być wyposażone w dwa samo domykające zawiasy.
- 5. Szafa ubraniowa w liczbie 4 szt.** o wymiarach: szerokość 600 mm, wysokość (bez stopek regulujących) 1800 mm, głębokość 380 mm o następującej specyfikacji technicznej:
- 7) wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem;
 - 8) boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm;
 - 9) plecy szafy muszą być wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy;
 - 10) plecy muszą być wpuszczone w korpus szafy i usztywniać całą konstrukcję;
 - 11) wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
 - 12) wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia;
 - 13) szafa musi być wyposażona w jedne drzwi uchylne otwierane w prawą stronę;
 - 14) szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych;
 - 15) drzwi muszą być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy;
 - 16) drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów $120 \div 130$ mm, umieszczone na środku wysokości drzwi;
 - 17) wewnątrz szafy musi być zaopatrzone w dwie półki, jedną na górze szafy i jedną na dole, mieszczące segregator ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4;

- 18) półki o stałej wysokości zamontowane na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję;
- 19) przestrzeń pomiędzy półkami przeznaczona do wieszania ubrań musi posiadać wieszak umieszczony prostopadle do „pleców” szafy.

6. Szafa aktowa średnia w liczbie 2 szt. o wymiarach: szerokość 800 mm wysokość (bez stopek regulujących) 1100 mm, głębokość 380 mm o następującej specyfikacji technicznej:

- 1) wieniec dolny i górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie laminatem;
- 2) boki, półki i drzwi szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm;
- 3) plecy szafy muszą być wpuszczone w korpus szafy i wykonane z płyty o grubości co najmniej 8 mm, w kolorze boków szafy;
- 4) wszystkie krawędzie wieńców muszą być oklejone listwą PCV lub ABS o grubości co najmniej 1 mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone;
- 5) wieniec dolny musi być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie co najmniej 15 mm, bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia;
- 6) szafa musi być wyposażona w parę drzwi uchylnych;
- 7) szafa musi posiadać zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych;
- 8) zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer, do każdego zamka dostarczone będą dwa kluczyki;
- 9) każde z drzwi muszą być wyposażone w co najmniej trzy samo domykające zawiasy;
- 10) drzwi szafy muszą być wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie otworów $120 \div 130$ mm;
- 11) górny otwór klamek musi być na wysokości $135 \div 140$ mm mierzonej od górnego wieńca;
- 12) wewnątrz szafy musi być zaopatrzone w dwie półki dzielące przestrzeń szafy na trzy poziomy do przechowywania segregatorów ustawionych pionowo na dokumenty formatu A4. Jedna z półek nieregulowana, zamontowana na kołki wklejane w sposób wzmacniający konstrukcję.

7. Stolik konferencyjny okrągły w liczbie 2 szt. o wymiarach: średnica blatu 600 mm, wysokość 500 mm, o następującej specyfikacji technicznej:

- 1) blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości co najmniej 18 mm;
- 2) krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze blatu, z zaokrąglonymi krawędziami;
- 3) konstrukcja stolika oparta na jednej centralnej nodze metalowej w kolorze czarnym;
- 4) podstawa metalowa, okrągła, zapewniająca stabilność stolika, wyposażona w zabezpieczenie przed zarysowaniem podłogi;
- 5) elementy metalowe zabezpieczone przed korozją.

8. Fotele biurowe w liczbie 20 szt. stanowiące wyposażenie stanowiska pracy posiadające:

- 1) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi;

- 2) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
- 3) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud;
- 4) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
- 5) regulowane podłokietniki i funkcję wysuwania siedziska;
- 6) fotel tapicerowany tkaniną: Evo, Next. odcienie: zielonego, szarości lub czarnego. Gabaryty zewnętrzne: (+/- 30mm), wys. całkowita 965-1170 mm, szer. całkowita 680 mm, gł. całkowita 650 mm, wys. siedziska 470-580 mm, szer. siedziska 450 mm.

Wymagania ogólne do wszystkich mebli

- 1) klamka musi być taka sama lub zbliżona kształtem do zdjęcia poniżej:



- 2) wszystkie klamki w kolorze chrom satynowy;
- 3) wszystkie krawędzie powinny być oklejone listwą PCV lub ABS;
- 4) gęstości wszystkich płyt meblowych min. 620 kg/m³;
- 5) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów gabarytowych mebli w zakresie ± 2 mm w stosunku do wymiarów wskazanych w OPZ.

UWAGA:

Z uwagi na fakt, że meble będą stanowić uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych, Zamawiający wymaga aby meble zostały wykonane w kolorze **Dzika Grusza R4964 lub równoważnym**, tak aby stanowiły jednolite kolorystycznie wyposażenie pomieszczeń.

Zamówione meble w liczbie podanej poniżej należy dostarczyć do:

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do budynku na I piętrze przy ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa:
 - szafa aktowa (16 szt.), szafa nadstawna (16 szt.), szafa aktowa średnia (2 szt.), szafa ubraniowa (4 szt.) biurko (14 szt.), kontener (16 szt.), stolik (2 szt.);

W budynku jest dostępna winda, do której prowadzą schody bezpośrednio z parkingu.

2. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do budynku na parterze przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Do wejścia do budynku prowadzą schody.

fotele biurowe (20 szt.);