

Łódź, dn. 13.10.2026 r.

WL.2370.11.2026

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych”, znak: WL.2370.11.2026, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytania dotyczące części „2” postępowania:

„Dostawa aparatów powietrznych – 12 szt. – część 2”

1. Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza część twarzową wykonaną z gumy NR/NBR zamiast EDPM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza części twarzowej wykonanej z gumy NR/NBR.

II. Pytania dotyczące części „3” postępowania:

„Dostawa aparatów powietrznych – 238 szt. – część 3”

1. Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza aparaty oddechowe posiadające certyfikat EN 137: 2006 Typ 2 oraz certyfikat CNBOP bez posiadania certyfikatów: SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparaty oddechowe posiadające certyfikat EN 137: 2006 Typ 2 oraz certyfikat CNBOP ale nie posiadających certyfikatów: SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3.

2. Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza aparaty, w których automat oddechowy jest uruchamiany pierwszym wdechem lub naciśnięciem przycisku na automacie zamiast automatu oddechowego uruchamianego automatycznie po wpięciu do maski?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatów, w którym automat oddechowy jest uruchamiany pierwszym wdechem oraz aparatów, w którym automat oddechowy jest uruchamiany naciśnięciem przycisku na automacie.

3. Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza aparaty z 3 stopniową regulacją wysokości pasa biodrowego zamiast 2 stopniowej regulacji wysokości noszaka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatów z 3 stopniową regulacją wysokości pasa biodrowego zamiast 2 stopniowej regulacji wysokości noszaka.

4. Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza 5-punktowe gumowe paski nagłowia zamiast punktowych silikonowych pasków nagłowia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 5-punktowych gumowych pasków nagłowia zamiast 5-punktowych punktowych silikonowych pasków nagłowia.

5. Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza część twarzową i część twarzowa i półmaska wewnętrzna wykonana z silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski, w których część twarzowa i półmaska wewnętrzna wykonane są z silikonu, spełniają wymagania normy CL3+ EN 136 oraz posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

6. Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza butle kompozytowe z wkładem aluminiowym o pojemności 6,8 litra i żywotności 30 lat oraz wadze 5 kg (butla pusta z zaworem) zamiast butli siedmiolitrowych NLL o wadze 2,8 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza butli kompozytowych z wkładem aluminiowym o pojemności 6,8 litra i żywotności 30 lat i wadze 5 kg.

III. Pytania dotyczące części „4” postępowania:

„Dostawa aparatów powietrznych – 20 szt. – część 4”

1. Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zawór wydechowy był usytuowany w masce zamiast automat oddechowe nadciśnieniowego zawierającego zawór wydechowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia automatu oddechowego nadciśnieniowego zawierającego zawór wydechowy.

2. Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza automat oddechowy bez możliwości blokady zamiast z możliwością blokady wypływu powietrza?

Odpowiedź: Nie. Automat oddechowy winien posiadać możliwość blokady wypływu powietrza.

3. Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza maskę bez możliwości zamontowania systemu termowizyjnego i bez możliwości podpięcia adaptera 40mm oraz bez dostarczenia adaptera 40 mm zamiast maski z możliwością zamontowania systemu termowizyjnego, systemu komunikacji głosowej i możliwością podpięcia do maski adapter 40 mm w celu użycia maski z filtrami w warunkach przemysłowych i środowiskach CBRN?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga maski spełniającej konkretne parametry techniczne oraz dostarczenia kompletnego wyposażenia.

IV. Pytania dotyczące części „5” postępowania:
„Dostawa aparatów powietrznych – 20 szt. – część 5”

1. Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby aparat miał trzy regulacje wysokości pasa biodrowego zamiast dostępnych czterech położeń S, M, L, XL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z regulacją 3 stopniową.

2. Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza część twarzową wykonaną z gumy NR/NBR zamiast EDPM?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza części twarzowej wykonanej z gumy NR/NBR.

3. Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza maskę, która wymusza konieczność wypięcia automatu z maski przy zamkniętym zaworze butli zamiast maski, która umożliwia otwieranie i zamykanie powietrza z butli w dowolnym momencie, bez konieczności wypinania automatu z maski, przy zachowaniu możliwości oddychania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski, która wymusza konieczność wypięcia automatu z maski przy zamkniętym zaworze butli.

4. Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza maskę bez kontrastowego indykatora informującego o trybie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski bez kontrastowego indykatora informującego o trybie oddechowym.

5. Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza maskę bez możliwości podłączenia adaptera RD40 i bez możliwości zamontowania filtropochłaniacza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza maski bez możliwości podłączenia adaptera RD40 i bez możliwości zamontowania filtropochłaniacza.

6. Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza butle kompozytowe z wkładem aluminiowym o pojemności 6,8 litra i żywotności 30 lat oraz wadze 5 kg (butla pusta z zaworem) zamiast butli 6,8 litra, o żywotności NLL o wadze 4,8 kg bez zaworu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia butli 6,8 litra, o żywotności No Limit Life, o wadze 3,8 kg bez zaworu.

7. Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizatory bezruchu z przybliżonymi wymiarami obudowy 112 x 70 x 44 mm i wadze ok. 230 g zamiast przybliżonych wymiarów obudowy 54x80x41mm i wagi ok. 210 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sygnalizatora bezruchu o przybliżonych wymiarach obudowy 112 x 70 x 44 mm oraz wadzę około 230 g.

8. Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuszcza sygnalizator bezruchu zasilany dwiema bateriami AA zamiast jednej baterii 9V?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sygnalizatora z zasilaniem dwiema bateriami zamiast jednej.

9. Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizator bezruchu z głośnością alarmu głównego min. 95 dBA (pomiar w odległości 3m) zamiast głośności alarmu głównego min. 98 dBA (pomiar w odległości 3m)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sygnalizatora bezruchu z głośnością alarmu głównego min. 95 dBA (pomiar w odległości 3 m) zamiast głośności alarmu głównego min. 98 dBA (pomiar w odległości 3 m).

10. Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza sygnalizator bezruchu, który nie posiada certyfikatu zgodności z NFPA 1982 (wyd. 1998)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sygnalizator bez certyfikatu zgodności z NFPA 1982 (wyd. 1998).