



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

I-VII.747.1.21.2025

Rzeszów, 26 listopada 2025 r.

DECYZJA NR 1/21/25

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJOM W ZAKRESIE TERMINALU REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. q ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 8 października 2025 r. przez Pana Jacka Wojnę – pełnomocnika **Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4**, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”,

u s t a l a m

lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

pod nazwą:

„Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”

na rzecz:

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4.

1. Określenie granic terenu objętego inwestycją w zakresie terminalu:

1) inwestycją objęte są nieruchomości oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:

(w przypadku działek podlegających podziałowi, w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem, wytłuszczoną czcionką oznaczono działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

powiat stalowowolski, gmina Pysznica, obręb 0003 Jastkowice

4073, 4074,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0003 Dąbrowa Rzeczycka

304/3, 304/4, 305, 306, 307/2, 307/4, 370,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0009 Rzeczyca Długa

1373/2, 1373/3,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła

420, 421, **422/1** (422), 422/2 (422), **423/1** (423), 423/2 (423), **424/1** (424), **424/2** (424), 424/3 (424), **425/1** (425), **425/2** (425), 426, **427/1** (427), 427/2 (427), **428/1** (428), 428/2 (428), **429/1** (429), 429/2 (429), **431/1** (431), 431/2 (431), **432/1** (432), 432/2 (432), **435/1** (435), 435/2 (435), **436/1** (436), 436/2 (436), **440/1** (440), **441/1** (441), 441/2 (441), **445/3** (445/1), **446/1** (446), 450/1, **452/1** (452), 564,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0004 Gielnia

382, 383, 393, 394, 395, 396, 402, 412, 413, 414, 427, 438, 439, 440, 448, 449, 450, 452, 462, 463, 495, 506, 507, 520,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0005 Goliszowiec

15, 23, 24, 25, 87,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0009 Karkówka

141, 142, 143, 144, 145/1, 151, 152/1, 152/2, 167/1, 168, 169, 170/1, 171/1, 172/1, 315, 317,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0010 Kolonia Łysaków

32, 35, 38, 40/8, 89, 95, 97/1, 97/2, 98, 99/7, 100, 102, 103, 104, 105, 106/3, 108, 111, 113, 115, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 156, 207/1, 207/2, 207/3, 385/5, 387, 392, 394, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 583,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0012 Lipa

2419, 2474, 2770, 2771, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891, 2917, 2918, 2919/2, 2920/5, 2921/1, 2922/1, 2925, 2928, 2931, 2934, 2937, 2940, 2943, 2946, 2949, 2952/1, 2952/2, 2952/3, 2952/4, 2952/5, 2955, 2958, 2961, 2964, 2967, 2970, 2973, 2976, 2979, 2982, 2985, 2988, 2991, 2994, 2997, 3000, 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033, 3036, 3039,

3041, 3042, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140/1, 3140/2, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3544, 3545, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553/1, 3554/1, 3554/2, 3555/1, 3555/2, 3556/1, 3556/2, 3557/1, 3557/2, 3558/1, 3558/2, 3559/1, 3559/2,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0014 Łysaków

1047, 1048, 1049, 1050, 1140, 1141, 1142, 1143, 1150, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1380, 1381,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0016 Zdziechowice Pierwsze

105, 802, 1050, 1320, 1380, 1389, 1404, 1406, 1408, 1412, 1414, 1415, 1428, 1613, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 1639, 1654, 1978, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2050, 2051, 2057, 2058, 2060, 2064, 2065, 2110, 2111, 2113, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2131, 2133, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2205, 2212, 2216, 2223, 2225, 2226, 2227, 2231, 2241, 2243, 2252, 2255, 2259, 2262, 2264, 2266, 2268, 2276, 2278, 2280, 2284, 2294, 2296, 2300, 2305, 2306, 2310, 2311, 2313, 2314, 2317, 2323, 2324, 2399, 2417, 2432, 2507, 2509, 2519, 2532, 2570, 2578, 2579,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017 Zdziechowice Drugie

2099/1, 2100, 2101/1, 2102, 2103, 2104, 2105/1, 2118, **2119/2** (2119/1), 2119/3 (2119/1), 2120/1, 2143, 2152, 2153/1, 2154, 2155/1, 2156, 2157, 2160/1, 2161/1, 2162/1, 2169/1, 2170, 2171/1, 2174/1, 2175, 2218/1, 2219/1, 2220/1, 2221/1, 2222, 2223, 2224, 2225/1, 2226/1, 2230, 2231, 2242, 2243/1, 2248, 2249, 2251, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2279, 2308, 2309, 2310, 2318/1, 2319/1, 2320/1, 2329, 2348, 2359/1, 2360/1, 2383, 2384, 2385, 2386, 2400, 2402, 2518, 2523, 2531/1, 2638, 2645;

- 2) granice terenu objętego inwestycją zostały określone linią przerywaną koloru niebieskiego na załączniku nr 1 do decyzji, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
- 3) linie rozgraniczające teren obejmujące nieruchomości podlegające nabyciu, powstałe w wyniku podziału, oznaczono linią przerywaną koloru zielonego, na załączniku nr 1 do decyzji. Nieruchomości znajdujące się w obrębie ww. linii rozgraniczających, zgodnie z wnioskiem inwestora podlegają skutkom prawnym określonym w art. 20 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

2. Warunki techniczne realizacji inwestycji:

- 1) ustala się lokalizację odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Radomyśl nad Sanem i Pysznica oraz na terenie miasta i gminy Zaklików, w powiecie stalowowolskim oraz lokalizację odcinka gazociągu DN 300 na terenie gminy Radomyśl nad Sanem – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;
- 2) w związku z lokalizacją gazociągu DN 1000, ustala się lokalizację, m.in. linii światłowodowej, zespołu zaporowo-upustowego (ZZU Zdziechowice) i węzła gazowego (WG Rozwadów II);
- 3) w związku z lokalizacją gazociągu DN 1000, ustala się na terenie budowanego zespołu zaporowo-upustowego, budowę, rozbudowę i przebudowę, m.in.:
 - a) odcinków gazociągów wraz z armaturą (m.in. zaworami kulowymi, układami regulacji i armaturą zabezpieczającą i pomiarową),
 - b) kolumny upustowej,
 - c) kontenera AKPiA o długości boku nie większej niż 3,5 m i wysokości nie większej niż 4,0 m,
 - d) sieci, przyłączy, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, telemetrycznej, AKPiA, ochrony obiektu,
 - e) ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych, placów, chodników),
 - f) układu drogowego z drogą dojazdową i zjazdem,
 - g) ogrodzenia z bramą i furtką;
- 4) w związku z lokalizacją gazociągu DN 1000, ustala na terenie budowanego węzła gazowego, budowę, rozbudowę i przebudowę, m.in.:
 - a) odcinków gazociągów wraz z zespołami zaporowo-upustowymi,
 - b) śluzy nadawczo-odbiorczej (kierunek Wronów),
 - c) śluzy nadawczo-odbiorczej (kierunek Głuchów),
 - d) zespołów: filtracji gazu, układu pomiarowego, układu regulacyjnego, awaryjnego układu obejściowego, rurociągów wydmuchowych,

- e) zbiornika kondensatu,
 - f) kontenera AKPiA o długości boku nie większej niż 16,0 m i wysokości nie większej niż 4,5 m,
 - g) kontenera technologicznego o długości boku nie większej niż 20,0 m i wysokości nie większej niż 8,5 m,
 - h) sieci, przyłączy, urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, telemetrycznej, AKPiA, ochrony obiektu,
 - i) agregatu prądotwórczego,
 - j) ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych, placów, chodników),
 - k) układu drogowego z drogą dojazdową i zjazdem,
 - l) ogrodzenia z bramą i furtką;
- 5) dopuszcza się rozbiórkę, budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji ustaleń niniejszej decyzji;
- 6) dopuszcza się rozbiórkę, budowę i przebudowę zjazdów, przepustów i rowów melioracyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji ustaleń niniejszej decyzji;
- 7) w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dopuszcza się lokalizację tymczasowych dróg dojazdowych, dojazdów i zjazdów oraz dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg, dojazdów i zjazdów, w liniach określających granice terenu objętego inwestycją – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;
- 8) po wykonaniu robót związanych z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, teren inwestycji należy doprowadzić do stanu poprzedniego, stosownie do faktycznych możliwości z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

- 1) niniejsza inwestycja winna spełniać obowiązujące standardy jakości środowiska oraz warunki określone w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92, z 18 lipca 2025 r., o środowiskowych uwarunkowaniach (kilometraż wskazany w niniejszym punkcie odnosi się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach):
- a) prace budowlane będą prowadzone pod ścisłym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wejdą specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, ichtiologii i botaniki. Nadzór będzie obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań

minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru sieci Natura 2000, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących, niezbędnych do wdrożenia.

Zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników prowadzących prace,
- kontrolę zasiedlenia przez bociana czarnego gniazd zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku potwierdzenia lęgów wstrzymanie prac w ich pobliżu,
- nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów (pod kątem ich zasiedlenia przez chronione gatunki), zdjęcia wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, itp.,
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
- nadzorowanie wykonywania ogrodzeń zabezpieczających zinwentaryzowane stanowiska chronionych gatunków i płaty siedlisk przyrodniczych, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia), przed przypadkowym wkroczeniem robót (poza ściśle wyznaczony pas montażowy),
- kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych (także przy uwzględnieniu występowania chomika europejskiego w pobliżu pasa montażowego), kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich zwierząt, wybieranie także tych z ewentualnych pułapek łownych oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie przenoszenia chronionych gatunków na siedliska zastępcze, zwłaszcza osobników chomika europejskiego,
- sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem ewentualnego występowania w nich

uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),

- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżeń terenu, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych i innych cennych przyrodniczo miejsc;
- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu zanieczyszczonego szczątkami, kłęczami roślin inwazyjnych,
- kontrolę realizacji schronień zastępczych dla ptaków i nietoperzy,
- nadzorowanie wykonywania nasadzeń drzew na terenie siedlisk przyrodniczych leśnych, po zakończeniu prac budowlanych,
- kontrolowanie ponownego wprowadzenia roślin i elementów siedlisk chronionych na obszar przedsięwzięcia, po zakończeniu prac budowlanych,
- uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometraż, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną,

- b) zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe będą lokalizowane poza granicami obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie PLH180047, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w miejscach wcześniej sprawdzonych i zaakceptowanych przez nadzór przyrodniczy oraz nie będą lokalizowane (w miarę możliwości) w odległości mniejszej niż:

- 50 m od granic ww. obszarów sieci Natura 2000,
- 10 m od stwierdzonych stanowisk roślin chronionych i siedlisk znajdujących się poza ww. obszarami Natura 2000,
- 50 m od stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i siedlisk rozrodu płazów, znajdujących się poza ww. obszarami Natura 2000,
- 50 m od ujęć wód podziemnych, licząc od granicy strefy ochrony pośredniej,
- 50 metrów od cieków wodnych – Łukawica, Dopływ spod Kamiennych (Krzemiennych) Górek, Bukowa, Zgoda (Zdoga), Pyszenka (Pyszanka), Korzonki, Chodcza (Chodźca), San, Stróżanka, Rudnia, Kanał Niedźwiedzie, Kłysz (Kłyż), Rokita, Trzebońnica, Tartakówka, Dopływ w Zagrodach, Jagielnia, Wiśłok, Kosinka, Graniczny oraz Błotnia;

- 100 metrów od terenów zabagnionych lub zawodnionych oraz od zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych),
 - 50 m od terenów leśnych.
- Ponadto, zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe nie będą lokalizowane w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale itp.),
- c) zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z jakąkolwiek koniecznością ingerencji w stwierdzone w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia użytki ekologiczne, tj. użytki bez nazwy nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.UE.1812063.149, PL.ZIPOP.1393.UE.1808053.110, PL.ZIPOP.1393.UE.1808053.108, PL.ZIPOP.1393.UE.1808042.131, PL.ZIPOP.1393.UE.1808042.132, Wodnik (PL.ZIPOP.1393.UE.1810072.354), a także w granice Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Rajszula. Ww. obszary zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe naruszenie ich granic (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), będą ogrodzone i czytelnie oznakowane na granicy pasa montażowego, na czas prac aby nie doszło do nieumyślnej ingerencji,
 - d) realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie etapowo, z podziałem na odcinki, których długość będzie zależała od występujących obiektów gazowych, ukształtowania terenu, przekroczeń bezwykopowych lub zagospodarowania terenu,
 - e) prace realizacyjne (przygotowawcze, budowlane i montażowe) w rejonie zabudowy chronionej pod względem akustycznym będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). Ograniczenie to nie dotyczy prac, których realizacja z przyczyn technologicznych nie może zostać przerwana, np. na odcinkach wykonywanych metodami bezwykopowymi (przewiertu HDD), odwadniania wykopów,
 - f) na etapie realizacji zadania przy zabudowie chronionej akustycznie, jeśli inne działania organizacyjne nie przyniosą poprawy, zastosowane zostaną przenośne, tymczasowe ekrany akustyczne (np. o wysokości ok. 2 m), o izolacyjności akustycznej 25 dB lub uciążliwe akustycznie prace zaplanowane zostaną w czasie nieobecności mieszkańców. Ww. ekrany zostaną zlokalizowane w miejscach gdzie stwierdzona zostanie taka konieczność w trakcie prac,
 - g) teren zaplecza budowy, baz materiałowo - sprzętowych oraz teren pasa montażowego aktualnie realizowanego odcinka gazociągu wyposażony będzie w sorbenty,
 - h) tankowanie sprzętu budowlanego (np. koparki, spycharki) odbywać się będzie na terenie baz materiałowo-sprzętowych lub zapleczy budowy, wyznaczonych poza obrębem pasa montażowego. Tankowanie samochodów ciężarowych lub dostawczych odbywać się będzie na stacjach paliw,
 - i) teren w punktach tankowania oraz w miejscach lokalizacji kontenerów na odpady niebezpieczne, zostanie utwardzony i uszczelniony, np. poprzez zastosowanie płyt betonowych, folii geoizolacyjnej przykrytej warstwą piasku,

- j) ewentualne awarie wykorzystywanego podczas prowadzonych prac sprzętu będą natychmiast likwidowane, a zanieczyszczony w wyniku awarii grunt usuwany i przekazywany do unieszkodliwienia jako odpad,
- k) wymiany płynów eksploatacyjnych w wykorzystywanych na placu budowy maszynach będą odbywały się jedynie w punktach serwisowych, poza terenem prowadzenia prac,
- l) zaplecza techniczne przedsięwzięcia będą zaopatrywane w wodę do celów socjalno-bytowych (sanitarnych) z sieci wodociągowej (w przypadku wynajęcia budynku podłączonego do sieci wodociągowej) lub wody zakupionej i dostarczonej na teren zaplecza w zbiornikach. Na teren prac budowlanych woda pitna dostarczana będzie w opakowaniach jednostkowych (butelki),
- m) w obrębie każdego z odcinków roboczych, na terenie pasa montażowego, zostaną wyznaczone miejsca lokalizacji przenośnych urządzeń sanitarnych (np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe), ze szczelnymi zbiornikami na ścieki, które będą systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy. Zawartość toalet będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. W przypadku głównego zaplecza budowy (tzw. biuro budowy) możliwe będzie jego tymczasowe podłączenie (w zależności od lokalnej infrastruktury) do sieci kanalizacji sanitarnej,
- n) teren planowanych prac zamknie się w wyznaczonym pasie montażowym wynoszącym ok. 58 m dla obszarów nieleśnych i ok. 38 m w obszarach leśnych, z dopuszczeniem lokalnego zwiększenia jego szerokości,
- o) jako drogi tymczasowe do terenu realizacji przedsięwzięcia, w jak największym stopniu wykorzystywane będą istniejące drogi, a planowane do zorganizowania tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montażowego będą zlokalizowane poza obszarami przyrodniczo cennymi (miejscami występowania chronionych siedlisk oraz gatunków fauny i flory). Po zakończeniu prac na danym odcinku gazociągu drogi tymczasowe zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
- p) na całym odcinku przebiegającym w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005, w tym w pobliżu gniazda i strefy ochronnej bociana czarnego, wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia będą wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.
Dopuszcza się wykonywanie prac na tym terenie w terminie od 01 września do 15 października, jednak po wcześniejszym dopuszczeniu przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego, na podstawie kontroli m.in. siedlisk bociana czarnego. Obserwacje te powinny się odbyć nie wcześniej niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac,
- q) przed rozpoczęciem prac i planowanym zajęciem kolejnych odcinków pod planowane prace, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają przeglądu terenu planowanej budowy, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami roślin i grzybów (w przypadku występowania pojedynczych okazów) będą one przenoszone w siedliska zastępcze, bądź ewentualnie niszczone (osobniki/ stanowiska), po wcześniejszym

uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.

W siedliska zastępcze należy przenieść gatunki m.in.: bagna zwyczajnego, kukułki plamistej, kukułki szerokolistnej, kruszczyka szerokolistnego, chomika europejskiego,

- r) zinwentaryzowane chronione siedliska oraz stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe zniszczenie (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), zostaną odgrodzone i czytelnie oznakowane na granicy pasa montażowego, na czas prowadzenia prac, aby nie doszło do nieumyślnego ich zniszczenia,
- s) bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w sąsiedztwie rzek i cieków, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają dodatkowego przeglądu brzegów objętych pracami, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami będą one przenoszone w odpowiadające im siedliska zastępcze. Prace w danej lokalizacji rozpoczną się bezpośrednio po wykonaniu tej kontroli,
- t) rozpoczęcie prac ziemnych na danym odcinku gazociągu (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu), w tym usunięcie roślinności, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu (z wyjątkiem prac prowadzonych w sąsiedztwie stref ochrony gniazd bociana czarnego). W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,

- u) urobek z wykopów budowlanych magazynowany będzie w obrębie pasa montażowego. Masy ziemne będą magazynowane w odległości co najmniej 10 m od koryt rzek/ cieków. Jeżeli z uwagi na ukształtowanie terenu, zaistnieje ryzyko spłynięcia mas ziemnych do cieków podczas deszczy, przyzmy usypanej w danym miejscu ziemi, zostaną zabezpieczone od strony cieku (np. geotkaniną),
- v) zdjęty w czasie prowadzenia prac ziemnych humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z rodzimym gruntem oraz nadmiernym przesuszeniem i utlenieniem, a następnie wykorzystany do odtworzenia powierzchni terenu prowadzonych prac,
- w) w przypadku stwierdzenia w obrębie pasa montażowego miejsc, które porastają rośliny inwazyjne, miejsca te zostaną w widoczny sposób oznaczone, a następnie podczas realizacji zamierzenia, podjęte zostaną działania, które ograniczą rozprzestrzenianie się roślin

inwazyjnych, zwłaszcza na obszary cennych siedlisk przyrodniczych, w tym m.in.:

- wycięte drzewa i krzewy należące do gatunków inwazyjnych lub obcego pochodzenia, zostaną usunięte z terenu budowy, łącznie z ich systemem korzeniowym,
- z terenu wykonywanych robót selektywnie zostanie zdjęty płat humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięty z obszaru robót, celem przekazania do kompostowni lub unieszkodliwienia w inny skuteczny sposób (niedopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą),
- osoby wykonujące prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych zostaną przeszkolone w tym zakresie i nadzorowane,

x) wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do minimum, tj. wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia, nie wykroczy poza wyznaczony teren robót (pas montażowy, tymczasowe/ stałe drogi dojazdowe, przebudowa infrastruktury) i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez członków nadzoru przyrodniczego (ornitologa) (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki, lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Niezależnie od powyższego, usunięcie drzew i krzewów z pasa montażowego w sąsiedztwie stref ochrony gniazda bociana czarnego dopuszczalne jest tylko poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. po 31 sierpnia, pod ścisłym nadzorem ornitologicznym.

Ponadto, wycinka drzew na całej długości pasa montażowego prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem chiropterologa,

y) planowany pas montażowy, w tym obszar planowanej wycinki stałej (pas ochronny) i tymczasowej nie naruszy granic obszaru stałej i okresowej strefy ochronnej gniazda bociana czarnego, znajdującej się w sąsiedztwie gazociągu i zostanie zlokalizowany w odległości co najmniej 277 m od najbliższego gniazda tego gatunku,

z) wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych zostaną ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostawione w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to

umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,

- aa) z uwagi na stwierdzenie w pobliżu planowanych prac chronionych gatunków, w tym ptaków np. dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonosiwego oraz bezkręgowców, zwłaszcza pachnicy dębowej, będącej gatunkiem o znaczeniu priorytetowym objętym ochroną ścisłą, czynną, w przypadku wycinki i usuwania martwych drzew na terenach leśnych ich pnie będą złożone i pozostawione do całkowitego rozkładu w najbliższym otoczeniu w miejscach uzgodnionych z właściwym miejscowo nadleśnictwem,
- bb) w związku ze stwierdzonymi gatunkami inwazyjnymi należy nie dopuścić do ich zasiedlenia, zwłaszcza na obszarach cennych siedlisk przyrodniczych,
- cc) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu (w zakresie pasa montażowego), należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - grupy drzew/ krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2 m (w zależności od wysokości drzewa),
 - wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/ krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami,
 - przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,
 - w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany

stycznej/poprzecznej)); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze,

- pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami,
- nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/ krzewów cementu, wapna i gruzu,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach,

dd) w związku z planowaną wycinką drzew i usunięciem potencjalnych siedlisk ptaków i nietoperzy, zamontowane zostaną schronienia zastępcze, zwłaszcza w granicach obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 i Lasy Leżajskie PLH180047, tj. ok. 200 budek dla ptaków, w tym np. 60 szt. – typu A1, 60 szt. – typu A, 40 szt. – typu B i 40 szt. – typu D, a także ok. 160 budek/schronów dla nietoperzy, np. 50 budek szczelinowych dla mopsa zachodniego i 110 budek typu Stratmann. Schronienia należy powiesić przed przeprowadzeniem wycinki roślinności, w pobliżu planowanego przedsięwzięcia inwestycji w miejscach wskazanych przez ekspertów z nadzoru przyrodniczego i w konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym,

ee) mając na uwadze realizację przedsięwzięcia w pobliżu cieków i zastoisk wodnych, stanowiących siedliska płazów, w przypadku zaistnienia możliwości ich wkraczania na plac robót oraz drogi dojazdowe (zwłaszcza okres migracji płazów), na czas realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną tymczasowe ogrodzenia ochronne (np. płotki herpetologiczne), które zapobiegną wkraczaniu drobnej fauny, zwłaszcza płazów na obszar prac.

Ogrodzenia tymczasowe wykonywane będą według poniżej wskazanych zasad:

- materiał użyty do wykonania ogrodzenia uniemożliwi przedostanie się płazów, zarówno w postaci dorosłej, jak i młodocianej; zaleca się użycie siatki plastikowej, z zastrzeżeniem, iż oczka siatki nie będą przekraczać wymiaru 0,5 x 0,5 cm lub płotków wygrodzeniowych z tworzywa (np. agrowłókniny),

- wygradzenie będzie mieć wysokość min. 50 cm nad gruntem, min. 10 cm materiału należy wkopać w grunt,
- wygradzenia zapewnią ochronę przed przekraczaniem górnej krawędzi elementu, poprzez zastosowanie daszka/ przewieszki, o szerokości 10 cm nachylonego do pionowej powierzchni, pod kątem od 45° do 90°, skierowanego na zewnątrz terenu prac,
- zakończenia wygradzeń wyposażone będą w u-kształtne, tzw. „zawracacze”, o długości ramion min. 50 cm,
- szczelność wygradzeń będzie systematycznie kontrolowana.

Dokładna lokalizacja i sposób wykonania ogrodzeń ochronnych zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy,

- ff) wykopy budowlane pod gazociąg nie będą pozostawiane jako otwarte, na czas dłuższy niż okres niezbędny do ułożenia gazociągu i przeprowadzenia prób,
- gg) znajdujące się na terenie budowy wykopy i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne zwierzęta), w przypadku konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte, zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom i płazom dostanie się do nich, lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1 : 2). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta będą niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac,
- hh) podczas realizacji przedsięwzięcia, w przypadku konieczności, stosować oświetlenie terenu (np. w przypadku konieczności prowadzenia prac po zmierzchu lub w sposób ciągły). Wykorzystywane będzie oświetlenie sodowe lub LED, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne. Oświetlenie sodowe lub LED stosowane będzie również na terenie zaplecza budowy lub składów materiałowych,
- ii) wykonawca prac nie będzie dopuszczał do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy i złożenia skrzeku. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady przez członków nadzoru przyrodniczego, zostaną one jak najszybciej usunięte. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – zostaną one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji przedsięwzięcia,
- jj) w przypadku usuwania drzew i krzewów, których karpiny mogą być miejscem zimowej hibernacji płazów, karpiny te z terenu realizacji robót będą usuwane w terminie po 01 marca lub pod nadzorem herpetologa,
- kk) drogi montażowe, przy prowadzeniu prac na terenach podmokłych, nienośnych

lub słabonośnych wykonane będą np. w formie materaca z kruszywa skalnego w otulinie z geowłókniny zagęszczanego mechanicznie walcem statycznym, a po przeprowadzaniu prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu, zostaną zlikwidowane,

- ll) odwodnienia wykopów, w razie konieczności ich wykonania, prowadzone będą odcinkami,
- mm) prowadzone będzie ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów tak, aby nie spowodowały zmian stosunków wodnych (tj. trwałego obniżenia zwierciadła wód gruntowych) w rejonie projektowanego przedsięwzięcia, które mogłyby znacząco zmienić warunki siedliskowe otaczających terenów,
- nn) dobór metody odwodnienia wykopów przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego przepuszczalności i zagłębienia dna wykopu w stosunku do ustabilizowanego poziomu wody gruntowej. W gruntach przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych, o dużym napływie wody gruntowej, odwodnienie zostanie wykonane z użyciem zestawów igłofiltrów, studni depresyjnych lub drenaży poziomych,
- oo) w przypadku prowadzenia odwodnienia powierzchniowego wykopów (pompowanie wody wprost z wykopu), w celu zmniejszenia ilości zawiesiny w wodzie, stosowane będą mobilne odstojniki (osadniki), a wszystkie osadzone w obrębie osadnika cząstki stałe zostaną po zakończeniu rozplantowane po powierzchni terenu,
- pp) wody z odwodnienia wykopów będą okresowo lub stale odprowadzane do najbliższego cieku lub rowu, bądź do ziemi poprzez deszczowanie na terenach leśnych i rolnych lub do istniejących sieci kanalizacji deszczowej,
- qq) w przypadku odwadniania wykopów w sąsiedztwie terenów podmokłych cennych przyrodniczo, nastąpi powtórne odprowadzenie wody do ziemi poza pasem montażowym gazociągu, w sposób zabezpieczający teren przed czasowym przesuszeniem (np. przez rozdeszczowanie),
- rr) w przypadku czasowego obniżenia poziomu wód w przydomowych studniach w efekcie realizacji przedsięwzięcia, mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa budowlano-montażowego, zaopatrującym się w wodę z własnych ujęć, woda w okresie tym będzie dowożona beczkownikami,
- ss) ciągi drenarskie w obszarach zmeliorowanych, przerwane w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną odbudowane pod nadzorem właściciela sieci drenarskich,
- tt) umocnienia cieków/ obszarów zawodnionych, wzdłuż których występują cenne siedliska, np. łąkowe (91E0) zostaną wykonane wyłącznie przy zastosowaniu naturalnych materiałów, które umożliwią odtworzenie się tych siedlisk. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów to uniemożliwiających, np. geowłóknina, geokrata, geosiatka,
- uu) prace związane z przekroczeniem cieków metodą bezwykopową prowadzone będą poza ustabilizowaną linią brzegową, bez zatrzymywania i zakłóceń naturalnego przepływu wody.

W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej, nie będą wykonywane umocnienia dna i skarp cieków. Odległość lokalizowania komór przewiertowych, maszyn, urządzeń, a także materiałów używanych do wykonywania prac wyniesie min. 5 m od brzegu koryta tych cieków,

- vv) płuczka w ramach operacji pojedynczego przewiertu będzie poddawana odzyskowi. Po odseparowaniu, urobek i zwierciny będą magazynowane okresowo w szczelnych pojemnikach w miejscu placu maszynowego dla wykonywanego przewiertu,
- ww) na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów technologicznych (płuczka wiertnicza) pobierana będzie z cieków powierzchniowych oraz (w razie potrzeby) z wodociągów,
- xx) pobór wody z cieków, w celu sporządzenia płuczki wiertniczej będzie odbywał się przy wysokim i średnim stanie wód w danym cieku, z wydajnością pozwalającą na zachowanie przepływu nienaruszalnego. Woda pobierana będzie etapami, osobno dla każdego przewiertu,
- yy) w przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do celów sporządzenia płuczki wiertniczej realizowany będzie z lokalnych wodociągów lub woda będzie dowożona beczkowozami na plac budowy do zbiorników buforowych,
- zz) stosowana podczas przekraczania przeszkód terenowych metodą bezwykopową płuczka wiertnicza będzie substancją biodegradowalną i nietoksyczną. Po zakończeniu wiercenia odpady wiertnicze będą przekazywane do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację odpadów, a transport będzie odbywał się dedykowanymi środkami transportu, np. cysternami asenizacyjnymi,
- aaa) próby hydrauliczne szczelności i wytrzymałości rurociągu zostaną poprzedzone czyszczeniem i kalibrowaniem gazociągu. Proces czyszczenia, kalibracji, a następnie prób ciśnieniowych będzie przebiegał dla tych samych odcinków gazociągu, z wykorzystaniem przygotowanych stanowisk pracy. Czyszczenie gazociągu będzie przebiegać następująco: czyszczenie wstępne (przedmuchiwanie sprężonym powietrzem z równoczesnym przepuszczeniem piankowych tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z prac montażowych, jak drobinki żelaza, pyły, piasek) oraz czyszczenie zasadnicze (wtłoczenie do rurociągu wody ok. 10 % objętości badanego odcinka przed tłok),
- bbb) woda na potrzeby czyszczenia gazociągu oraz prób hydraulicznych (szczelności i wytrzymałości) gazociągu pobierana będzie przy wysokim i średnim stanie wód z rzek: San, Wisłok, Bukowa, Rudnia, Trzebośnica,
- ccc) w przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do prób ciśnieniowych realizowany będzie z lokalnych wodociągów (woda zostanie dowieziona beczkowozami na miejsce próby) lub pobliskich stawów i zbiorników wodnych, bądź nastąpi przepompowanie wody z innego odcinka rurociągu po wykonanej próbie szczelności,

- ddd) zrzut wody po próbach hydraulicznych następować będzie – w przypadku poboru wody z rzek/ cieków, do tych samych cieków, w przypadku poboru z wodociągów, do oczyszczalni ścieków,
- eee) woda po przeprowadzonym czyszczeniu gazociągu i próbach hydraulicznych, przed zrzutem do cieku, będzie badana w zakresie wskaźnika pH oraz zawartości zawiesiny ogólnej. Przed zrzutem do cieku będzie oczyszczana w mobilnym osadniku. Będą to urządzenia mobilne wchodzące w skład zespołu/ zestawu do napełniania i opróżniania gazociągu po próbie. Po wstępnym oczyszczeniu zawartość osadników będzie wywożona na składowisko odpadów,
- fff) w celu ustalenia wielkości przepływu wody w rzece, z której pobierana będzie woda na cele technologiczne, prowadzony będzie pomiar głębokości zwierciadła wody (przy użyciu łaty wodowskazowej). Pomiar objętości pobieranej wody wykonywany będzie za pomocą przepływomierza,
- ggg) pobór wody z danego cieku nie będzie powodować ingerencji w dno i skarpy. W punktach pobierania wody nie będą wykonywane umocnienia koryta cieku,
- hhh) maksymalny strumień pobieranej jednorazowo wody z rzek nie powinien przekraczać $0,3 - 0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ ($1080 - 1800 \text{ m}^3/\text{h}$), a dla małych cieków $0,03 - 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ (ok. $108 - 180 \text{ m}^3/\text{h}$). Rurociągi ssawne będą wyposażone w zabezpieczenia przed zassaniem ryb, np. specjalne kosze lub sita,
- iii) odprowadzenie wody do odbiornika prowadzone będzie w ilości nie większej niż $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz dostosowanej do lokalnych warunków w cieku, tak aby wahania lustra wody oraz zmiany fizyko-chemiczne były jak najmniejsze. Zrzut prowadzony będzie metodą natryskową (rozdeszczowanie) lub z wykorzystaniem płyty podkładowej (rozwiązania pozwalają na uniknięcie naruszenia osadów dennych w ciekach),
- jjj) ewentualne tymczasowe zabezpieczenie skarpy cieku przed naruszeniem i rozmyciem przy odprowadzaniu wody zostanie wykonane punktowo, tj. w miejscu lokalizacji rurociągu wylotowego wody, poprzez ułożenie na skarpie cieku płyty podkładowej (z tworzywa sztucznego, betonowej, stalowej lub z materiału drewnopochodnego), pod rurociąg wylotowy wody. Ułożenie płyty podkładowej (bez ingerencji w strukturę skarpy), będzie krótkotrwałe, na czas odprowadzania wody. Po zakończeniu odprowadzenia wody do danego cieku, płyty zostaną zdemontowane,
- kkk) przy przejściach osi gazociągu przez formy takie jak: wysokie skarpy, osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem geologa,
- lll) prace budowlane na obszarach osuwiskowych, terenach zagrożonych ruchami masowymi oraz odcinkach ze stromymi skarpami będą prowadzone w okresach bezdeszczowych. Wykopy należy wykonywać w kierunku prostopadłym do linii spadku terenu oraz możliwie krótkimi odcinkami z jednoczesnym zasypywaniem i odpowiednim zagęszczeniem,
- mmm) w trakcie prac budowlanych w obrębie oraz sąsiedztwie wykazanych stanowisk archeologicznych, prowadzony będzie nadzór archeologiczny. Prowadzona będzie

weryfikacja wykazanych stanowisk archeologicznych, a w przypadku natrafienia na takie obiekty, prace na odcinku, gdzie stwierdzono występowanie obiektów archeologicznych zostaną wstrzymane na czas prowadzenia badań archeologicznych, które pozwolą zachować dziedzictwo kulturowe dla społeczeństwa,

- nnn) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia usunięte zostaną wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, w tym zawleczone przez wiatr na tereny sąsiednie, a na naruszonych obszarach przeprowadzona zostanie rekultywacja całego pasa roboczego, której celem będzie doprowadzenie terenu do stanu możliwie najbliższego stanowi sprzed budowy, wykorzystując zebrane wcześniej masy ziemne i humus,
- ooo) w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia, na trasie przedmiotowego gazociągu, pod nadzorem przyrodniczym, przeprowadzone zostaną działania polegające na odtworzeniu chronionych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 tj. dla obszarów łąkowych poprzez obsianie gatunkami traw właściwymi dla danego rodzaju łąki, a w przypadku siedlisk leśnych (poza 6 m strefą bezdrzewną zlokalizowaną wzdłuż osi gazociągu), obsadzenie rodzimymi gatunkami właściwymi dla typu siedliska,
- ppp) wykonane w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia nasadzenia podlegać będą kontroli ich udatności, przez okres do 3 lat od ich wykonania, a w przypadku stwierdzenia ubytków nasadzenia będą ponawiane;

2) niniejsza inwestycja winna spełniać warunki określone w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, znak: WOOŚ.420.29.2024.KK.24, z 30 września 2025 r., o środowiskowych uwarunkowaniach (kilometraż wskazany w niniejszym punkcie odnosi się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach):

- a) prace prowadzone w obrębie siedlisk gatunków ptaków od wód zależnych w obszarze Natura 2000 Lasy Janowskie (w szczególności objętego celem środowiskowym błotniaka stawowego) oraz w obrębie od wód zależnych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w obszarze Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich (w szczególności objętych celem środowiskowym: łągów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych 91E0*, borów i lasów bagiennych 91D0*, traski grzebieniastej i bobra europejskiego), prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, który może narzucić konkretne działania ochronne takie jak np. wstrzymanie prac na czas rozrodu, przeniesienie osobników poza front robót w dogodne dla danego gatunku siedlisko itd.,
- b) celem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowej należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż:
 - 50 m od stref ochronny ujęć wód podziemnych,

- 100 m od terenów zabagnionych lub zawodnionych oraz od zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych).
- c) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, miejsca związane z tankowaniem i naprawami ww. pojazdów i maszyn oraz miejsca gromadzenia odpadów, materiałów i surowców zlokalizować poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza dolinami cieków oraz poza obszarami zagrożonymi powodzią, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochodnych, do gruntu i wód,
- d) tankowanie sprzętu budowlanego (np. koparki, spycharki, itd.) należy prowadzić na utwardzonym i szczelnym terenie baz materiałowo-sprzętowych lub zapleczy budowy. Ponadto, zaplecza budowy, place składowe oraz teren pasa montażowego należy wyposażyć w sorbenty umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych,
- e) wodę na potrzeby socjalne dostarczać na teren zaplecza z istniejących źródeł np. z istniejącej sieci wodociągowej lub dostarczać na teren zaplecza w zbiornikach,
- f) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet (np. kabiny typu toi toi, sanitariaty kontenerowe) lub w miarę możliwości odprowadzać do systemu kanalizacji zbiorczej; ww. zbiorniki bezodpływowe systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków,
- g) w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić odcinkami, bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. poprzez zastosowanie igłofiltrów, studni depresyjnych lub drenaży poziomych). Należy ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum oraz wpływ ww. prac do terenu inwestycji. Wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- h) przy odwadnianiu wykopów powierzchniowo (przez wypompowanie), należy zastosować mobilne odstojniki (osadniki); wody z tego odwodnienia należy odprowadzać do najbliższego cieku, rowu, do gruntu lub do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego a wszystkie osadzone w obrębie osadnika cząstki stałe należy rozplantować po powierzchni terenu,
- i) w przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów w sąsiedztwie terenów podmokłych cennych przyrodniczo (w granicach form ochrony przyrody), należy powtórne odprowadzać wody do gruntu poza pasem montażowym gazociągu, w sposób zabezpieczający te tereny przed czasowym osuszeniem, np. przez rozdeszczowanie,

- j) w sytuacji wystąpienia czasowego obniżenia poziomu wód w przydomowych studniach (np. kopanych) w wyniku realizacji przedsięwzięcia, należy zapewnić dowóz wody mieszkańcom zaopatrującym się w wodę z własnych ujęć,
- k) przy prowadzeniu prac na terenach podmokłych, nienośnych lub słabonośnych wykonać drogi montażowe np. w formie materaca z kruszywa skalnego w otulinie z geowłókniny, zagęszczonego mechanicznie walcem statycznym, które należy zlikwidować po przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu,
- l) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi składować z dala od cieków wodnych (minimum 10 m), poza obszarami znajdującymi się na kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. Jeżeli z uwagi na ukształtowanie terenu zaistnieje ryzyko spłynięcia mas ziemnych do cieku podczas deszczy, przemy ziemi należy zabezpieczyć od strony cieku (np. geokrata),
- m) w celu zapewnienia ciągłości prac (możliwości przejazdu pojazdów i sprzętu budowy) przez cieki i rzeki Struga Kurów, Bystra, Wronów, Wyźnica, Karasiówka oraz Złodziejka dopuszcza się wykonanie brodu lub zarurowanie cieku (urządzenia tymczasowe na czas realizacji przedsięwzięcia). Należy wyposażyć pas montażowy przed i za miejscem przejazdu przez ciek w odpowiednie materiały sorpcyjne (np. bale słomy), umożliwiające zatrzymanie i zebranie ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych. Po likwidacji przejazdu tymczasowego (brodu/zarurowania) przez rzekę Złodziejkę koryto cieku należy zabezpieczyć na całej szerokości przejazdu, tj. na długości cieku nie większej niż 30 m,
- n) przekroczenie rzek: Kurówka, Bystra, Struga Kurowska, dopływ spod Wronowa, Chodelka, Dopływ spod Antonówki, Urzędówka, Wyźnica, Karasiówka, Sanna i Dopływ spod Goliszowca wykonać metodą bezwykopową (np. HDD, metodą hybrydową, mikrotunelinguem, przewiertem poziomym sterowanym, przeciskiem),
- o) w procesach wiercenia HDD, mikrotunelowania lub metody hybrydowej zastosować płuczkę wiertniczą biodegradowalną i nietoksyczną, która w trakcie wiercenia krążyć będzie w tzw. obiegu zamkniętym,
- p) przekroczenia cieków wodnych – rzeka Złodziejka, metodą wykopu otwartego należy wykonać w miarę możliwości w okresie minimalnych przepływów wody w cieku, w sposób zapewniający swobodny przepływ wód oraz ograniczający zaburzenie stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryta cieku, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w cieku. Brzegi cieku należy umocnić na szerokości wykopu z zastosowaniem materiałów naturalnych,
- q) przekroczenie cieku Złodziejka metodą wykopu otwartego realizować w trzech etapach:
 - przygotowanie liry gazociągu, tj. odcinka gazociągu, który będzie ułożony w wykopie, izolacja miejsca połączeń spawanych rury, przy czym wszystkie te operacje należy przeprowadzić poza terenem cieku oraz przed rozpoczęciem prac ziemnych,

- prace ziemne, które będą prowadzone przy niezahamowanym przepływie wody – wykonanie przegród (grodź) powyżej przekroczenia, przerzucenie zbierającej się wody poniżej przekroczenia (w zależności od ilości napływającej wody przerzut za pomocą pomp i przewodów ułożonych wzdłuż ciekę lub też poprzez wykonanie kanału obejściowego (bypass koryta) albo zarurowanie ciekę w korycie),
- włączenie odwadniania terenu, następnie zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z terenu, który przewidziany jest pod wykop i odłożenie go w ten sposób, aby nie mieszał się z martwicą pochodzącą z głównego wykopu, niezwłocznie po wykonaniu wykopu ułożenie liry i po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia zamontowanie obciążników zabezpieczających gazociąg przed wypieraniem, następnie zasypanie wykopu warstwami po około 20-30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem, rozplantowanie lub wywiezienie nadwyżki gruntu, po zamknięciu wykopów wyłączenie odwadniania, uformowanie i zagęszczenie skarp w miejscach przekopów, a finalnie doprowadzenie do stanu sprzed inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy ubezpieczeń dennych i brzegowych (jeżeli występują),
- r) w trakcie realizacji prac na ciekę Złodziejka w przypadku zastosowania przepompowania wody zgromadzonej za grodzią zamykającą przepływ powyżej miejsca przekroczenia, rurociąg ssawny wyposażać w zabezpieczenia przed zassaniem ryb,
- s) prace związane z ingerencją w ciekę Złodziejka metodą wykopu otwartego należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, w możliwie krótkim czasie, z zastosowaniem odpowiednich koszy ssawnych lub by-passów,
- t) wszelkie prace oraz przebudowy w obrębie urządzeń wodnych (np. rowów melioracyjnych) wykonywać metodą wykopu otwartego, przy niskim stanie wód lub przy braku wód w obrębie ww. urządzeń wodnych, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. urządzeń wodnych,
- u) w przypadku przerwania ciągu drenarskiego w obszarach zmeliorowanych należy odbudować przerwany ciąg drenarski pod nadzorem właściciela sieci drenarskiej,
- v) po zakończeniu prac rowy należy przywrócić do stanu pierwotnego; należy odbudować dno i skarpy, na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- w) próby hydrauliczne gazociągu należy poprzedzić czyszczeniem dwuetapowym: etap I (przedmuchiwanie sprężonym powietrzem z równoczesnym usunięciem z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z prac montażowych takich jak drobinki żelaza, pyły, piasek) oraz etap II (wtłoczenie do rurociągu wody ok. 10 % objętości badanego odcinka przez tłok tarczowy z tarczą kalibrującą, tzn. kalibracja gazociągu),
- x) wodę na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, w tym potrzebną do: kalibracji gazociągu, prób specjalnych, prób szczelności i wytrzymałości gazociągu pobierać z rzek na warunkach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz z lokalnych wodociągów, sąsiadujących stawów i zbiorników wodnych za zgodą właścicieli. W przypadku wykorzystania wody powierzchniowej z rzek i cieków ilość pobieranej wody nie może przekraczać przepływów

nienaruszalnych w ciekach oraz nie może naruszać obowiązków względem uprawnionych do korzystania z wód cieków,

- y) podczas poboru wody z rzek na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, w tym: do płukania gazociągu i prób hydraulicznych za pomocą pomp, należy stosować kosze ssawne lub sita bądź inne podobne zabezpieczenia zaakceptowane przez nadzór ichtiologiczny. Zaleca się aby pobór wody odbywał się z lokalnych wodociągów oraz sąsiadujących stawów lub sztucznych zbiorników wodnych,
- z) należy prowadzić monitoring przepływów wody w ciekach, z których planowany jest pobór wód poprzez pomiar głębokości zwierciadła wody przy użyciu łąty geodezyjnej lub wodowskazowej; badać jakość wód (przed ich pobraniem) w zależności od celu poboru:
 - dla potrzeb przygotowania płuczki - w zakresie odczynu pH i zawartości wapnia,
 - dla celu prób hydraulicznych – w zakresie odczynu pH, zawartości soli, zawartości zawiesin, braku substancji działających w roztworach wodnych na materiał rur i armatury;
 - prowadzić pomiar objętości pobieranej wody za pośrednictwem przepływomierza (obrotowego lub elektromagnetycznego),
- aa) nie należy stosować środków chemicznych do prób szczelności planowanego rurociągu,
- bb) powstałe wody po próbie szczelności oraz z czyszczenia gazociągu należy oczyszczать w mobilnych osadnikach i odprowadzić do rzek zlokalizowanych na trasie projektowanego gazociągu oraz lokalnych cieków i rowów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bezpośrednio przez zrzutem należy wykonać pomiar temperatury wody znajdującej się w gazociągu. Zakazuje się zrzutu wody o temperaturze 35°C i wyższej do rzek, cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych,
- cc) miejsca zrzutu i poboru wody należy zabezpieczyć na czas poboru i zrzutu np. płytami betonowymi, w celu ochrony linii brzegowej oraz dna cieku przed erozją wywołaną przez strumień odprowadzanej wody. Rury bezpośrednio odprowadzające wodę do odbiorników ułożyć pod kątem, w celu zmniejszenia agresywności mechanicznej strumienia,
- dd) miejsca poboru i odprowadzenia wody po wykonaniu prób hydraulicznych gazociągu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Naruszone skarpy w sąsiedztwie poboru i zrzutu odbudować,
- ee) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym, składającym się ze specjalistów z zakresu: ornitologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, ichtiologii i botaniki. Nadzorem należy objąć kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszarów sieci Natura 2000, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących, niezbędnych do wdrożenia. Zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego:

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników prowadzących prace,
- kontrola zasiedlenia gniazd przez bociana czarnego, a w przypadku potwierdzenia lęgów, wstrzymania prac w ich pobliżu,
- nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów (pod kątem ich zasiedlenia przez chronione gatunki), zdjęcia wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, itp.,
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
- nadzorowanie wykonywania ogrodzeń zabezpieczających zinwentaryzowane stanowiska chronionych gatunków i płyty siedlisk przyrodniczych (w tym strefy ochronnej wokół gniazda bociana czarnego), zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia),
- kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych (także przy uwzględnieniu występowania chomika europejskiego w pobliżu pasa montażowego), kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich zwierząt, wybieranie także tych z ewentualnych pułapek łownych oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt i w razie potrzeby ich ewakuacja (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżień terenu, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych i innych cennych przyrodniczo miejsc,
- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu zanieczyszczonego szczątkami, kłaczami roślin inwazyjnych,
- kontrolę realizacji schronień zastępczych dla ptaków i nietoperzy,
- nadzorowanie wykonywania nasadzeń drzew na terenie siedlisk leśnych,

- kontrolowanie ponownego wprowadzenia roślin i elementów siedlisk chronionych na obszar inwestycji,
- uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometrą, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną,

ff) zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe należy lokalizować poza granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005, w miejscach wcześniej sprawdzonych i zaakceptowanych przez nadzór przyrodniczy oraz nie lokalizować (w miarę możliwości) w odległości mniejszej niż:

- 50 m od granic obszarów sieci Natura 2000, tj.: specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005,
- 10 m od stwierdzonych stanowisk roślin i zwierząt chronionych, znajdujących się poza ww. obszarami sieci Natura 2000,
- 50 m od stwierdzonych chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk rozrodu płazów, znajdujących się poza ww. obszarami sieci Natura 2000,
- 50 m od cieków wodnych – Sanna, Złodziejka, Dopływ spod Goliszowca;
- 50 m od terenów leśnych,

gg) realizacja przedsięwzięcia nie może ingerować w obszar sieci Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020,

hh) realizację przedsięwzięcia należy prowadzić etapowo, z podziałem na odcinki,

ii) przejazdy ciężkiego sprzętu przez tereny leśne, podmokłe i łąki należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Przy planowaniu dojazdów maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę, w tym istniejące drogi i dukty leśne. W przypadku budowy tymczasowych dróg dojazdowych do pasa montażowego należy wykluczyć tereny przyrodniczo cenne tj. miejsca gdzie stwierdzono występowanie chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska gatunków roślin i zwierząt. Wyznaczanie tras tymczasowych dróg dojazdowych opracować w porozumieniu z nadzorem przyrodniczym,

jj) teren planowanych prac musi zamknąć się w wyznaczonym pasie montażowym wynoszącym ok. 58 m dla obszarów nieleśnych i ok. 38 m w obszarach leśnych, z dopuszczeniem lokalnego zwiększenia jego szerokości. Z uwagi na konieczność minimalizacji ingerencji w środowisko przyrodnicze (w tym płaty chronionych siedlisk, gatunki

fauny/ flory, obszary zawodnione) pas montażowy zostanie zawężony zgodnie z poniższą tabelą*:

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L Powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia** (P/L)	Dopuszczalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
1	sosnowy bór chrobotkowy, 91T0	105+170 – 105+365 P+L 2,17 ha	30 m / P+L	ok. 0,37 ha, tj. 17 %
2	sosnowy bór chrobotkowy, 91T0	106+575 – 106+620 P 0,15 ha	19 m / P	Po zawężeniu pasa do 19 m – brak ingerencji w siedlisko
3	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe jesionowe, 91E0*	108+940 – 109+720 P+L 6,23 ha	38 m / P+L	ok. 0,32 ha, tj. 5 %
4	bory i lasy bagienne, 91D0*	109+674 – 109+805 P 1,54 ha	11 m / P	ok. 0,01 ha, tj. 0,6 %
5	grąd środkowoeuropejski subkontynentalny 9170	113+215 – 113+520 P+L 6,13 ha	30 m / P+L	ok. 0,43 ha, tj. 7 %
6	wyżynny jodłowy bór mieszany, 91P0	ok. km 114+125 – 114+795 P+L 7,21 ha	30 m / P+L	ok. 1,04 ha, tj. 14 %
7	suche wrzosowiska, 4030	116+980 – 117+005 L 0,03 ha	14 m / L	Po zawężeniu pasa do 14 m – brak ingerencji w siedlisko
8	bory i lasy bagienne, 91D0*	116+985 – 117+210 P 1,15 ha	19 m / P	ok. 0,05 ha, tj. 5 %
9	bory i lasy bagienne, 91D0*	117+785 – 117+955 P+L 2,05 ha	30 m / P+L	ok. 0,42 ha, tj. 21 %

*szczegółowa lokalizacja zawężeń pasa montażowego zgodnie z Załącznikiem 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „*Mapa określająca lokalizację przedsięwzięcia*”

** przy zawężeniu jednostronnym szerokość liczona od osi gazociągu

kk) jako drogi tymczasowe do terenu realizacji przedsięwzięcia w jak największym stopniu należy wykorzystywać istniejące drogi, a planowane do zorganizowania tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montażowego należy lokalizować poza obszarami przyrodniczo cennymi (miejscami występowania chronionych siedlisk oraz gatunków fauny i flory). Po zakończeniu prac na danym odcinku gazociągu drogi tymczasowe należy rozebrać, a grunty należy przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia prac,

ll) przed rozpoczęciem prac i planowanym zajęciem kolejnych odcinków pod planowane prace, należy dokonać (członkowie nadzoru przyrodniczego) przeglądu terenu planowanej budowy pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami

- należy gatunki te przenosić w siedliska zastępcze, bądź ewentualnie niszczyć (osobniki/ stanowiska), po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową,
- mm) w siedliska zastępcze należy przenosić osobniki z gatunków: pomocnik baldaszkowaty, bagno zwyczajne, kukulka plamista, biedronecznik zmienny, brodaczką zwyczajną,
- nn) zinwentaryzowane chronione siedliska i stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe zniszczenie (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), należy odgrodzić i czytelnie oznakować na granicy pasa montażowego na czas prowadzenia prac, aby nie doszło do nieumyślnego ich zniszczenia,
- oo) przed przystąpieniem do prac budowlanych w dolinach rzek i w rejonie cieków, członkowie nadzoru przyrodniczego muszą dokonać dodatkowego przeglądu brzegów objętych pracami, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami należy je przenieść w odpowiadające im siedliska zastępcze. Prace w danej lokalizacji należy rozpoczynać bezpośrednio po wykonaniu tej kontroli,
- pp) rozpoczęcie prac ziemnych na danym odcinku gazociągu (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu), w tym usunięcie roślinności, należy przeprowadzić poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności wykonywania prac w ww. okresie, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub podjąć działania określone przez nadzór przyrodniczy,
- qq) zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) na terenie planowanych ZZU i Węzła Gazowego Rozwadów II, należy prowadzić od środka ku brzegom terenu przeznaczonego do realizacji przedmiotowych prac, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych,
- rr) w przypadku stwierdzenia w obrębie pasa montażowego miejsc, które porastają rośliny inwazyjne, miejsca te należy w widoczny sposób oznaczyć, a następnie podczas realizacji zamierzenia należy podjąć działania ograniczające rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych, zwłaszcza na obszary cennych siedlisk przyrodniczych, w tym m.in.:
- wycięte drzewa i krzewy należące do gatunków inwazyjnych lub obcego pochodzenia, należy usunąć z terenu budowy, łącznie z ich systemem korzeniowym,
 - należy selektywnie zdjąć płat humusu wraz z roślinami inwazyjnymi z terenu wykonywanych robót i usunąć z obszaru robót, celem przekazania do kompostowni lub

unieszkodliwienia w inny skuteczny sposób (niedopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą),

- osoby wykonujące prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych powinny być przeszkolone w tym zakresie i nadzorowane,

- prace, o których mowa powyżej, należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie ze wskazaniem botanika, który określi najskuteczniejsze metody postępowania w odniesieniu do poszczególnych gatunków roślin inwazyjnych,

ss) wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do minimum, tj. wynikać ona będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia, nie wykroczy poza wyznaczony teren robót (pas montażowy, tymczasowe/ stałe drogi dojazdowe, przebudowa infrastruktury). Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez członków nadzoru przyrodniczego (ornitologa) (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub podjąć działania określone przez nadzór przyrodniczy,

tt) wycinkę drzew, w szczególności starych, dziuplastych, należy poprzedzić kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych należy ponownie poddać szczegółowym oględzinom i pozostawić w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinkę należy wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków,

uu) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni,

- pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. matami wiklinowymi, słomianymi lub tkaniną jutową, a następnie ich

oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2 m (w zależności od wysokości drzewa), po zakończeniu realizacji inwestycji zabezpieczenia drzew należy zdemontować, nie dopuszczając do uszkodzeń drzew,

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/ krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami,

- przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa,

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić glebą bardziej zasobną w składniki odżywcze;

- pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami,

- nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/ krzewów cementu, wapna i gruzu,

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

- w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach,

vv) planowany pas montażowy, w tym obszar planowanej wycinki stałej - w 6-metrowej strefie bezdrzewnej (po 3 m od osi gazociągu) i tymczasowej, nie może naruszać granic obszaru stałej i okresowej strefy ochronnej gniazda bociana czarnego, znajdującej się w sąsiedztwie

- gazociągu w km ok. 119+020 – 119+351. Pas montażowy, w tym obszar planowanej wycinki, należy zlokalizować w odległości min. 500 m od najbliższego gniazda bociana czarnego,
- ww) na całym odcinku przebiegającym w pobliżu gniazda i strefy ochronnej bociana czarnego, tj. w km gazociągu ok. 119+020 – 119+351, wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października. Dopuszcza się wykonywanie prac na tym terenie w terminie od 01 września do 15 października, jednak po wcześniejszym dopuszczeniu przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego, na podstawie kontroli m.in. siedlisk bociana czarnego. Obserwacje te powinny się odbyć nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem prac,
- xx) w związku z planowaną wycinką drzew i usunięciem potencjalnych siedlisk ptaków i nietoperzy, należy zamontować schronienia zastępcze, zwłaszcza w granicach obszaru Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, tj. ok. 200 budek w tym: 60 szt. – typu A1, 60 szt. – typu A, 40 szt. – typu B i 40 szt. – typu D, a także ok. 80 budek/schronów dla nietoperzy, np. 20 budek szczelinowych dla mopsa zachodniego i 60 budek typu Stratmann. Schronienia zastępcze należy zamontować przed przeprowadzeniem wycinki roślinności w pobliżu terenu planowanego przedsięwzięcia, w miejscach wskazanych przez ekspertów z nadzoru przyrodniczego i w konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym / Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wszystkie powieszone budki poddawać corocznie, w okresie od 16 października do końca lutego, jednokrotnemu czyszczeniu, niezbędnym naprawom i konserwacji, przez okres 5 lat od dnia ich powieszenia,
- yy) mając na uwadze realizację przedsięwzięcia w pobliżu licznych cieków i zastoisk wodnych, stanowiących siedliska płazów, a także realizację prac w pobliżu zinwentaryzowanego siedliska chomika europejskiego, w przypadku zaistnienia możliwości ich wkraczania na plac robót oraz na drogi dojazdowe (zwłaszcza okres migracji płazów), przed przystąpieniem do prac budowlanych, na czas realizacji przedsięwzięcia na danym odcinku, w okresie od 15 lutego do 31 października, należy zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne (np. płotki herpetologiczne), które zapobiegą wkraczaniu drobnej fauny, zwłaszcza płazów na obszar prac.

Ogrodzenia tymczasowe wykonywane będą według poniżej wskazanych zasad:

- materiał użyty do wykonania ogrodzenia uniemożliwi przedostanie się płazów, zarówno w postaci dorosłej, jak i młodocianej; ogrodzenie tymczasowe musi być szczelne, stabilne, z trwałym naciągami, aby zapewnić skuteczną ochronę małych zwierząt, w tym płazów, wykonane z grubej folii polimerowej (gładkiej), geotkaniny lub geowłókniny (nie należy stosować siatek) lub z innych podobnych materiałów, wygrodenie będzie mieć wysokość min. 50 cm nad gruntem, min. 10 cm materiału należy wkopać w grunt,

- wygradzenia zapewnią ochronę przed przekraczaniem górnej krawędzi elementu, poprzez zastosowanie daszka/ przewieszki, o szerokości 10 cm nachylonego do pionowej powierzchni, pod kątem od 45° do 90°, skierowanego na zewnątrz terenu prac,
- zakończenia wygradzeń wyposażone będą w u-kształtne, tzw. „zawracacze”, o długości ramion min. 50 cm,
- szczelność wygradzeń będzie systematycznie kontrolowana.

Dokładna lokalizacja i sposób wykonania ogrodzeń ochronnych zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków:

- ok. km 101+865 – 102+085 strona prawa i lewa - długość 220 m,
- ok. km 102+775 – 103+095 strona prawa i lewa - długość 320 m,
- ok. km 111+440 – 111+715 strona prawa i lewa - długość 275 m,
- ok. km 112+470 – 112+585 strona prawa i lewa - długość 115 m,
- ok. km 116+085 – 116+185 strona lewa - długość 100 m,
- ok. km 119+510 – 119+750 strona lewa - długość 240 m,

zz) nie pozostawiać otwartych wykopów budowlanych pod gazociąg na czas dłuższy niż okres niezbędny do ułożenia gazociągu i przeprowadzenia prób,

aaa) znajdujące się na terenie budowy wykopy i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne zwierzęta), w przypadku konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte, należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić płazom i innym zwierzętom dostanie się do nich lub też należy zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1:2).

Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, należy sprawdzić czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta.

Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta należy niezwłocznie uwalniać i przenosić w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac,

bbb) nie dopuszczać do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy i złożenia skrzeku. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady przez członków nadzoru przyrodniczego, należy je jak najszybciej usunąć. W przypadku stwierdzenia występowania jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy, należy je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji przedsięwzięcia,

ccc) w przypadku usuwania drzew i krzewów, których karpiny mogą być miejscem zimowej hibernacji płazów, karpiny te z terenu realizacji robót należy usuwać w terminie po 01 marca lub pod nadzorem herpetologa,

ddd) w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia, na trasie przedmiotowego gazociągu, pod nadzorem przyrodniczym, należy przeprowadzić działania polegające na odtworzeniu chronionych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach sieci Natura 2000, tj. dla obszarów łąkowych - poprzez obsianie gatunkami traw właściwymi dla danego rodzaju łąki, a w przypadku siedlisk leśnych (poza 6 m strefą bezdrzewną) - obsadzenie rodzimymi gatunkami, właściwymi dla typu siedliska (za wyjątkiem borów chrobotkowych, które uległy samoistnemu odtworzeniu), uwzględniając poniższe lokalizacje:

Lp.	Siedlisko	Zalecane gatunki	Powierzchnia do nasadzenia (ha)	Przybliżony kilometr gazociągu	Strona gazociągu
1	łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	olsza czarna, jesion wyniosły	0,111 ha	109+350 – 109+460	L+P
			0,157 ha	109+380 – 109+480	
2	bory i lasy bagienne	brzoza omszona	0,010 ha	109+675 – 109+700	L+P
3	grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	lipa drobnolistna, klon zwyczajny	0,343 ha	113+365 – 113+515	L+P
4	wyżynny jodłowy bór mieszany	jodła pospolita	0,048 ha	114+180 – 114+260	L
			0,165 ha	114+170 – 114+285	P
5	wyżynny jodłowy bór mieszany	jodła pospolita	0,214 ha	114+290 – 114+520	L
			0,424 ha	114+300 – 114+530	P
6	bory i lasy bagienne	brzoza omszona	0,054 ha	117+030 – 117+150	P
7	bory i lasy bagienne	świerk pospolity, brzoza omszona, sosna zwyczajna	0,337 ha	117+785 – 117+940	L+P

eee) do nasadzeń należy wykorzystać rodzime gatunki drzew, biorąc pod uwagę gatunki jakie zostały z danego miejsca usunięte, a także warunki glebowe i gruntowo-wodne w miejscu nasadzeń. Materiał roślinny użyty do nasadzeń powinien posiadać następujące cechy, które zwiększą szansę na ich udatność:

- prawidłowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozgałęzienia,
- bez uszkodzeń mechanicznych oraz śladów żerowania owadów;
- pąk szczytowy wyraźnie uformowany, bez uszkodzeń,
- bryła korzeniowa prawidłowo uformowana, zwarta, nieuszkodzona ani przesuszona, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie,

fff) wykonane w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia nasadzenia, kontrolować pod względem ich udatności, przez okres do 3 lat od ich wykonania. W przypadku stwierdzenia ubytków nasadzenia należy uzupełnić,

ggg) prace związane z ingerencją w cieki (brody i zarurowania), w których odnotowano występowanie gatunków chronionych, należy rozpocząć poza okresem tarłowym gatunków ryb chronionych, tj.: ciek Karasiówka - prace prowadzić z wyłączeniem miesięcy marzec – maj,

hhh) zaplecza budowy i bazy materiałów – sprzętowe należy lokalizować w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, przedszkola, szpitale, itp.,

iii) prace budowlane w pobliżu terenów chronionych pod względem akustycznym należy wykonywać w porze dziennej, tj. od 6.00 do 22.00.

W przypadku odwodnień wykopów, gdzie proces technologiczny nie pozwala na przerwanie prac, dopuszcza się ich wykonanie poza ww. określonymi ramami czasowymi.

W sąsiedztwie obszarów objętych ochroną akustyczną należy stosować urządzenia wyposażone w tłumiki dźwięku,

jjj) dopuszcza się prowadzenie w porze nocnej, tj. od 22.00 do 6.00 w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną akustyczną prac budowlanych polegających na wykonaniu przewiertów sterowanych metodami wymagającymi zachowania ciągłości pracy, pod warunkiem wygrodzenia ekranami akustycznymi miejsc wykonywania prac przy użyciu urządzeń uciążliwych pod względem akustycznym. Ekran akustyczny powinien obejmować całą szerokość placu maszynowego od strony, po której zlokalizowana jest zabudowa objęta ochroną akustyczną.

Ekrany akustyczne należy zastosować następująco:

- przy przekroczeniu cieku Dopływ spod Antonówki – przy placu maszynowym /montażowym przewiertu po stronie południowej (lewa + prawa strona pasa),

- przy przekroczeniu cieku Sanna – przy placu maszynowym / montażowym przewiertu po stronie północnej (lewa + prawa strona pasa),

- przy przekroczeniu cieku Dopływ spod Goliszowca – przy placu maszynowym / montażowym przewiertu po stronie południowej (lewa + prawa strona pasa),

kkk) w celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza na etapie budowy należy stosować dostępne rozwiązania ograniczające ww. emisje oraz technologie jak najmniej uciążliwe dla środowiska, takie jak: właściwe prowadzenie prac budowlanych poprzez odpowiednią organizację robót i zaplecza budowy, wykorzystanie do wykonywania prac sprzętu sprawnego technicznie, maszyn i środków transportu, ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na biegu jałowym, transport substancji pyłących pod przykryciem, ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w obrębie budowy, utrzymywanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie,

lll) zdjęty w czasie prowadzenia prac ziemnych humus należy gromadzić selektywnie i na czas prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z rodzimym

- gruntem oraz nadmiernym przesuszeniem i utlenieniem, a następnie wykorzystać do odtworzenia i rekultywacji terenu,
- mmm) należy prowadzić stały nadzór archeologiczny nad całością ziemnych robót budowlanych. Na nadzór jak i na badania archeologiczne należy uzyskać stosowne pozwolenie w odpowiednim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
- nnn) powstającą w ramach operacji pojedynczego przewiertu płuczkę należy poddawać odzyskowi. Po odseparowaniu, urobek i zwierciny należy magazynować okresowo w szczelnych pojemnikach w miejscu placu maszynowego dla wykonywanego przewiertu,
- ooo) powstający na terenie Węzła Gazowego Rozwadów II kondensat z okresowego tłokowania gazociągu oraz z pracy filtrseparatorów należy magazynować w podziemnym, szczelnym, stalowym zbiorniku, połączonym z instalacją kontroli i pomiaru poszczególnych elementów i urządzeń obiektów węzła gazowego,
- ppp) odbiór kondensatu powstającego podczas funkcjonowania Węzła Gazowego Rozwadów II prowadzić na terenie utwardzonym. Podczas odbioru kondensatu, pod złączki węża ssawnego podkładane będą tace przeciwrozlewcze,
- qqq) Węzeł Gazowy Rozwadów II, podczas jego eksploatacji, należy wyposażyć w sorbenty,
- rrr) w przypadku planowanych przeglądów/ remontów/ konserwacji instalacji, kontrolowany upust gazu na zespołach zaworów-upustowych (ZZU) i węzłach gazowych, podczas ich eksploatacji, należy realizować wyłącznie w porze dziennej,
- sss) na etapie eksploatacji należy zapewnić utrzymywanie właściwego stanu technicznego gazociągu. Prowadzić systematycznie kontrole okresowe gazociągu, niezbędne pomiary i badania, przeglądy i konserwacje. W przypadku uszkodzenia gazociągu należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze,
- ttt) gazociąg należy wykonać z materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej ochrony katodowej i ochrony biernej (izolacja rur), ochrony antykorozyjnej oraz z monitoringiem sieci, pozwalającym na szybkie wykrywanie oraz reagowanie w przypadku stanów awaryjnych,
- uuu) należy zaprojektować przekroczenie rzek: Kurówka, Bystra, Struga Kurowska, dopływ spod Wronowa, Chodelka, Dopływ spod Antonówki, Urzędówka, Wyżnica, Karasiówka, Sanna i Dopływ spod Goliszowca metodą bezwykopową (np. HDD, metodą hybrydową, mikrotunelingiem, przewiertem poziomym sterowanym, przeciskiem), w sposób niepowodujący naruszenia przepływów w rzekach, niszczenia brzegów oraz porastającej je roślinności, poza ustabilizowaną linią brzegową,
- vvv) w przypadku przejścia gazociągu pod ciekami, celem zapewnienia ochrony wód powierzchniowych, należy zapewnić ułożenie gazociągu na głębokości minimum 1,0 m pod stabilnym dnem danego cieku,
- www) przekroczenie cieku Złodziejka oraz innych mniejszych cieków i rowów metodą wykopu otwartego, należy zaprojektować w sposób niepowodujący zaburzenia stosunków

wodnych, zmiany powiązań hydraulicznych pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Należy przewidzieć niezbędne umocnienie brzegu cieku materiałami naturalnymi,

xxx) warunki techniczne posadowienia gazociągu należy dostosować do stwierdzonych badaniami warunków gruntowo-wodnych, w tym głębokości zalegania wód gruntowych. W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć dociążenie gazociągu (np. betonowymi obciążnikami siodłowymi, pierścieniowymi, itp.),

yyy) na terenach o podłożu zbudowanym z utworów lessowych oraz w miejscach o urozmaiconej konfiguracji terenu (np. w rejonie przejścia gazociągu przez rz. Bystrą) należy przewidzieć odpowiednie elementy i konstrukcje zabezpieczające gazociąg oraz skarpy wykopów przed wystąpieniem erozji wodnej na etapie budowy jak i przyszłej eksploatacji,

zzz) planowane rozwiązania powinny pozwolić na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów znajdujących się w obrębie ZZU Zdziechowice i Węzła Gazowego Rozwadów II (takich jak kontener Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki oraz kontener technologiczny) na przyległy teren danego obiektu, w obrębie działki Inwestora. W celu prawidłowego odwodnienia dróg dojazdowych i terenów utwardzonych należy zaprojektować normatywne spadki poprzeczne i podłużne, które pozwolą na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób niepowodujący szkód (podtopień) na terenach przyległych,

aaaa) w przypadku konieczności oświetlenia terenu planowanego Węzła Gazowego i ZZU, należy je ograniczyć do niezbędnego minimum i wykonać w sposób minimalizujący zanieczyszczenie światłem i wabienie fauny, np. poprzez wykorzystanie lamp LED, stosowanie oświetlenia mniej intensywnego, o cieplej barwie, skierowanie światła na elementy, które ma oświetlać oraz ograniczenie jego rozpraszania.

3) przedmiotowa inwestycja winna uwzględniać warunki określone w opiniach Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

a) pismo znak: T-IRN.5183.78.2024.AD, z 12 listopada 2024 r.,

b) pismo znak: T-IRN.5183.85.2024.AD, z 29 listopada 2024 r.;

4) w celu przeciwdziałania poważnym awariom w zakresie inwestycji, należy:

a) wykorzystywać nowoczesne materiały i armaturę bardzo dobrej jakości, zgodne z normami bezpieczeństwa oraz spełniające europejskie standardy,

b) zastosować skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne, w tym urządzenia ochrony katodowej,

c) urządzenia i instalacje związane z zespołem zaporowo-upustowym i węzłem gazowym wyposażyć w instalacje odgromowe i uziemiające.

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji:

w związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji należy zastosować wszelkie dostępne środki techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego, w tym m.in.:

- 1) należy zastosować rozwiązania zapewniające maksymalną szczelność i niezawodność eksploatacyjną,
- 2) wykonanie prac należy powierzyć firmom posiadającym stosowne uprawnienia i atesty,
- 3) przy wykonywaniu robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć materiały i elementy łatwopalne występujące w pobliżu wykonywanych prac,
- 4) należy zabezpieczyć tereny zespołu zaporowo-upustowego i węzła gazowego przed dostępem osób trzecich poprzez ich wygrodzenie.

5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- 1) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno być zapewnione poprzez ochronę przed:
 - a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
 - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
- 2) wejście na teren, który nie jest we władaniu inwestora jest możliwe na warunkach określonych w pkt 9 i 10 niniejszej decyzji.

6. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

- 1) zatwierdza się na potrzeby ww. inwestycji poniższe podziały nieruchomości zgodnie z mapami z projektami podziału nieruchomości, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji:

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017 Zdziechowice Drugie

działka nr ewid. 2119/1 dzieli się na działki nr ewid.: 2119/2 i 2119/3,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła

działka nr ewid. 422 dzieli się na działki nr ewid.: 422/1 i 422/2,

działka nr ewid. 423 dzieli się na działki nr ewid.: 423/1 i 423/2,

działka nr ewid. 425 dzieli się na działki nr ewid.: 425/1 i 425/2,

działka nr ewid. 427 dzieli się na działki nr ewid.: 427/1 i 427/2,

działka nr ewid. 428 dzieli się na działki nr ewid.: 428/1 i 428/2,

działka nr ewid. 429 dzieli się na działki nr ewid.: 429/1 i 429/2,

działka nr ewid. 424 dzieli się na działki nr ewid.: 424/1, 424/2 i 424/3,
działka nr ewid. 431 dzieli się na działki nr ewid.: 431/1 i 431/2,
działka nr ewid. 446 dzieli się na działki nr ewid.: 446/1 i 446/2,
działka nr ewid. 440 dzieli się na działki nr ewid.: 440/1 i 440/2,
działka nr ewid. 432 dzieli się na działki nr ewid.: 432/1 i 432/2,
działka nr ewid. 435 dzieli się na działki nr ewid.: 435/1 i 435/2,
działka nr ewid. 436 dzieli się na działki nr ewid.: 436/1 i 436/2,
działka nr ewid. 441 dzieli się na działki nr ewid.: 441/1 i 441/2,
działka nr ewid. 445/1 dzieli się na działki nr ewid.: 445/3 i 445/4,
działka nr ewid. 452 dzieli się na działki nr ewid.: 452/1 i 452/2;

2) dokumentacja podziałowa została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez:

- Starostę Stalowowolskiego w dniu 7 listopada 2024 r. pod numerem ewidencyjnym P.1818.2024.2260,
- Starostę Stalowowolskiego w dniu 7 listopada 2024 r. pod numerem ewidencyjnym P.1818.2024.2265,
- Starostę Stalowowolskiego w dniu 2 grudnia 2024 r. pod numerem ewidencyjnym P.1818.2024.2461;

3) mapy z podziałami nieruchomości (15 arkuszy) stanowią integralną część niniejszej decyzji jako załącznik nr 2;

4) na podstawie art. 120 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145, ze zm.) ustanawia się służebność przejazdu i przechodu:

- a) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 423/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową;
- b) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 422/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1 i 423/1 wydzieloną drogą dojazdową;
- c) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 424/3 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową;
- d) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 427/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez działki nr 424/2, 427/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;

- e) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 428/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez działki nr 424/2, 427/1, 428/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;
- f) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 431/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez działki nr 424/2, 427/1, 428/1, 431/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;
- g) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 435/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez działki nr 424/2, 427/1, 428/1, 431/1, 435/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;
- h) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 440/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez działki nr 424/2, 427/1, 428/1, 431/1, 435/1, 440/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;
- i) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 445/4 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1 i 424/1 wydzieloną drogą dojazdową. Następnie droga służebna skręca w prawo przez projektowane działki nr 424/2, 427/1, 428/1, 431/1, 435/1, 440/1, 445/3 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) pasem o szerokości 5 m w południowo-zachodniej części działek;
- j) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 429/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5 m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2 i 429/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości;
- k) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 432/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki nr 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5 m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2, 429/1, 432/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości;

- l) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 436/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki nr 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5 m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2, 429/1, 432/1, 436/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości;
- m) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 441/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki nr 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5 m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2, 429/1, 432/1, 436/1, 441/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości;
- n) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 446/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki nr 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5 m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2, 429/1, 432/1, 436/1, 441/1, 446/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości;
- o) na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy działki nr ewid. 452/2 obręb Rzeczyca Okrągła od drogi wojewódzkiej nr 855 (działki nr 450/1 i 307/2) przez działki nr 422/1, 423/1, 424/1 i 425/1 wydzieloną drogą dojazdową. Na końcu działki nr 425/1 droga służebna skręca w prawo pasem o szerokości 5m. Następnie przebiega przez działki nr 425/2, 429/1, 432/1, 436/1, 441/1, 446/1, 452/1 (poza ogrodzeniem obiektu gazowego) w północno-wschodniej części działek pasem o tej samej szerokości.

Obszar wykonywania służebności oznaczono linią przerywaną koloru czerwonego na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

7. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła

422/1 (422), 423/1 (423), 424/1 (424), 424/2 (424), 425/1 (425), 425/2 (425), 427/1 (427), 428/1 (428), 429/1 (429), 431/1 (431), 432/1 (432), 435/1 (435), 436/1 (436), 440/1 (440), 441/1 (441), 445/3 (445/1), 446/1 (446), 452/1 (452),

**powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017
Zdziechowice Drugie**

2119/2 (2119/1);

** wyłuszczonej czcionką oznaczono numery działek przeznaczonych pod inwestycję, w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem*

- 1) powyższe działki, powstałe w wyniku podziału, znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczonych linią przerywaną koloru zielonego na załączniku nr 1 do decyzji, podlegają skutkom prawnym określonym w art. 20 ust. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, tj. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanie się ostateczna, za odszkodowaniem;
- 2) inwestor nabywa z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanie się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych określonych powyżej;
- 3) nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze odrębnej decyzji;
- 4) jeżeli powyższe nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu stanie się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.

8. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

- nie określa się ze względu na brak nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren, należących w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji do Skarbu Państwa.

9. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

- 1) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie określonym linią przerywaną i wypełnieniem koloru różowego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0003 Dąbrowa Rzeczycka
304/4, 305, 306, 370,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0009 Rzeczyca Długa
1373/2, 1373/3,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła
420, 421, 426, 429/2 (429), 431/2 (431), 432/2 (432), 436/2 (436), 564,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0004 Gielnia
382, 383, 393, 394, 395, 402, 412, 413, 414, 427, 438, 439, 440, 448, 449, 450, 452, 462, 463, 495, 506, 507, 520,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0009 Karkówka
142, 143, 144, 151, 152/2, 168, 169, 170/1, 171/1, 172/1, 315, 317,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0010 Kolonia Łysaków

32, 35, 38, 40/8, 89, 95, 97/1, 98, 99/7, 100, 102, 103, 104, 105, 106/3, 108, 111, 113, 115, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 156, 207/1, 207/2, 207/3, 385/5, 387, 392, 394, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574/2, 575, 576, 577, 578, 580, 583,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0012 Lipa
2419, 2474, 2770, 2771, 2815, 2816, 2817, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2917, 2918, 2919/2, 2920/5, 2921/1, 2922/1, 2925, 2928, 2931, 2934, 2937, 2940, 2943, 2946, 2949, 2952/1, 2952/2, 2952/3, 2952/4, 2952/5, 2955, 2958, 2961, 2964, 2967, 2970, 2973, 2976, 2979, 2982, 2985, 2988, 2991, 2994, 2997, 3000, 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033, 3036, 3039, 3042, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140/2, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3544, 3545,

3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553/1, 3554/1, 3555/1, 3556/1, 3556/2, 3557/1, 3557/2,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0014 Łysaków

1048, 1049, 1050, 1140, 1141, 1142, 1143, 1150, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1380, 1381,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0016 Zdziechowice Pierwsze

105, 802, 1050, 1320, 1380, 1389, 1404, 1406, 1408, 1412, 1414, 1415, 1428, 1613, 1619, 1620, 1622, 1624, 1625, 1626, 1629, 1978, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2051, 2057, 2058, 2060, 2064, 2065, 2110, 2111, 2113, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2131, 2133, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2145, 2146, 2205, 2212, 2216, 2223, 2225, 2226, 2227, 2231, 2241, 2243, 2252, 2255, 2259, 2262, 2264, 2266, 2268, 2276, 2278, 2280, 2284, 2294, 2296, 2300, 2305, 2306, 2310, 2311, 2313, 2314, 2317, 2323, 2324, 2399, 2417, 2432, 2507, 2509, 2519, 2532, 2578, 2579,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017 Zdziechowice Drugie

2099/1, 2100, 2101/1, 2102, 2103, 2104, 2105/1, 2118, 2119/3 (2119/1), 2120/1, 2143, 2152, 2153/1, 2154, 2155/1, 2156, 2157, 2160/1, 2161/1, 2162/1, 2169/1, 2170, 2171/1, 2174/1, 2218/1, 2219/1, 2220/1, 2221/1, 2222, 2223, 2224, 2226/1, 2230, 2231, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2308, 2309, 2310, 2319/1, 2320/1, 2348, 2359/1, 2360/1, 2384, 2385, 2386, 2400, 2518, 2523, 2531/1, 2638, 2645;

** w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem*

- 2) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie określonym linią przerywaną koloru niebieskiego i wypełnieniem koloru żółtego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat stalowowolski, gmina Pysznica, obręb 0003 Jastkowice

4073, 4074,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0003 Dąbrowa Rzeczycka

304/3, 304/4, 305, 306, 307/2, 307/4, 370,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0009 Rzeczyca Długa

1373/2, 1373/3,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła

420, 421, 422/2 (422), 423/2 (423), 424/3 (424), 426, 427/2 (427), 428/2 (428), 429/2 (429), 431/2 (431), 432/2 (432), 435/2 (435), 436/2 (436), 441/2 (441), 450/1, 564,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0004 Gielnia

382, 383, 393, 394, 395, 396, 402, 412, 413, 414, 427, 438, 439, 440, 448, 449, 450, 452, 462, 463, 495, 506, 507, 520,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0005 Goliszowiec

15, 23, 24, 25, 87,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0009 Karkówka

141, 142, 143, 144, 145/1, 151, 152/1, 152/2, 167/1, 168, 169, 170/1, 171/1, 172/1, 315, 317,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0010 Kolonia Łysaków

32, 35, 38, 40/8, 89, 95, 97/1, 97/2, 98, 99/7, 100, 102, 103, 104, 105, 106/3, 108, 111, 113, 115, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 156, 207/1, 207/2, 207/3, 385/5, 387, 392, 394, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574/2, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 583,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0012 Lipa

2419, 2474, 2770, 2771, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891, 2917, 2918, 2919/2, 2920/5, 2921/1, 2922/1, 2925, 2928, 2931, 2934, 2937, 2940, 2943, 2946, 2949, 2952/1, 2952/2, 2952/3, 2952/4, 2952/5, 2955, 2958, 2961, 2964, 2967, 2970, 2973, 2976, 2979, 2982, 2985, 2988, 2991, 2994, 2997, 3000, 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033, 3036, 3039, 3041, 3042, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140/1, 3140/2, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3418, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3544, 3545, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553/1, 3554/1, 3554/2, 3555/1, 3555/2, 3556/1, 3556/2, 3557/1, 3557/2, 3558/1, 3558/2, 3559/1, 3559/2,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0014 Łysaków

1047, 1048, 1049, 1050, 1140, 1141, 1142, 1143, 1150, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1380, 1381,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0016 Zdziechowice Pierwsze

105, 802, 1050, 1320, 1380, 1389, 1404, 1406, 1408, 1412, 1414, 1415, 1428, 1613, 1619, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 1639, 1654, 1978, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2050, 2051, 2057, 2058, 2060, 2064, 2065, 2110, 2111, 2113, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2131, 2133, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2205, 2212, 2216, 2223, 2225, 2226, 2227, 2231, 2241, 2243, 2252, 2255, 2259, 2262, 2264, 2266, 2268, 2276, 2278, 2280, 2284, 2294, 2296, 2300, 2305, 2306, 2310, 2311, 2313, 2314, 2317, 2323, 2324, 2399, 2417, 2432, 2507, 2509, 2519, 2532, 2570, 2578, 2579,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017 Zdziechowice Drugie

2099/1, 2100, 2101/1, 2102, 2103, 2104, 2105/1, 2118, 2119/3 (2119/1), 2120/1, 2143, 2152, 2153/1, 2154, 2155/1, 2156, 2157, 2160/1, 2161/1, 2162/1, 2169/1, 2170, 2171/1, 2174/1, 2175, 2218/1, 2219/1, 2220/1, 2221/1, 2222, 2223, 2224, 2225/1, 2226/1, 2230, 2231, 2242, 2243/1, 2248, 2249, 2251, 2266/2, 2266/3, 2266/4, 2266/5, 2279, 2308, 2309, 2310, 2318/1, 2319/1, 2320/1, 2329, 2348, 2359/1, 2360/1, 2383, 2384, 2385, 2386, 2400, 2402, 2518, 2523, 2531/1, 2638, 2645;

** w nawiasach wskazano numery działek przed podziałem*

- 3) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w zakresie określonym wypełnieniem koloru zielonego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0004 Gielnia

383, 395, 393, 438, 449, 448,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0012 Lipa

3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468;

- 4) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty objęte obszarem kolejowym oraz grunty stanowiące pas drogowy drogi publicznej, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu:

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0017 Zdziechowice Drugie

2175, 2100, 2279, 2118, 2231, 2242, 2348,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0014 Łysaków
1381, 1150, 1380,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0004 Gielnia
463,

powiat stalowowolski, miasto i gmina Zaklików – obszar wiejski, obręb 0005 Goliszowiec

24,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0010 Rzeczyca Okrągła
450/1,

powiat stalowowolski, gmina Radomyśl nad Sanem, obręb 0003 Dąbrowa Rzeczycka
307/2, 307/4, 370;

5) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz m.in. kabla światłowodowego i kabla elektroenergetycznego, na terenie nieruchomości nr ewid. 1381, 1150 obręb Łysaków, 24 obręb Goliszowiec, 370 obręb Dąbrowa Rzeczycka, stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- przekroczenie cieków gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonać metodą bezwykopową, z dopuszczeniem metody wykopu otwartego, zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściwego zarządcy cieku,
- w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, projektowany gazociąg należy zabezpieczyć przed wypłynięciem,
- miejsca przekroczenia cieków należy oznakować w sposób trwały;

6) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach objętych obszarem kolejowym, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz kabla światłowodowego i elektroenergetycznego, na terenie nieruchomości nr ewid. 2231 obręb Zdziechowice Drugie, stanowiącej obszar kolejowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- przekroczenie linii kolejowej nr 68 gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonać metodą bezwykopową,

- głębokość posadowienia gazociągu oraz kabla światłowodowego i elektroenergetycznego pod linią kolejową winna być zgodna z uzyskanymi warunkami właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej,
- umieszczenie w obszarze kolejowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego albo zmniejszenia wartości użytkowej linii kolejowych;

7) określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia na nieruchomościach stanowiących pas drogowy dróg publicznych, obiektów i urządzeń:

- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz kabla światłowodowego, na terenie nieruchomości nr ewid. 1380 obręb Łysaków, 450/1 obręb Rzeczyca Okrągła, 307/2, 307/4 obręb Dąbrowa Rzeczycka, stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz kabla światłowodowego i elektroenergetycznego, na terenie nieruchomości nr ewid. 2118, 2242 obręb Zdziechowice Drugie, stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- ustala się lokalizację przedmiotowej inwestycji, w tym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz kabla światłowodowego, na terenie nieruchomości nr ewid. 2175, 2100, 2279, 2348 obręb Zdziechowice Drugie, 463 obręb Gielnia, stanowiących pasy drogowe dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
- przekroczenie dróg wojewódzkich gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonać metodą bezwykopową z zastosowaniem rur ochronnych,
- przekroczenie dróg powiatowych gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonać metodą bezwykopową z zastosowaniem rur ochronnych,
- przekroczenie dróg gminnych gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonać metodą bezwykopową, z dopuszczeniem metody wykopu otwartego,
- głębokość posadowienia gazociągów pod drogami publicznymi winna być zgodna z uzyskanymi warunkami właściwych zarządców dróg,
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury gazowej nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi;

8) określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych zjazdów:

- ustala się budowę zjazdów stałych z dróg publicznych (działki nr ewid. 2175 obręb Zdziechowice Drugie, 450/1 obręb Rzeczyca Okrągła, 307/2 obręb Dąbrowa Rzeczycka), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
 - szerokość jezdni winna wynosić min. 4,0 m, lecz nie więcej niż szerokość jezdni drogi,
 - promienie łuków łączących krawędź jezdni z krawędzią zjazdu winny wynosić min. 8,0 m,
-
- ustala się budowę zjazdów tymczasowych z dróg publicznych (działki nr ewid. 2118, 2242, 2100, 2279, 2348 obręb Zdziechowice Drugie, 1380 obręb Łysaków, 463 obręb Gielnia), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,
 - szerokość jezdni winna wynosić min. 4,0 m, lecz nie więcej niż szerokość jezdni drogi,
 - promienie łuków łączących krawędź jezdni z krawędzią zjazdu winny wynosić min. 5,0 m;

9) wskazanie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a:

- nie wskazuje się podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z brakiem takiego żądania we wniosku inwestora;

10) w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w pkt 9 ppkt 1, 2, 3 i 4, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, **ograniczam** za odszkodowaniem, z zastrzeżeniem ppkt 14, według zasad wskazanych w art. 24 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., sposób korzystania z tych nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń;

11) powyższe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości wprowadza się z obowiązkiem uwzględnienia warunków wejścia na teren, określonych w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92, z 18 lipca 2025 r. oraz w ostatecznej decyzji Regionalnego

I-VII.747.1.21.2025

- 12) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) dla projektowanego gazociągu DN 1000 wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociągu). Dla projektowanego gazociągu DN 300 wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągów podczas ich użytkowania. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu. W przecinkach leśnych zostanie wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości min. 4,0 m – po 2,0 m od osi gazociągu do pni drzew i krzewów. Granice strefy kontrolowanej zostały określone linią przerywaną koloru różowego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
- 13) wyznacza się teren niezbędny dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 wraz z zespołem zaporowo-upustowym i węzłem gazowym oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym do prowadzenia prac ziemnych, jak również obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Lokalizacja powyższego terenu została określona linią przerywaną koloru niebieskiego i wypełnieniem koloru żółtego oraz wypełnieniem koloru zielonego (obszar ograniczany czasowo), a także linią przerywaną i wypełnieniem koloru różowego (obszar ograniczany trwale), na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;
- 14) zgodnie z art. 24 ust. 1c ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej oraz gruntów objętych obszarem kolejowym, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje bez odszkodowania;
- 15) zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ograniczenie sposobu korzystania

z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej oraz gruntów objętych obszarem kolejowym, uprawnia inwestora do wystąpienia, odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi oraz do właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty. Porozumienie, o którym mowa powyżej, nie może przewidywać opłat za wykonywanie przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty.

10. Wskazanie okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1:

- ustalam okres, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, w stosunku do nieruchomości wskazanych w pkt 9 ppkt 2 i 4 niniejszej decyzji (oznaczonych wypełnieniem koloru żółtego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), do dnia kończącego okres 90 dni od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji;

- ustalam okres, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, w stosunku do nieruchomości wskazanych w pkt 9 ppkt 3 niniejszej decyzji (oznaczonych wypełnieniem koloru zielonego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji – na terenie których wykonane zostaną zastępcze nasadzenia drzew i krzewów), do dnia kończącego okres 40 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

11. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń:

- ustalam termin wydania nieruchomości, po wydaniu niniejszej decyzji, na 28 dzień od dnia doręczenia przez inwestora właścicielom i użytkownikom wieczystym zawiadomienia o konieczności zajęcia ich gruntów pod inwestycję.

12. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów:

- nie określa się ze względu na położenie inwestycji poza obszaramiorskimi.

13. Integralną częścią niniejszej decyzji jest:

1) **załącznik nr 1** – mapa w skali 1:1000, z określeniem granic terenu objętego inwestycją i linii rozgraniczających teren inwestycji (24 arkusze);

- 2) **załącznik nr 2** – mapy w skali 1:500 i 1:1000, zawierające projekty podziałów nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych (15 arkuszy);
- 3) **załącznik nr 3** – mapa do celów prawnych w skali 1:1000, do ustanowienia służebności gruntowych (1 arkusz).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2025 r. do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek Pana Jacka Wojny – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222), zwanej dalej specustawą gazową, organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu jest wojewoda, co uzasadniało wystąpienie inwestora z wnioskiem do tut. organu.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy, Wojewoda Podkarpacki 10 października 2025 r. zawiadomił Ministra Finansów i Gospodarki o złożeniu przedmiotowego wniosku. Po wezwaniu wniosek skutecznie uzupełniono 20 października 2025 r.

Wnioskowane przedsięwzięcie lokalizowane jest na terenie gmin Radomyśl nad Sanem i Pysznica oraz na terenie miasta i gminy Zaklików w powiecie stalowowolskim. Planowana inwestycja polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku granica województwa – Rozwadów, o długości ok. 22 km, wraz z obiektami gazowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. zespołem zaporowo-upustowym (ZZU Zdziechowice) i węzłem gazowym (WG Rozwadów II) oraz budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, o długości ok. 22 m, łączącego projektowany gazociąg z istniejącym gazociągiem relacji Jarosław – Końskowola.

Do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zawierającego określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu i charakterystykę inwestycji, dołączono:

- 1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;

- 2) wypisy z rejestru gruntów;
- 3) mapy z projektami podziałów nieruchomości;
- 4) mapę do celów prawnych do ustalenia służebności gruntowych;
- 5) ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92, z 18 lipca 2025 r., o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 6) ostateczną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, znak: WOOŚ.420.29.2024.KK.24, z 30 września 2025 r., o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 7) opinie wskazane w art. 6 ust. 3 specustawy gazowej, tj.:
 - a) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znak: ZS.2215.1.102.2024, z 19 listopada 2024 r.,
 - b) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, znak: ZS.2215.1.20.2025, z 11 marca 2025 r.,
 - c) opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: RS.ZPU.430.5.2025.ID, z 12 marca 2025 r.,
 - d) opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: T-IRN.5183.78.2024.AD, z 12 listopada 2024 r.,
 - e) opinię Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: T-IRN.5183.85.2024.AD, z 29 listopada 2024 r.,
 - f) opinię Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, znak: PZDW-RDW-VIIIm-5154/20/25, z 28 kwietnia 2025 r.,
 - g) opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, znak: ZDP.4130.19.1.2025, z 22 maja 2025 r.,
 - h) opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, znak: ZDP.4130.41.2025, z 10 lipca 2025 r.,
 - i) opinię Burmistrza Zaklikowa, znak: IND.7230.46.2025, z 26 maja 2025 r. oraz decyzję Burmistrza Zaklikowa, znak: INP.7230.21.2024, z 29 sierpnia 2024 r.,
 - j) opinię PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, znak: IZ04DK.2130.5.2025.MP.2, z 26 marca 2025 r.,
 - k) opinię PKP S.A., znak: KNKr2a.6314.303.2024/6, z 8 kwietnia 2025 r.,
 - l) opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – uchwała Nr 50/1287/24, z dnia 18 listopada 2024 r.,
 - m) opinię Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, znak: RR-VII.760.6.3.2025.DG, z 5 marca 2025 r.,
 - n) opinię Burmistrza Miasta i Gminy Zaklików, znak: INP.7230.7.2025, z 21 maja 2025 r.,
 - o) opinię Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, znak: IN.II.55.2025, z 3 września 2025 r.,
 - p) opinię Wójta Gminy Pysznica, znak: RI.I.7012.3.2025, z 22 maja 2025 r.

Ponadto dołączono pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, znak: KRO.5120.269.2024.KM, z 2 grudnia 2024 r. oraz znak: KRO.5120.62.2025.GWrz, z 5 marca 2025 r., wskazujące na brak podstaw do wydania opinii w sprawie przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie inwestor stosownym oświadczeniem udokumentował niewydanie opinii w terminie przewidzianym ustawą przez Starostę Stalowowolskiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ww. specustawy gazowej właściwy organ wydaje opinie, o których mowa powyżej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Powyższe opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

Ze względu na fakt, że planowana inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, na obszarach morskich, obszarach pasa technicznego oraz pasa ochronnego morskich portów i przystani, a także na obszarach położonych w granicach parków narodowych i ich otulin, inwestor nie występował o pozostałe opinie wskazane w art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, w związku z czym (zgodnie z art. 8 ust. 1 specustawy gazowej) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda Podkarpacki poinformował wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy poprzez zawiadomienie oraz pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, Urzędzie Gminy Pysznica, Urzędzie Miasta i Gminy Zaklików, właściwych ze względu na lokalizację planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z 28 października 2025 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), niniejsza inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagała więc przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w decyzji z 30 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.29.2024.KK.24, dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, wskazał, po przeanalizowaniu możliwego wpływu projektowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, powierzchniowe formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, krajobraz, bioróżnorodność, że przedmiotowe zamierzenie, z uwagi na swój charakter oraz zaprojektowane środki minimalizujące i wskazane w powyższej decyzji warunki realizacji, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Podobnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w decyzji z 18 lipca 2025 r., znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92, dla zadania pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Odcinek I: Rozwadów – Głuchów”, obejmującej część przedmiotowego zamierzenia, wskazał, po przeprowadzeniu analizy możliwego wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, powierzchniowe formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, krajobraz, że przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swój charakter oraz zaproponowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko środki minimalizujące i przedstawione w powyższej decyzji warunki jej realizacji, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia.

Jednocześnie, w powyższych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach podkreślono, że nie zezwalają one na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wyjaśniono ponadto w powyższych decyzjach, że z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, z przysługującego prawa do zapoznania się z aktami sprawy skorzystały zainteresowane strony postępowania. Właścicielka działki nr ewid. obręb, objętej wnioskiem, złożyła w swoim piśmie sprzeciw wobec planowanych robót związanych z budową gazociągu wysokiego ciśnienia na nieruchomości stanowiącej jej własność.

Odnosząc się do uwag zawartych w powyższym piśmie należy na wstępie przypomnieć, że postępowanie dotyczące wydania niniejszej decyzji podlega uregulowaniom ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Organy administracji wydające decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu na mocy ww. ustawy zobowiązane są do sprawdzenia czy wniosek inwestora jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nie są one natomiast upoważnione do wyznaczania i korygowania zakresu inwestycji, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań. Inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, Wojewoda Podkarpacki przekazał inwestorowi uwagi strony pismem z 13 listopada 2025 r. i poprosił o odniesienie się do ich zasadności. Inwestor udzielił odpowiedzi pismem z 21 listopada 2025 r. W powyższym piśmie wskazał, że działka nr ewid. ma szerokość ok. 3,7 m, długość ok. 790 m i stanowi użytek leśny. Planowana inwestycja będzie przechodzić w poprzek nieruchomości pasem szerokości ok. 28 m, w tym ograniczeniem trwałym (strefą kontrolowaną) szerokości 12 m. Mając na uwadze wielkość i kształt działki, jej sposób użytkowania oraz lokalizację gazociągu, inwestycja nie wprowadzi znaczących zmian w sposobie użytkowania gruntów tej nieruchomości. Ponadto inwestor podkreślił, że właścicielom nieruchomości gwarantowane jest odszkodowanie za szkody związane z budową gazociągu. Odpowiedź inwestora została przekazana odrębnym pismem zainteresowanej.

Po zebraniu i wnikliwym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, w tym dokumentów dołączonych do wniosku, m.in. opinii właściwych organów, a także wniosków i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie postępowania oraz odpowiedzi na powyższe uwagi udzielonych przez inwestora, tut. organ uznał za zasadne wydanie decyzji w zakresie orzecznym jak w sentencji. Wojewoda analizując zebrany materiał dowodowy wziął pod uwagę konieczność uwzględnienia przy ustalaniu lokalizacji trasy gazociągu wielu czynników, w tym warunków technicznych określonych przepisami odrębnymi w tym zakresie, warunków geologicznych, ukształtowania

terenu oraz sposobu zagospodarowania terenu. Należy również zaznaczyć, że brak jest możliwości zmiany przebiegu inwestycji na odcinkach obejmujących pojedyncze działki bez konsekwencji dla spójnej realizacji całego przedsięwzięcia. Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków.

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że organ wydający decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych rozwiązań. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 specustawy gazowej, decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie, w tym także decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do zapisu art. 10 ust. 2 ww. ustawy, projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Kotlińskiego, będącego członkiem samorządu zawodowego izby architektów – wpisanym na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem MA-2234, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 2 specustawy terminalowej, służy odwołanie do Ministra Finansów i Gospodarki za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie z art. 34 ust. 3 ww. ustawy, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 specustawy terminalowej, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z dniem wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 20 ust. 14 specustawy terminalowej, inwestor uzyskuje prawo do dysponowania na cele budowlane niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu, nieruchomościami ograniczonymi niniejszą decyzją w sposobie korzystania.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do Wojewody Podkarpackiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154) niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej. W dniu 6 października 2025 r. uiszczono opłatę skarbową na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Rzeszowa: 90 1240 6960 3851 0062 0000 0423 Bank Pekao S.A.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Monika Barszcz-Chodkowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury

Otrzymuje:

1. Pan Jacek Wojna – pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Do wiadomości:

1. Starosta Stalowowolski,
2. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem,
3. Wójt Gminy Pysznica,
4. Burmistrz Miasta i Gminy Zaklików,
5. Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Nieruchomości, Oddział Odszkodowań.