

Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego, nienaprawianego, nierejestrowanego i wyprodukowanego w roku 2020 jednego samochodu typu SUV.

Pojazd musi spełniać następujące parametry techniczne:

1. Wymiary:

- a) Długość **całkowita samochodu zawarta w zakresie:** 4690mm – **4840** mm,
- b) Szerokość **całkowita samochodu bez lusterek zawarta w zakresie:** 1830 mm – 1930 mm,
- c) Wysokość **całkowita samochodu zawarta w zakresie:** 1650 mm – 1755 mm,
- d) Prześwit **zawarty w zakresie:** 174 mm – 210 mm,
- e) Pojemność bagażnika przy **złożonych** fotelach **zawarta w zakresie:** 1625 litrów – **2100 litrów**.

2. Dane techniczne:

- a) Pojemność **skokowa silnika zawarta w zakresie:** od 1950 cm³ do 2250 cm³,
- b) Rodzaj paliwa: diesel,
- c) Moc silnika: nie mniejsza niż 200 KM,
- d) Napęd przenoszony na cztery koła (4x4),
- e) Skrzynia biegów: automatyczna,
- f) Liczba drzwi: 5,
- g) **Przystosowany do przewozu minimum 5 osób.**

3. Wyposażenie dodatkowe:

- a) Obręcze ze stopu metali lekkich w wymiarze nie mniejszym niż 18 cali,
- b) Minimum system ABS, ESP, ASR, EDS lub podobne systemy bezpieczeństwa realizujące te same funkcjonalności,
- c) Przednie poduszki dla kierowcy i pasażera,
- d) Poduszki powietrzne boczne i kurtyny,
- e) Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa,
- f) Czujniki parkowania zainstalowane z przodu i z tyłu z wizualizacją i sygnałem dźwiękowym,
- g) Kierownica wielofunkcyjna - regulacja położenia kolumny kierowniczej i wysokości fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach,
- h) **Gniazda 12V – co najmniej jedno w kabinie i opcjonalnie drugie w przestrzeni bagażowej,**
- i) Reflektory minimum LED,
- j) Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
- k) Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia - nie dopuszcza się elementów na zderzakach i progach z zewnątrz pojazdu w innym kolorze niż kolor nadwozia,
- l) Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem,
- m) Autoalarm sterowany zdalnie pilotem (tym samym co centralny zamek) ,
- n) Tempomat,

- o) Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej, elektrycznie opuszczane z przodu i tyłu,
- p) Radioodtwarzacz montowany fabrycznie z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 8 cali, z zestawem głośnomówiącym,
- q) Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem z funkcją kamery cofania,
- r) Apteczka/trójkąt/gaśnica,
- s) Dywaniki gumowe lub materiałowe przód i tył,
- t) Opony letnie w rozmiarze zgodnym dla oferowanego modelu,
- u) Opony zimowe w rozmiarze zgodnym dla oferowanego modelu,
- v) Kolor pojazdu: ciemny, np. w odcieniu wiśni, zieleni, brązu, grafitu, szarości, czerni, granatu,
- w) Tapicerka w kolorze ciemnym,
- x) Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe lub zestaw naprawczy,
- y) Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową zgodnie z poniższym opisem:

Sygnalizacja jednego zestawu montażowego musi składać się z czterech LEDowych świateł z przezroczystymi kloszami świecącymi na niebiesko, wzmacniaczem sygnałowym wraz z głośnikiem nie mniejszym niż 100 W oraz dwóch lamp ze światłami migającymi lub błyskowymi wystawianymi na dach pojazdu, po jednej w kolorze niebieskim i czerwonym nie wyższych niż 60 mm. Dwa światła kierunkowe LED muszą być umieszczone w atrapie chłodnicy pojazdu, dwa kolejne w klapie tylnej za tylną szybą w górnej jej części. Zasilanie (gniazdo) dla sygnalizacji świetlnej wystawianej na dach musi znajdować się wewnątrz pojazdu w lewym słupku kierowcy oraz w prawym słupku pasażera na wysokości połowy słupka. Zestaw musi posiadać wzmacniacz sygnałowy z czterema różnymi syrenami, sterowany za pomocą ręcznego manipulatora z mikrofonem na elastycznym przewodzie. Dodatkowo wzmacniacz sygnałowy musi mieć możliwość zmiany modulacji dźwięku za pomocą klaksonu.

4. Pojazd musi spełniać obowiązujące normy w zakresie emisji spalin EURO6.