



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

10-011 Olsztyn, ul. ks. W. Osińskiego 12/13

tel. sekret.: 89 612 34 56 fax: 89 612 34 50

NIP: 739-11-46-816 REGON: 000162381

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl www.wios.olsztyn.pl www.bip.wios.olsztyn.pl

WIOŚ-T.2601.2.3.2026

Olsztyn, 08.09.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę do siedziby WIOŚ w Olsztynie przy ul. Osińskiego 12/13:

- 1) Lornetek obserwacyjnych w ilości 5 szt.,**
do obserwacji w dzień i w nocy z wbudowanym dalmierzem laserowym oraz możliwością dokumentowania poprzez nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć;
- 2) Przenośnych detektorów wielogazowych w ilości 5 szt.,**
czterogazowych, przeznaczonych do jednoczesnego wykrywania metanu (CH₄), tlenu węgla (CO), siarkowodoru (H₂S) oraz tlenu (O₂);
- 3) Latarek akumulatorowych w ilości 10 szt.,**
o dużej mocy, przeznaczonych do pracy w warunkach terenowych, odpornych na pył i wodę, o lekkiej i wytrzymałej konstrukcji.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej (możliwa realizacja podpunktu 2) - dostarczenie przenośnych detektorów wielogazowych w ilości 5 szt. czterogazowych, przeznaczonych do jednoczesnego wykrywania metanu (CH₄), tlenu węgla (CO), siarkowodoru (H₂S) oraz tlenu)??

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Pytanie nr 2:

Gdzie można znaleźć dokumenty do tego postępowania, ponieważ obecnie jedynie dostępne jest zapytanie ofertowe, w którym jest mowa formularzu ofertowym czy oświadczeniach? Brak jest również najistotniejszego dokumentu, czyli OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Jedynym dokumentem jest zapytanie ofertowe. Zamawiający w przedmiotowym dokumencie opisał m.in. sposób przygotowania i złożenia oferty.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający ma możliwość przesłania Wykonawcom specyfikacji technicznej lornetek obserwacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokonuje następującego uszczegółowienia specyfikacji przedmiotu zamówienia:

1. Lornetki obserwacyjne

Parametr techniczny	Wartość / Opis
Powiększenie	6x – 48x (płynny zoom cyfrowy do 8x)
Sensor Dzienny / Noktowizyjny	1.8" CMOS, rozdzielczość 3840×2160 px (4K Ultra HD)
Obiektyw kanału dziennego	55 mm; F/2.0
Sensor Termowizyjny	256×192 px, wielkość piksela 12 µm VOx, niechłodzony
Czułość termiczna (NETD)	≤ 20 mK (wyjątkowa zdolność wykrywania minimalnych różnic temperatur)
Częstotliwość odświeżania	50 Hz (zapewnia w pełni płynny obraz)
Wyświetlacz	Mikrowyświetlacz OLED 0,49" o rozdzielczości 1920×1080 px
Zasięg detekcji termicznej	Do 1500 m
Dalmierz laserowy (LRF)	Zintegrowany, zasięg do 1000 m (klasa 1, długość fali 905 nm)
Iluminator podczerwieni (IR)	Wbudowany, długość fali 850 nm lub 940 nm (w zależności od wersji), funkcja Smart IR
Pamięć wbudowana	64 GB (brak konieczności stosowania zewnętrznych kart SD)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi (aplikacja ATN Connect 6), Bluetooth
Czujniki pokładowe	Żyroskop 3D, akcelerometr 3D, magnetometr (e-kompas), e-barometr, GPS
Zasilanie	2x wymienne akumulatory typu 18650 (czas pracy do 8 godzin)
Port zasilania/danych	USB-C (obsługuje zasilanie zewnętrzne, np. powerbank)
Klasa odporności / Obudowa	IP67 (pełna pyłoszczelność i wodoodporność), obudowa ze stopu magnezu
Regulacja rozstawu źrenic (IPD)	60 – 74 mm
Odsunięcie źrenicy wyjściowej	15 mm
Waga	ok. 735 g (< 1.62 lbs)

2. Przenośne detektory wielogazowe - wyposażenie:

- 1) **Sensory MSA XCell:**
- 2) Posiada certyfikację wojskową **MIL-STD-810G** oraz pełną pyło- i wodoodporność w klasie **IP68**.
- 3) **Systemy bezpieczeństwa:**
- 4) **MotionAlert:** Alarm bezruchu, który aktywuje się automatycznie, gdy użytkownik nie porusza się przez 30 sekund.
- 5) **InstantAlert:** Możliwość ręcznego, natychmiastowego wezwania pomocy za pomocą jednego przycisku.
- 6) **Łączność Bluetooth:** Umożliwia parowanie detektora ze smartfonem, co pozwala na zdalny podgląd odczytów w czasie rzeczywistym i wysyłanie powiadomień alarmowych.

3. **Latarki akumulatorowe EDC** o maksymalnym strumieniu świetlnym 1200 lumenów i zasięgu do 146 metrów.

Parametry podstawowe

- 1) Maksymalna moc: 1200 lumenów
- 2) Maksymalny zasięg: 146 metrów
- 3) Źródło światła: Dioda Luminus SST40
- 4) Zasilanie: Akumulator 16340 (w zestawie ARB-L16-800P 800 mAh) lub bateria CR123A
- 5) Ładowanie: Port USB-C wbudowany w obudowę
- 6) Budowa i wymiary
- 7) Materiał obudowy: Aluminium A6061-T6 z powłoką anodowaną HA-III
- 8) Długość: 67 mm
- 9) Waga: 56 g (z akumulatorem)
- 10) Wodoszczelność i pyłoszczelność: Norma IP68
- 11) Cechy dodatkowe: Magnes w tylnej zakrętce, dwukierunkowy klips, blokada włącznika przed przypadkowym uruchomieniem
- 12) Tryby pracy
 - Turbo: 1200 lumenów
 - High: ok. 350 lumenów
 - Med: ok. 150 lumenów
 - Low: ok. 30 lumenów
- 13) Moonlight (Eco): 1 lumen (czas pracy do 200 godzin)
- 14) Stroboskop: Tak

W związku uszczegółowieniem specyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 września 2026 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Joanna Kazanowska
Date / Data: 2026-
09-09 13:09

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Joanna Kazanowska

/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

