

„Zakup i dostawa maszyn rolniczych z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej”

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz serwis fabrycznie nowych maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w podziale na 3 części:

- a) Część 1: : Dostawa ciągnika rolniczego oraz maszyn rolniczych
- b) Część 2: Dostawa radio RTK do odbioru sygnału RTK
- c) Część 3: Dostawa stacji pogodowej

Zamawiający posiada w swoich zasobach ciągnik John Dear M6090 z funkcjonalnością ISOBUS. Wszystkie przedmioty zamówienia opisane poniżej muszą cechować się pełną kompatybilnością z zasobami Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CIĄGNIKA ROLNICZEGO ZAŁ. nr 7 lit. A / wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne			
LP.	Nazwa	Ilość	Opis minimalnych parametrów
1.	Ciągnik rolniczy	1 sztuka	I. Specyfikacja minimalnych parametrów: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Rok produkcji 2025<input type="checkbox"/> Moc znamionowa min. 110 KM do 135 KM<input type="checkbox"/> Dopuszczalna masa całkowita 11000-10300 kg<input type="checkbox"/> Pojemność silnika 4,5-5 l<input type="checkbox"/> Amortyzacja kabiny<input type="checkbox"/> Sygnał cofania<input type="checkbox"/> Przednia oś amortyzowana z 3 punktami podparcia

		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> System zarządzania pracą ciągnika na uwrociach<input type="checkbox"/> Przedni tuz sterowany joystickiem<input type="checkbox"/> IMOBILAIZER<input type="checkbox"/> Wyświetlanie pozycji przedniego tuz bądź osobny panel sterowania(ehr) przednim tuz<input type="checkbox"/> Zestaw kul tylnego i przedniego TUZ<input type="checkbox"/> Obsługa przedniego podnośnika(TUZ) i zaworu hydraulicznego z zewnątrz<input type="checkbox"/> Przekładnia BEZSTOPNIOWA 0,03-50 KM<input type="checkbox"/> Elektroniczny, automatyczny główny wyłącznik akumulatora<input type="checkbox"/> Pompa tłoczkowa o wydatku 112-120 l z funkcją wykrywania obciążenia<input type="checkbox"/> Pakiet min 4 par zaworów hydrauliki zewnętrznej (elektrozaworów)<input type="checkbox"/> 1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika<input type="checkbox"/> Hydrauliczne cięgi górne tylne, hakowe minimum kat.3<input type="checkbox"/> Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z amortyzacją podnośnika o maksymalnym możliwym udźwigu 6800-7200 kg<input type="checkbox"/> Automatyczne stabilizatory boczne tylnego TUZ<input type="checkbox"/> Zaczep rolniczy i zaczep automatyczny fi 38 mm z szyną minimum 8 pozycji<input type="checkbox"/> Pneumatyczny układ hamulcowy dwuobwodowy z osuszaczem powietrza<input type="checkbox"/> Tylny WOM 3 prędkości 540/540E/1000<input type="checkbox"/> Kabina wyposażona w klimatyzację automatyczną, radio cyfrowe DAB+wraz ze sterowaniem i podłokietnika, rolety przeciwsłoneczne, fotel na zawieszaniu pneumatycznym z redukcją drgań poprzecznych, uchwyty oraz szyny na tablety i/lub dodatkowe monitory/terminale<input type="checkbox"/> wycieraczka przedniej, tylnej szyby<input type="checkbox"/> Elektryczne lusterka wraz z lusterkami szerokąnymi
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ogumienie w rozmiarze: P480/70R24 TYŁ 520/70R38 <input type="checkbox"/> Przednie błotniki skrętne o szerokości dopasowanej do rozmiaru przedniego ogumienia <input type="checkbox"/> Tylne błotniki o szerokości dopasowanej do rozmiaru tylnego ogumienia <input type="checkbox"/> Pakiet oświetlenia minimum 14 szt <input type="checkbox"/> Lampa błyskowa <input type="checkbox"/> Zbiornik paliwa o pojemności minimum 199 l <input type="checkbox"/> Wyświetlacz dotykowy obsługujący funkcje ciągnika oraz aplikacje rolnictwa precyzyjnego: przekątna ekranu minimum: 12,5 cala, rozdzielczość HD, Certyfikacja AEF ISOBUS (UT, AUX-N, TC-GEO, TC-SC) lub równoważna, możliwość obsługi minimum 3 kamer Video na wyświetlaczu. <input type="checkbox"/> Obsługa funkcji: jazdy równoległej, automatycznej kontroli sekcji, zmiennego dawkowania, automatyki nawrotów, synchronizacji pracy maszyn na polu, naprowadzania narzędzia, zapamiętywania lokalizacji rzędów wysianej uprawy <input type="checkbox"/> Lodówka zintegrowana z ciągnikiem <input type="checkbox"/> Kierownica skórzana <input type="checkbox"/> Dodatkowy wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 12,5 cala pozwalający na wyświetlanie informacji dotyczących aplikacji rolnictwa precyzyjnego <input type="checkbox"/> Bezterminowy dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem z dwukierunkową wymianą danych z maszyną (oferta musi zawierać dostęp bez opłat w kolejnych latach) <input type="checkbox"/> System telematyczny przesyłający dane ciągnika w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania gospodarstwem: przesyłanie danych ciągnika w czasie rzeczywistym do FMS: Prędkość pracy, stan ciągnika (postój, praca, transport), zużycie paliwa w l/h podczas wykonywanej pracy, ilość zużytego paliwa podczas pracy na danym polu, obciążenie silnika, godziny pracy silnika, dostępna na mapie pełna historia lokalizacji ciągnika <input type="checkbox"/> Odbiornik z modułem kompensującym przechyły maszyny z korekcją z min. czterech konstelacji satelitów GNSS <input type="checkbox"/> Odbiornik z modułem radiowego RTK- kompatybilny z posiadaną stacją bazową RTK: 869 MHz
--	--	--	--

- Bezprzewodowy pogląd do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu maszyny z poziomu smartfona/tableta/komputera
- Naprowadzanie ciągnika z dokładnością min.2,5 cm w okresie min.3 lat. Naprowadzanie musi mieć powtarzalność linii naprowadzania i utworzonych granic
- System umożliwiający automatyczny nawrót ciągnika na uwrociu pola i wjazd w kolejną ścieżkę naprowadzania oraz możliwość zaprogramowania na uwrociu funkcji ciągnika : blokada mechanizmu różnicowego, przedni napęd, wałek WOM, prędkość ciągnika, działanie konkretnej pary układu hydraulicznego, położonego tylnego TUZ-a.

II. Pozostałe wymogi:

1. Transport ciągnika na koszt wykonawcy zamówienia.
2. Uruchomienie ciągnika wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla min. 2 osób w ilości min.5 godzin;
3. Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej,
4. Deklaracja zgodności z CE,
5. Dostawa ciągnika wraz z pełną dokumentacją odbiorową, homologacją, instrukcją obsługi oraz kartami gwarancyjnymi do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
6. Wszystkie opisy na ciągnik i jego podzespoły dotyczące bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane w j. polskim;
7. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
8. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:
 - 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. **UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.** W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd,

			<p>koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.</p> <p>2) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.</p> <p>3) ·Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w okresie 4 dni licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.</p> <p>4) ·Czas reakcji na zgłoszenie awarii, wady lub usterki 24 godzin, nie wliczając dni ustawowo wolnych.</p> <p>5) ·Maksymalny czas naprawy–do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia</p>
2.	Zestaw uprawowo - siewny	1 sztuka	<p>Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dwukierunkowa wymiana danych z ciągnikiem posiadany przez Zamawiającego. Wymagana jest pełna kompatybilność. <input type="checkbox"/> Szerokość robocza 3m. <input type="checkbox"/> Siewnik pneumatyczny <input type="checkbox"/> Redlice rozmieszczone w minimum 3 rzędach oddalonych od siebie o 30 cm <input type="checkbox"/> Napęd elektryczny i sterowanie z wykorzystaniem ISOBUS lub równoważnym <input type="checkbox"/> Napędzany elektrycznie, centralny zespół dozujący, nie wymaga wymiany wałków wysiewających <input type="checkbox"/> Pojemność zbiornika minimum 1350 l <input type="checkbox"/> Regulacja głębokości siewu poprzez nacisk redlic, regulacja głębokości na kołach dogniatających <input type="checkbox"/> Dwutarczowe redlice wysiewające, montowane na równoległoboku, z naciskiem redlicy minimum 37 kg <input type="checkbox"/> Dmuchawa napędzana z układu hydraulicznego ciągnika <input type="checkbox"/> Radar <input type="checkbox"/> Hydraulicznie sterowany górny łącznik <input type="checkbox"/> Lampy + tablice ostrzegawcze <input type="checkbox"/> Automatyczne Ścieżki technologiczne 2x2 rzędy <input type="checkbox"/> Skrobak koła dogniatającego sekcji wysiewającej <input type="checkbox"/> Możliwość siewu dużych nasion 200 mm <input type="checkbox"/> Hydrauliczna regulacja głębokości <p>Brona Wirowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wanna przekładni z grubością ścianki minimum 8 mm <input type="checkbox"/> Szerokość robocza 3m <input type="checkbox"/> Bezobsługowe stałe napełnienie smarem na cały okres eksploatacji <input type="checkbox"/> Boczne osłony z zabezpieczeniem sprężynowym i podwójnymi ramionami <input type="checkbox"/> Przekładnia umożliwiająca zmianę prędkości rotorów

			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wałek napędu WOM ze sprzęgłem przeciążeniowym i okresem między obsługowym co najmniej 250 h, <input type="checkbox"/> Prędkość obrotowa WOM 1000/min, prędkość obrotowa wirników minimum 290 <ul style="list-style-type: none"> • Systemem szybkiego montażu zębów bez użycia narzędzi, • Zaczep kat. 3, z możliwością wymiany haków • Regulacja głębokości na wale <input type="checkbox"/> Wał typu packer minimum 585 mm <input type="checkbox"/> Mechaniczna regulacja głębokości pracy <input type="checkbox"/> Tylne włóka wyrównująca z regulacją hydrauliczną <input type="checkbox"/> Zestaw do nabudowy siewnika (z czujnikiem górnego łącznika) <input type="checkbox"/> Zawieszenie do siewnika <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transport sprzętu na koszt wykonawcy zamówienia. 2. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 3. Dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 4. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 5. Deklaracja zgodności z CE 6. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej
3.	Opryskiwacz ciągany	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zbiornik cieczy roboczej: min 3200 l <input type="checkbox"/> Zbiornik czystej wody płuczającej min. 400 l <input type="checkbox"/> Belka opryskowa 21m z możliwością oprysku na 21 i 12 metrach <input type="checkbox"/> Korpusy na min 5 rozpylaczy <input type="checkbox"/> Min 3 kpl. Rozpylaczy w tym rozpylacze eżektorowe o niskim współczynniku znoszenia cieczy <input type="checkbox"/> Kierowany zaczep rolniczy podłączony do ciągła górnego(system bezkontaktowy działający na podstawie położenia przedniej osi ciągnika) <input type="checkbox"/> Amortyzacja osi opryskiwacza <input type="checkbox"/> ISOBUS lub równoważny

- Joystick obsługujący funkcje opryskiwacza
- Koła min 480/70R38
- Rozstaw kół min 200 cm
- Układ opryskowy wyposażony w pompę tłokowo – membranową o wydajności minimum 280 l/min
- Oświetlenie ledowe belki
- Układ automatycznego poziomowania belki z minimum 2 czujnikami: automatyczne poziomowanie położenia belki, wysokości przechyłu całej belki
- System z cyrkulacją ciśnieniową (cyrkulacja cieczy w przewodzie opryskowym)
- Indywidualne sterowanie dyszami z układem opryskowym z recyrkulacją ciśnieniową
- Uchwyt dyszy końcowej zamontowany po prawej stronie (system elektryczny) z funkcją dyszy krawędziowej i asymetrycznej
- Automatyczne napełnianie opryskiwacza do poziomu wpisanego na wyświetlaczu – automatyczne rozłączenie napełniania pompą opryskiwacza
- Automatyczne sterowanie dawką za pomocą czujników ciśnienia i przepływu
- Manometr analogowy do odczytu rzeczywistego ciśnienia oprysku
- Elektryczne włączanie /wyłączenie mieszania
- Przyłącze przygotowane do przepływu roztworu środka chemicznego w obiegu zamkniętym np. zdalne wsparcie maszyny, przez system szybkozłączki antykropelkowej itd.
- Zawór przesyłowy do pompowania roztworu środka chemicznego z powrotem do zbiornika magazynowego wraz ze złączem
- Hamulce pneumatyczne
- Dwukierunkowa wymiana danych z ciągnikiem posiadanym przez Zamawiającego, wymagana jest pełna kompatybilność

II. Pozostałe wymogi:

1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.;
2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne;
3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - **UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.**
- 4 Deklaracja zgodności z CE
5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej

4.	Rozrzutnik obornika i wapna	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Homologacja EU <input type="checkbox"/> Prędkość transportowa (max.) [km/h] 40 <input type="checkbox"/> DMC (konstrukcyjna) minimum [kg] 21500* <input type="checkbox"/> Ładowność transportowa [kg] 13000 - 14800 <input type="checkbox"/> Masa własna [kg] 6200 - 8000 <input type="checkbox"/> Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] 3000 <input type="checkbox"/> Pojemność skrzyni ładunkowej minimum [m³] 13,1 <input type="checkbox"/> Wysokość podłogi skrzyni od podłoża minimum [mm] 1510 <input type="checkbox"/> Wysokość załadunku maximum [mm] 2890 <input type="checkbox"/> Ogumienie Koła min 600/50-22,5 " <input type="checkbox"/> Nadstawy pełne minimum 0,45 m podnoszone hydraulicznie <input type="checkbox"/> Zasuwa hydrauliczna skrzyni ładunkowej <input type="checkbox"/> Adapter 2-wirnikowy <input type="checkbox"/> Deflektory mechaniczne <input type="checkbox"/> Drabinka <input type="checkbox"/> Wał WOM szerokokątny <input type="checkbox"/> Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe <input type="checkbox"/> Zaczep amortyzowany hydraulicznie <input type="checkbox"/> Stopka hydrauliczna <input type="checkbox"/> Kliny podporowe <input type="checkbox"/> Tylna belka przeciwnajazdowa <input type="checkbox"/> Oś stała resorowana <input type="checkbox"/> Wskaźnik podnoszenia zasuwy
----	-----------------------------	----------	--

			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oświetlenie robocze <input type="checkbox"/> Błotniki kół <input type="checkbox"/> Automatem hamulca – wymagane przy homologacji EU <input type="checkbox"/> Oko dyszla stałe Ø40 <input type="checkbox"/> System nawożenia precyzyjnego wraz z blokiem elektrozaworowym – Isobus <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <p>1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.;</p> <p>2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne;</p> <p>3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.</p> <p>4 Deklaracja zgodności z CE</p> <p>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej</p>
5.	Dron wykonawczy opryskowy i siewu nawozów	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Masa minimum 50 kg (z akumulatorem) <input type="checkbox"/> Masa startowa: Oprysk: min 90 kg , Rozsiewanie min 100 kg <input type="checkbox"/> Przekątna 2200mm <input type="checkbox"/> Wymiary 2800x3085x820 mm(rozłożone ramiona i śmigła) <input type="checkbox"/> Dokładność pracy na sygnale RTK: 12 miesięczny dostęp do danych korekcyjnych RTK/RTN w celu poprawy bezpieczeństwa lotu: Sieć ma zapewnić równomierne pokrycie całego kraju, Sieć ma udostępnić poprawki dla systemów i częstotliwości GPS przykładowo: L1, L2, L5, GLONASS: L1,L2, L5, Galileo: E1,E5, BeiDou: B1, B2, B3.Sieć ma zapewnić dostęp do panelu administracyjnego użytkownika umożliwiającym wgląd do historii połączeń , czasu trwania połączenia, statusu uzyskanej pozycji oraz miejsce logowania użytkownika na podglądzie mapowym. Ponadto panel ma umożliwić sprawdzenie aktywności i jednosferycznej w czasie rzeczywistym , dla dowolnego miejsca na terenie co najmniej 90% terenu kraju. Zamawiający wymaga podania nazwy dostawcy dostarczanych danych korekcyjnych oraz dostarczenia karty katalogowej. <input type="checkbox"/> Maksymalny konfigurowalny promień lotu: 2000m <input type="checkbox"/> Odporność na wiatr : Min 5,5 m/s

			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Układ napędowy – silniki :Moc – minimum 400W/silnik <input type="checkbox"/> Układ napędowy – śmigła: Materiał – filament nylonowy z włókna węglowego, Wymiary 54 cale, średnia rotacja śmigła 1375 mm, ilość 8 szt <input type="checkbox"/> System oprysku – zbiornik na płyn: Materiał –plastik, pojemność 40l, min. udźwig 40 kg, ilość 1 szt <input type="checkbox"/> System oprysku- dysze: ilość 4 szt, rozmiar kropli- 50-500µm, efektywna szerokość oprysku – min 10 m(na wysokości 3 m nad uprawami) <input type="checkbox"/> System oprysku – pompy: typ – pompa wirowa(napęd magnetyczny) , ilość 2 szt, przepływ pojedynczej pompy 0-12 l/min, min. wymagany przepływ 22l/min (4 dysze) <input type="checkbox"/> System rozsiewu: kompatybilna średnica materiału - suchy granulat 0,5-5 mm, pojemność zbiornika do rozsiewania – min 70l, ładowność zbiornika do rozsiewania- min 7m, szerokość rozrzutu- min 7m <input type="checkbox"/> System radarowy: przedni radar z układem fazowanym, tylny radar z układem fazowanym, utrzymywanie wysokości od terenu – możliwość pracy na zboczach o nachyleniu do 45°zakres wykrywania wysokości – 1-50 m <input type="checkbox"/> Unikanie przeszkód: Zasięg wykrywania przeszkód (wielokierunkowy) : 1-50 m, Radar przedni: w poziomie 360°, w pionie ±45°, w górę ±45 (stożek), radar tylny: w pionie 360°, w poziomie ±45, kierunek wykrywania: wykrywanie wielokierunkowe 360° , <input type="checkbox"/> Podwójny system optyczny: zakres pomiaru 05-29 m, efektywna prędkość wykrywania ≤10 m/s, pole widzenia- poziomo 90°, pionowo 106° , <input type="checkbox"/> Aparatura sterująca: częstotliwość pracy- 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, Minimalna odległość transmisji- min.6km (FCC), 4 km (SRRC), 3 km(MIC/CE) (bez przeszkód, bez zakłóceń i a wysokości 2,5 m) <input type="checkbox"/> Wi-Fi 6 <input type="checkbox"/> Częstotliwość pracy Wi-Fi 2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz <input type="checkbox"/> Bluetooth 5.1 <input type="checkbox"/> Częstotliwość pracy Bluetooth 2,4000-2,4835 GHz <input type="checkbox"/> GNSS- GPS+Galileo+BeiDou <input type="checkbox"/> Ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 6,7 cala, rozdzielczość9i 1920x1200 pikseli i jasności 1200cd/m2 <input type="checkbox"/> Temperatura pracy -20°do 50°C <input type="checkbox"/> Minimalny czas pracy wbudowanego akumulatora 3 godziny. <input type="checkbox"/> Akumulator drona: pojemność min 29000mAh, napięcie nominalne 52,22V, ilość zestawów akumulatorów- minimum 3 <input type="checkbox"/> Zasilacz: czas ładowania- pełne naładowanie w min 12 minut, funkcje ochronne- zabezpieczenie przed przepięciem, przeładowaniem, zbyt niskim napięciem i zbyt wysoką temperaturą, bezpieczeństwo
--	--	--	---

			<p>ładowania – zabezpieczenie przewodu AC, zabezpieczenie przewodu zasilania i zabezpieczenie złącza ładowania</p> <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 4 Deklaracja zgodności z CE 5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej
6.	Pielnik	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rama składana hydraulicznie <input type="checkbox"/> 6 rzędów w rozstawie od 65-80 cm <input type="checkbox"/> Szerokość transportowa 300 cm – 325 cm <input type="checkbox"/> Prowadzenie automatyczne <input type="checkbox"/> System kontroli sekcji <input type="checkbox"/> ISOBUS lub równoważne <input type="checkbox"/> System prowadzenia kamer 3D <input type="checkbox"/> Masa pielnika min 900 kg <input type="checkbox"/> Zestaw oświetleniowy <input type="checkbox"/> Koło sekcji kontrolujące głębokość pracy min 350 mm <input type="checkbox"/> Sekcja zawieszona na równoległoboku zamontowany na wałkach o średnicy min 16 mm ze samosmarującymi pierścieniami. <input type="checkbox"/> Regulacja głębokości przestawiana skokowo , skok od 6-8 mm <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.; 2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne;

			<p>3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.</p> <p>4 Deklaracja zgodności z CE</p> <p>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej</p>
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –			
RADIO RTK DO ODBIORU SYGNAŁU RTK W CIĄGNIKU ZAŁ. nr 7 lit. B/ wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne			
7.	Doposażenie ciągnika w radio RTK do odbioru sygnału RTK	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> radio do odbioru darmowego sygnału RTK ze stałą aktywacją w ciągniku wskazanym przez Zamawiającego. <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne; 2. Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 3. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej <p>Zamawiający posiada w swoich zasobach antenę JD SF 6000.</p>
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –			
STACJA POGODOWA ZAŁ. nr 7 lit. C/ wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne			
8.	Stacja pogodowa	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wyposażona w wielokanałowy rejestrator z pamięcią wewnętrzną z wbudowanym modemem <input type="checkbox"/> Zakres temperatur min -35°C max +80°C bez dodatkowego podgrzewania <input type="checkbox"/> Rejestrator powinien posiadać ilość oraz rodzaj wejść pomiarowych odpowiednią do ilości i typu instalowanych czujników. Ponadto, rejestrator powinien umożliwiać zmianę typu kanałów analogowych (co najmniej 0-10 V, 0-20 mA) w celu umożliwienia podłączenia czujników pomiarowych i innym sposobie komunikacji oraz posiadać możliwość podłączenia czujników z wyjściem cyfrowym <input type="checkbox"/> Rejestrator powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe kanały wejściowe(analogowe 0-10V, 0-20mA) oraz cyfrowe w przypadku ewentualnej rozbudowy stacji o dodatkowe czujniki. Rozbudowa przy pomocy modułów instalowanych wewnątrz rejestratora lub jako zewnętrzne moduły <input type="checkbox"/> Wbudowane mechanizmy obsługi modemu <input type="checkbox"/> Cyklem pomiarowym maksymalnie 15 minut

- Możliwość zdalnej zmiany częstotliwości wykonywania pomiaru oraz transmisji danych
- Pamięć wewnętrzna o pojemność danych z okresu minimum 30 dni. Buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 1 miesiąc buforowania danych) automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza
- Monitoring parametrów technicznych stacji, co najmniej: napięcie zasilania, czas pracy modemu, siła sygnału sieci komórkowej
- Zasilanie –panel słoneczny + akumulator
- Całoroczne działanie stacji
- System musi uwzględniać pomiar max co 15 min. i wysyłanie danych max co 15 min.
- Działanie stacji wraz ze wszystkimi czujnikami pomiarowymi na baterii przez okres min.30 dni przy braku promieniowania słonecznego lub uszkodzeniu panelu PV
- Czujnik prędkości i kierunku wiatru
- Czujnik temperatury – pomiar temperatury powietrza w zakresie minimum -40°C do maksimum +60°C dokładność czujnika $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w całym zakresie pomiarowym czujnik do całorocznej pracy w warunkach zewnętrznych, montowany w osłonie radiacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV
- Czujnik wilgotności powietrza – dokładność czujnika : max $\pm 3\%$ (w zakresie od 0 do 100%), rozdzielczość: maksymalnie $\pm 0,02\%$ stabilność pomiaru w okresie czasu < 1%/rok, zakres pracy: minimum -40°C do maksymalnie +60°C czujnik do całorocznej pracy w warunkach zewnętrznych, montowany w osłonie radiacyjnej odpornej na działanie promieniowania UV
- Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, sposób pomiaru: system przelewowy – korytkowy, powierzchnia zbierania: min. 200 cm², rozdzielczość: min 0,2 mm
- Czujnik zwilżenia liścia (tzw. sztuczny liść) ,
- Sonda rurowa 60 cm, pomiar co 10 cm 3 parametrów: temperatura gleby, wilgotność gleby, zasolenie gleby.
- Możliwość modelowania chorób dla minimum 4 gatunków roślin uprawnych w okresie 3 lat
- Możliwość zintegrowania lokalnej pogody z danymi ze stacji agrometeorologicznej
- Transfer danych: kanał podstawowy – modem, karta sim ważność 10 lat
- Dostęp do danych poprzez: aplikacja mobilna oraz przeglądarka w cenie urządzenia
- Urządzenie zmontowane, umiejscowione we wskazanym punkcie, skonfigurowane, zapewniające odczyt danych bez konieczności dodatkowych urządzeń podnośnikowych
- Obudowa poliwęglanowa odporna na działanie promieniowania UV

II. Pozostałe wymogi:

1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min.5 godz.;

			<p>2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne;</p> <p>3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.</p> <p>4 Deklaracja zgodności z CE</p> <p>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej</p>
9.	Stacja bazowa sygnału RTK	1 sztuka	<p>I. Specyfikacja minimalnych parametrów:</p> <p><input type="checkbox"/> Stacja bazowa RTK ze stałą licencją, umożliwiającą korzystanie z poprawek RTK (2,5 cm dokładności) wysyłanych drogą radiową do maszyn wyposażonych w odbiornik z Radiem RTK i stałą aktywacją RTK.</p> <p>II. Pozostałe wymogi:</p> <p>1. Uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 2 osób w ilości min. 5 godz.;</p> <p>2. Dostawa urządzenia na koszt wykonującego zamówienie wraz z dokumentacją odbiorową Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – warsztaty szkolne;</p> <p>3. Gwarancja na wszystkie elementy z tabeli min. 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia urządzenia, przeszkolenia pracowników Odbiorcy i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru - bez uwag - UWAGA! - przedłużenie okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.</p> <p>4 Deklaracja zgodności z CE</p> <p>5. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej</p>

5. Rozwiązania równoważne:

1) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – zał. nr do SWZ norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

2) W przypadkach użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych, dopuszcza się złożenie oferty z materiałami równoważnymi do wskazanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, równoważnego jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do parametrów oferowanego urządzenia wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca

składający ofertę z materiałami równoważnymi, musi spełnić warunki określone w niniejszej SWZ pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

3) W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia. Wykonawca, który stosuje standardy równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określone oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

4) Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

5) Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w formularzu Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia zobowiązany jest:

a) wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności i procedur.

b) wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych.

c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego produktu równoważnego na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu oraz pokrycia kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów zużywalnych wykorzystanych przy weryfikacji ww. produktów.