

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3

PÓŁAUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY - 1 KPL.

CECHY DEFIBRYLATORA PÓŁAUTOMATYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO:

- tryb pediatryczny pozwalający na użycie elektrod dla dorosłych w przypadku dzieci,
- automatyczna regulacja głośności komunikatów zapewniająca ich wyraźną słyszalność w różnych warunkach,
- litowo-jonowa bateria zapewniająca 5-letni okres czuwania lub do 200 wyładowań,
- defibrylator przystosowany do przeprowadzania codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych autotestów gwarantujących stałą gotowość urządzenia,
- urządzenie dające możliwość zapisu parametrów pacjenta lub 5 pełnych akcji ratunkowych (maksymalnie do 3 godzin) dzięki wbudowanej karcie pamięci.

SKŁAD ZESTAWU:

- uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych),
- bateria z 5-letnią gwarancją,
- torba transportowa,
- instrukcja użytkowania w języku polskim.

GWARANCJA:

- **na defibrylator** - nie mniej niż 5 lat
- **na elektrody** - nie mniej niż 30 miesięcy
- **na baterię** - nie mniej niż 5 lat

SPECYFIKACJA

DEFIBRYLATORA PÓŁAUTOMATYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

WYMIARY I WAGA

Wymiary: 26 cm x 25,6 cm x 7 cm (szer. x dł. x wys.)

Waga: 2,4 kg z baterią i elektrodami.

PARAMETRY DEFIBRYLACJI

Energia wyjściowa dla dorosłych: 150 J przy 50 Ω

Energia wyjściowa dla dzieci: 50 J przy 50 Ω

Czas ładowania wstrząsu: poniżej 8 sekund

Czas ładowania po RKO: 8 sekund

Kształt fali: e-cube, dwufazowa, ścięta wykładniczo

EKG

Odprowadzenie EKG: poziom II

Zakres częstotliwości: 1 Hz – 30 Hz

Zakres impedancji pacjenta: 25 Ω – 175 Ω

Defibrylacja jest wykonywana w przypadku migotania komór lub szybkiego migotania komór

Zgodność z normą ANSI/AAMI DF80

BATERIA

Typ: 12V, 4,2Ah LiMnO₂

Żywotność: 5 lat

Wydajność: do 200 wyładowań lub 8 godzin ciągłej pracy (w temp. pokojowej)

Zakres temperatur pracy: 0°C – 43°C

Zakres temperatur przechowywania: -20°C – 60°C

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Defibrylator

5-letnia bateria

Elektrody dla dorosłych z 30 - miesięcznym okresem przydatności

Torba transportowa