



Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAP/0477/WBKb/15

Wszystkie użyte w powyższym tekście wyrażenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, należy rozumieć w sensie powszechnie przyjętym w branży. W szczególności, wszystkie użyte w dokumencie wyrażenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, należy rozumieć w sensie powszechnie przyjętym w branży. W szczególności, wszystkie użyte w dokumencie wyrażenia, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, należy rozumieć w sensie powszechnie przyjętym w branży.

[illegible][illegible]

| | | |
|---------------|---|--|
| SG1717 | SG1717-5-zielonka-gigowo-kartowna | -2-płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm -profil słabowy c650, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 5cm, izolacyjność akustyczna n=60db |
| E130 | SG1717-5-zielonka AQ + ceramika | -płytki ceramiczne / gresowe 12x12, gr. 12mm -2-płyta cementowa kartonowa 2-zmieszane włóknem szklanym 12,5mm -profil słabowy c650, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 5cm, izolacyjność akustyczna n=60db |
| E130 | SG1717-5-zielonka gipsowo-kartowna E130 | -2-płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, -profil słabowy c675, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 7,5cm, izolacyjność akustyczna n=60db |
| SG1717 | SG1717-5-zielonka gipsowo-kartowna 12,5mm, | -2-płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, -profil słabowy c675, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 7,5mm, izolacyjność akustyczna n=60db |
| RE130 | SG1717-5-zielonka gipsowo-kartowna (RE130) | -2-płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, -profil słabowy c650, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 5cm, izolacyjność akustyczna n=55db |
| SG1717 | SG1717-5-zielonka gipsowo-kartowna 12,5mm, | -2-płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, -profil słabowy c675, uśw0, wypełnienie wełna mineralna 7,5mm, izolacyjność akustyczna n=60db |

Legenda Ścianv poddasze

$$\frac{1}{1:100}$$